

ABRASSIVES

n.20

GRUPPO
rosver

Since
1961

LA STORIA DEL GRUPPO ROSVER

Rosver è una società fondata nel 1961 per la produzione e la distribuzione di abrasivi per utilizzo professionale. In oltre 60 anni di attività, l'azienda è passata da realtà familiare a gruppo internazionale, con una presenza industriale diversificata in vari settori e paesi.

LE TAPPE PRINCIPALI

- 1961** Fondazione della Rosver snc di Mario Veronese ed Enrico Rossini
- 2002** Trasferimento nella sede attuale di Sesto San Giovanni
- 2003** Trasformazione in Rosver S.r.l.
- 2004** Acquisizione società MONTI ANTONIO (antinfortunistica)
- 2014** Apertura di ABRAFLAP* in Bulgaria per la trasformazione di abrasivi flessibili e lamellari
- 2015** Acquisizione di FEN (abrasivi per marmo e metalli)
- 2022** Acquisizione FAIOT* (produzione di abrasivi rigidi)
- 2022** Acquisizione Siapi Smartech. Produzione gomma abrasiva
- 2023** Trasformazione dello stabilimento FAIOT in impianto 4.0
- 2023** Acquisizione Renato Di Matteo (paste abrasiva e prodotti di lucidatura)

*ABRAFLAP e FAIOT restano società controllate ma indipendenti. Tutte le altre realtà sono confluite in Rosver srl, capogruppo del gruppo industriale.

TUTTO E SUBITO!

I prodotti di questo catalogo sono pronti nel nostro magazzino di Sesto San Giovanni (MI), un'area di 4.500 mq studiata per garantirne una consegna rapida anche di buoni quantitativi.

Riusciamo a consegnare entro poche ore dall'ordine per chi ritira al banco, o a spedire con corriere in 48/72 ore dall'ordine. Fanno eccezione i prodotti su misura, il cui tempo di consegna è stimato sulla relativa pagina.

La vasta gamma di prodotti illustrata nel nostro catalogo è un punto di riferimento nel mondo degli abrasivi ed è frutto di oltre 60 anni di esperienza al servizio dell'utilizzatore professionale. Contiene soluzioni complete per l'abrasione e la finitura di svariati materiali, con una specializzazione nell'Inox e nei metalli in genere.

www.rosver.com

È un sito in continua evoluzione, dove potrete trovare informazioni aggiornate e aggiuntive rispetto al catalogo: filmati illustrativi, articoli nuovi e fuori standard, promozioni, consigli pratici sull'uso dei prodotti.

THE HISTORY OF THE ROSVER GROUP

Rosver was founded in 1961 to manufacture and distribute abrasives for professional use. In over 60 years of activity, the company has evolved from a family-run business into an international group, with a diversified industrial presence across various sectors and countries.

KEY MILESTONES

- 1961** Foundation of Rosver snc by Mario Veronese and Enrico Rossini
- 2002** Relocation to the current headquarters in Sesto San Giovanni
- 2003** Transformation into Rosver S.r.l.
- 2004** Acquisition of MONTI ANTONIO (personal protective equipment)
- 2014** Opening of ABRAFLAP* in Bulgaria for the processing of flexible and flap abrasives
- 2015** Acquisition of FEN (abrasives for marble and metal)
- 2022** Acquisition of FAIOT* (production of rigid abrasives)
- 2022** Acquisition of Siapi Smartech (production of rubber-bonded abrasives)
- 2023** Transformation of the FAIOT facility into a 4.0 smart factory
- 2023** Acquisition of Renato Di Matteo (abrasive pastes and polishing products)

*ABRAFLAP and FAIOT remain independent companies under the Group's control. All other entities have been integrated into Rosver S.r.l., the parent company of the industrial group.

ANYTHING, IMMEDIATELY!

What you see in the catalogue is always available in stock for prompt delivery. Our warehouse of Sesto San Giovanni (MI) is a 4.500 m² structure, located in the most important industrial area of Italy. It is perfect for trucks and air shipping, due to its logistics and its proximity to the main Italian port and airport for overseas shipping.

Since 1961, our company has focused on supplying high-quality abrasives for professional applications. We offer a wide range of solutions for every professional market in which industrial quality is needed. Metalworking, such as welding-related and stainless steel working and finishing, is our main field of application.

www.rosver.com

Our website is a modern multi-language instrument that we offer to our customers. Products and materials not included in paper catalogues are constantly updated, such as videos, promotions or downloads.

Since
1961

GRUPPO

rosver

● **FAST GRINDER®**

siapi smartech ©

FEN®

Marmo e ceramica
Marble and ceramics

Questo catalogo è uno strumento pratico da tenere sulla scrivania, a supporto del tuo lavoro quotidiano.

Non è una presentazione aziendale, né contiene informazioni superflue.

Abbiamo ridotto i testi all'essenziale: solo ciò che serve, niente di più.

L'obiettivo è rendere l'identificazione dei prodotti il più rapida e chiara possibile, mostrando solo le informazioni essenziali e i codici univoci.

Dove disponibili, i QR code permettono l'accesso diretto a video o contenuti aggiornati su disponibilità e fattibilità dei prodotti.

Speriamo possa esserti utile.

This catalog is designed as a practical tool to keep on your desk and support your daily work.

It's a tool to help you find what you need-quickly.

Essential info, unique product codes, and direct links via QR.

We've kept texts short-just what you need, nothing more.

We hope you'll find it useful.

QR CODE

Quando vedi un QR code, inquadralo con la fotocamera del tuo smartphone per accedere a contenuti multimediali aggiuntivi.

QR CODE

When you see a QR code, scan it with your smartphone camera to access additional multimedia content.



CODICI BREVI

I nostri codici brevi possono essere convertiti nel codice a barre corrispondente utilizzando il sistema CODE 39.

SHORT CODES

Our short codes can be converted into their corresponding barcodes using the CODE 39 system.



INDICE GRAFICO / GRAPHIC INDEX



6-11

Ruote lamellari su gambo
Shaft mounted flap wheels



40-42

Dischi unitized
Unitized discs



60

Dischi da taglio ceramici
Ceramic cutting discs



45

ONE STEP



61

FAST FLEX



12

Ruote lamellari
Flap wheels



18-24

Dischi lamellari
Flap discs




46-47

Dischi a strappo
Hook & loop



62-67

Dischi da taglio e sbavo
Cutting discs and grind. discs



13-14

Ruote lamellari M14
M14 Flap Wheels



24

Dischi lamellari verticali
Vertical flap discs



48-49

Non tessuto
Non woven



70-81

Mole su gambo
Mounted points



13

Dischi ventilati
Ventilated discs



28-34

Ruote lamellari
Flap wheels



50-52

BLACK CLEANER



82-85

Mole da banco
Grinding wheels



13

Ruote ondulate in non tessuto
Wavy non woven wheels



35-36

Nastri
Belts



52

ORANGE CLEANER



87

Mole a tazza cilindrica
Cylindrical cup grinding wheels



16

Ruote lamellari in non tessuto
Non woven flap wheels



38

Dischi compressi in non tessuto
Unitized cup wheels



53

SURFACE CONDITIONING



89

Mole a tazza
Cup grinding



16

Dischi ventilati in non tessuto
Ventilated non woven discs



39

INOX COOL



56-58

Spazzole in plastica abrasiva
Abrasive plastic brushes



92-95

Lime e Blocchetti
Files and Blocks



97 Mole bianche per finitura
White deburring wheels



115-116 Rotoli abrasivi
Abrasive cloth



136-139 Dischi a fissaggio rapido
Fast locking discs



184-188 Frese al carburo di tungsteno
Tungsten carbide burrs



98 Molette in fibra di cotone per finitura
Cotton fiber mounted points for finishing



118-119 Anelli abrasivi
Abrasive spirabands



140-141 Mini lamellari
Mini flap discs



189 Foretti diamantati
Diamond core bits

siapi smartech



100-104 SIAPI SMARTECH



142 Supporti a vite
Fast locking holders



191 Uso a mano
Hand use



144-149 Macchine elettriche
Machine tools



105 Mole in gomma
Rubber points



120 Rullini avvolti
Cartridge rolls



150-160 Smerigliatrici ad aria
Air grinder



106 Blocchetti in gomma
Rubber blocks



122-124 Dischi fibrati
Fibre discs



162-173 Dischi in cotone/sisal
Cotton/Sisal discs



108-112 Nastri abrasivi
Abrasive belts



126-131 Dischi a strappo
Hook & loop discs



168 Paste abrasive
Grinding pastes



113 Fogli di tela resinata
Resin cloth sheets



132-134 Platorelli
Backking pads



170-182 Spazzole in filo
Wire brushes

INDICE ALFABETICO CODICI / ALPHABETICAL CODES INDEX

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
ABF	144	DFL	25	FRM	142	MCS	63	NTW	16	SBM	173	TDV	46
ACZ	117	DFR	179	FRN-HD	138	MCSG	65	NTX	44	SCB	35/111	TGP	36
ADM	144	DFU	165	FRQ	139	MCT	62	NZR	112	SCD	53	TNC	35
ADP	54	DFV	46/174	FRP	138	MCTG	64/65	NZX	110	SCE	53	TNC	109
ADR	7/75	DIB	131	FRQ	136	MFB	78	NZY	113	SCF	170	TRL	9
ARC	118	DIV	134	FRR	136	MFD	80	PAC	119	SCG	175	TUM	192
ARQ	119	DLA	26	FRS	137	MFM	81	PAR	118/159	SCN	172	UNG	43
ARZ	119	DLB	20	FRT	141	MFN	79	PARL	118	SCO	170	UPF	45
BKB	50	DLC	21	FRU	137	MFP	79	PAS	168	SCP	54	UPL	45
BKD	51	DLD	19	FRV	140	MFQ	61	PGV	133	SCR	171	UPM	45
BKD-KIT	57	DLDE	19	FRW	139	MFV	75-77	PKD	51	SCS	177	VDC	129
BKF	50	DLE	22	FRX	137	MFV43	79	PKF	50	SCS-M	177	VDF	133
BKG	51	DLF	18	FRY	138	MGA	105	PNB	51	SDA-L	153	VDG	129
BKL	28	DLG	22	FRZ	136	MGF	106	PNC	120	SDA-M	153	VDL	127
BKR	52	DLI	23	FSA	192	MGs	105	PNF	58	SDA-S	153	VDM	126
BLT	92-93	DLK	20	GBA	104	MMTF	66	PNK	159	SDG	145	VDO	131
BOM	47	DLL	167	GBF	104	MPB	97	PNO	64	SET	94-96	VDP	132
BRA	150	DLM	21	GM3	101	MPG	100	PNO6	40	SFG	176	VDR	132
BRB	149	DLN	24	GMC	101	MPT	63	PRM	96	SFM	176	VDS	126
BRC	148	DLO	24	GMD	101	MSA	61/65	PSF	125	SFN	159	VDV	128
BRD	56/57/58	DLS	26	GMG	100	MSP	157	PSM	168	SFP	176	VDX	128
BRM	58	DLU	19	GMS-A	102	MSQ	60	PSR	125	SFT	177	VDY	130
BRT	58	DLV	26	KFA	123	MSV	67	PSS	125	SGK	180	VDZ	127
BSA	191	DLX	23	KFC	123	MSZ	67	PST	46	SGL	172	VGf	133
BSC	155	DLZ	18	KFT	122	MTB	66	PVL	167	SGM	172	VLS	134
BSN	156	DMV	164	KFZ	122	MTC	89	RAG	31	SGO	174	VMF	134
BSQ	155	DRA	190	KSF	124	MTCR	89	REC	34/112	SGR	173	VNT	131
BSS	191	DRV	130	LCO	149	MTQ	60	REP	34	SGS	175	VSE	133
BST	155	DSC	33/162	LCP	149	MTU	66	REV	34	SMC	178	VSP	132
BSX	156	DSS	162	LIM	90-91	MTZ	89	RFA	32	SMP	178-179		
CCG	164	FAL	16/163	LNC	156	MVA	80	RFI	32	SNB	181		
CKE	115	FCG	166	LNR	154	MVC	81	RGO	159	SNC	181		
CPD	49	FCK	184	LNS	157	NAS	47	RKF	114	SNM	181		
CPF	10/17/31	FCT	187-188	LNT	147	NCK	36	RKJ	114	SPD	152		
CRK	120	FKF	113	LPC	159	NCY	108	RL3	7	SPE	150		
CSC	115	FKJ	113	LPF	151	NKC	112	RLA	115	SPH	152		
CSD	190	FLF-A	56	LPG	151	NKF	108	RLB	15	SPM	54		
CVL	167	FLF-B	56	LPL	157	NKK	110	RLC	8	SPN	152		
CWA	39	FLF-C	57	LPQ	151	NKM	36-159	RLF	12/29	SPO	158		
CWC	38	FLG-A	62	LPT	150	NKQ	109	RLG	6	SPQ	150		
CWD	40	FLG-B	63	LPW	158	NKX	35	RLG-Z	7	SRA	148		
CWF	41	FLG-C	23	LSR	154	NMI	13	RLL	7	SRD	148		
CWG	42	FLG-D	122	LVR	154	NML	30	RLO	8	SRG	145		
CWO	52	FLP	11/15/33	MAF	144/162	NMX	109	RLP	13	SRW	146		
CWS	42	FNO	124	MBA-9A	82	NSL	30	RLQ	9	SSG	144		
CWX	41	FNX	125	MBB	84	NSM	30	RLS	9	STA	180		
DBC	88	FPS	182	MBF-1A	82	NTB	31	RLT	29	STB	180		
DCG	164	FQC	141	MBF-8C	83	NTC	44	RLZ	29	STC	171		
DCM	164	FQD	140	MBF-AR	83	NTD	49	RNA	32	STG	174		
DCO	163	FQT	141	MBN	87	NTF	48	RNP	112	STN	181		
DCT	162	FRB	139	MBS-1A	85	NTI	17	RNPSET	85	STO	170		
DCV	33/163	FRC	142	MBS-AR	85	NTL	14/28	RPS	159	STR	171		
DDX	68	FRD	140	MBT	87	NTLS	10	RSA	192	SVK	47		
DFA	25	FRF	142	MBV	84	NTM	11/14/28	RVC	116	SWF	113		
DFC	165	FRH	142	MCA	65	NTP	190	RVG	116	TAR	117		
DFF	165	FRK	160	MCB	97	NTR	48	SAD	191	TDG	189		
DFG	177	FRL	12/144	MCK	98	NTV	16	SBF	173	TDM	189		

DISCHI E RUOTE - *FLAP DISCS AND FLAP WHEELS*



RUOTE LAMELLARI CON GAMBO - SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS

Art. RLG

NEW

Grane / Grits

Misura Size	40	60	80	120	180	240	320		MAX RPM
20x5x6	6378	6379	6380	6376	6377	-	-	25	26.000
20x10x6	6357	6358	6359	6354	6355	6356	8699	25	26.000
20x15x6	6364	6365	6366	6360	6361	6362	6363	25	26.000
20x20x6	6370	6371	6372	6367	6368	6369	8700	25	26.000
20x25x6	-	6374	6375	6373	-	-	-	25	26.000
25x5x6	6401	6402	6403	6400	-	-	-	25	25.500
25x10x6	-	6383	6384	6381	6382	-	-	25	25.500
25x15x6	6388	6389	6390	6385	6386	6387	-	25	25.500
25x20x6	-	6393	6394	6391	-	6392	-	25	25.500
25x25x6	6397	6398	6399	6395	-	6396	-	25	25.500
30x3x6	-	6431	6432	6429	-	-	-	25	25.000
30x5x6	-	6437	6438	6433	6434	6435	6436	25	25.000
30x10x6	6408	6409	6410	6404	6405	6406	6407	25	25.000
30x15x6	6415	6416	6417	6411	6412	6413	6414	25	25.000
30x20x6	6422	6423	6424	6418	6419	6420	6421	25	25.000
30x25x6	6426	6427	6428	6425	-	-	-	25	25.000
30x30x6	6705	6757	6706	6707	-	-	-	25	25.000
40x5x6	-	6468	6469	6466	6467	-	-	10	19.000
40x10x6	6442	6443	6444	6439	6440	6441	-	10	19.000
40x15x6	6447	6448	6449	6445	6446	-	-	10	19.000
40x20x6	6454	6455	6456	6450	6451	6452	6453	10	19.000
40x30x6	6463	6464	6465	6461	-	6462	-	10	19.000
50x5x6	-	6498	6499	6497	-	-	-	10	15.000
50x10x6	6474	6475	6476	6470	6471	6472	6473	10	15.000
50x15x6	6479	6480	6481	6477	-	6478	-	10	15.000
50x20x6	6484	6485	6486	6482	-	6483	-	10	15.000
50x30x6	6494	6495	6496	6490	6491	6492	6493	10	15.000
60x15x6	6505	6506	6507	6504	-	-	-	10	12.700
60x20x6	6509	6510	6511	6508	-	-	-	10	12.700
60x30x6	6516	6517	6518	6512	-	-	-	10	12.700
60x30x6	-	-	-	-	6513	6514	-	10	12.700
60x30x6	-	-	-	-	-	-	6515	10	12.700
60x40x6	6520	6521	6522	6519	-	-	-	10	12.700
80x5x6	-	6551	6552	6549	6550	-	-	10	8.500
80x10x6	-	6527	6528	6526	-	-	-	10	8.500
80x20x6	6530	6531	6532	6529	-	-	-	10	8.500
80x30x6	6535	6536	6537	6533	-	-	-	10	8.500
80x30x6	-	-	-	-	-	6534	-	10	8.500
80x40x6	6540	6541	6542	6538	-	-	-	10	8.500
80x40x6	-	-	-	-	-	6539	-	10	8.500
80x50x6	6546	6547	6548	6543	-	-	-	10	8.500
80x50x6	-	-	-	-	-	6544	-	10	8.500
80x50x6	-	-	-	-	-	-	6545	10	8.500



Montate su smerigliatrici portatili sono particolarmente adatte per la lavorazione di superfici piccole e difficilmente accessibili, come stampi e tubi di diametro piccolo.



Il gambo delle ruote non deve sporgere più di 5 mm

Used on portable machines, suited for working small parts or places hard to reach, such as small tubes and cut-off forms.



The shaft must not stick out more than 5 mm

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO LUNGO - *LONG SHAFT FLAP WHEELS*



Gambo lungo

Long shaft

Art. RLL

Misura Size	Grane / Grits					
	40	60	80	120		
20x15x6x100	-	6582	6583	6581	25	12.000
30x15x6x100	-	6585	6586	6584	25	10.000
30x15x6x150	6588	6589	6590	6587	25	10.000
40x20x6x100	-	6592	6593	6591	25	7.000

MICRO RUOTE LAMELLARI - *MICRO FLAP WHEELS*



COD
1122

Art. ADR

Adattatore gambo da 3mm a 6mm

Art. ADR

Shaft adapter 3mm to 6mm



Art. RL3

Misura Size	Grane / Grits								
	60	80	120	150	180	240	320		
10x10x3	6171	6172	6166	6167	6168	6169	6170	25	25.000
10x15x3	6177	6178	6173	-	6174	6175	6176	25	25.000
15x10x3	6182	6183	6179	-	6180	6181	-	25	25.000
15x15x3	6189	6190	6184	6185	6186	6187	6188	25	25.000
15x20x3	6193	6194	6191	-	6192	-	-	25	25.000
20x10x3	6196	6197	6195	6649	-	-	-	25	25.000
20x15x3	6201	6202	6198	-	-	6199	-	25	25.000
30x5x3	6213	6214	6209	6210	-	6211	6212	25	25.000
30x10x3	6207	6208	6203	6204	6205	6206	-	25	25.000

RUOTE LAMELLARI ALLO ZIRCONIO - *ZIRCONIUM FLAP WHEELS*



Ruote lamellari con gambo allo zirconio.
Per inox e acciai speciali.

For stainless steels and special steels.

Art. RLG-Z

Misura Size	Grane / Grits				
	40	60	80		
20x15x6	6557	6558	6559	25	25.000
30x20x6	6563	6564	6565	25	25.000
40x20x6	6566	6567	6568	25	19.000
50x30x6	6572	6573	6574	25	15.000
60x30x6	6575	6576	6577	25	12.700

RUOTE LAMELLARI A SFERA - *SPHERE SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS*



Art. RLO

Misura Size	Grane / Grits					
	40	60	80	120		
20x6	-	6605	6606	6604	10	25.000
30x6	6608	6609	6610	6607	10	25.000
40x6	6612	6613	6614	6611	10	19.000
50x6	6616	6617	6618	6615	10	15.000

Grazie alla forma a sfera di queste ruote lamellari è possibile lavorare in punti in cui le classiche ruote lamellari non riescono ad agire:

- superfici con cavità, scanalature, fori
- finitura di saldature interne dei tubi
- Sbavatura di estrusioni e fresature

Thanks to their spherical shape they are suited to work in hard to reach spots for standard flap wheels such as

- Hollow shaped surfaces and bores
- Finishing inside tube joints
- Extrusions and milled workpieces

Mainly for milled workpieces and extrusions.

RUOTE LAMELLARI CONICHE - *TAPERED FLAP WHEELS*



Art. RLC

Misura Size	Grane / Grits					
	40	60	80	120		
40/28x25x6	8624	8625	8626	8623	10	19.000
50/38x30x6	8628	8629	8630	-	10	15.000
	-	-	-	8627	10	15.000
60/49x30x6	8632	8633	8634	-	10	12.700
	-	-	-	8631	10	12.700
80/51x60x6	8640	8641	8642	-	10	8.500
	-	-	-	8639	10	8.500

Ruote presagomate a forma conica ideali per:

Lavorare l'interno di pezzi conici con forma a imbuto.

Sbavare i fori e smerigliare le svasature degli stessi.

Raggiungere meglio gli angoli interni e sbavare le raggature della saldatura.

Pre shaped flap wheels, suited for:

Working the inside of conical workpieces.

Cleaning and deburring of holes and countersinks.

Reaching of inside corners and deburring of welding radius.

RUOTE LAMELLARI IN TRIZACT™ - TRIZACT™ FLAP WHEELS



Abrasivo piramidale in grane finissime. Per prelucidatura.
La geometria perfetta nella distribuzione del granulo abrasivo permette una finitura omogenea.
Grane A6, A 65, A100 e altre misure su richiesta.
Trizact è un marchio registrato 3M.

*The perfect pyramidal geometry of the abrasive very fine grits makes it possible to reach a uniform and high quality finish of the surface.
Grits A6, A 65, A100 and other sizes upon request.
Trizact is a 3M trade mark.*

Art. TRL

	Grane / Grits				
Misura Size	A16	A30	A45		
30x30x6	8923	8924	8925	10	17.100
60x30x6	8929	8930	8931	10	11.500

TABELLA COMPARATIVA GRANE - GRIT COMPARISON CHART

TRIZACT™	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
FEPA	2000	1200	600	400	280	240	220	120

RUOTE LAMELLARI CERAMICHE - CERAMIC FLAP WHEELS

Art. RLQ



	Grane / Grits					
Misura Size	40	60	80	120		
30x20x6	7766	7776	7777	7778	10	25.000
40x20x6	7767	7779	7780	7781	10	19.000
50x30x6	7768	7782	7783	7784	10	15.000
60x30x6	7769	7785	7786	7787	10	12.700



La tela in abrasivo ceramico offre una grande capacità di asportazione ed alta velocità di taglio.
La presenza di additivi garantisce un taglio freddo. Ideale per iniconel, leghe con cromo e cobalto, titanio e metalli molto duri ed ottimo anche per l'Inox. Raccomandato per applicazioni gravose.

The ceramic abrasive cloth offers great material removal capacity and high cutting speed. The presence of additives ensures a cool cut. Ideal for Inconel, chromium and cobalt alloys, titanium, and very hard metals, and also excellent for stainless steel. Recommended for heavy-duty applications.

RUOTE FRASTAGLIATE CON GAMBO - SLASHED FLAP WHEELS ON SHAFT

Art. RLS



	Grane / Grits				
Misura Size	60	80	120		
40x25x6	5844	5845	5846	10	19.000
50x30x6	5847	5848	5849	10	15.000
60x30x6	5850	5851	5852	10	12.700
80x40x6	5853	5854	5855	10	8.500



La frastagliatura delle lamelle rende la tela molto più morbida e particolarmente adatta a seguire superfici irregolari e sagomate. Le ruote lamellari frastagliate lasciano una finitura esteticamente più bella del pezzo, riducendo i segni di ripresa tra un passaggio e l'altro.

Used on hand operated machines, suited for working highly profiled workpieces.

NON TESSUTO CON GAMBO - NON WOVEN SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS



Art. NTLs **NEW**

Misura Size	Grane / Grits						
	Coarse (80)	Medium (120)	Fine (180)	Very Fine (320)	S.Ultra Fine (600)		
20x10x3	-	5234	5233	5235	-	10	17.100
20x20x6	-	5519	5520	5521	-	10	17.100
25x5x3	-	5240	5239	5241	-	10	17.100
25x10x3	-	5237	5236	5238	-	10	17.100
25x25x6	-	5522	5523	5524	-	10	17.100
30x10x3	-	5243	5242	5244	-	10	17.100
30x10x6	5245	5247	5246	5249	-	10	17.100
30x20x6	5250	5252	5251	5254	5253	10	17.100
30x30x6	5255	5257	5256	5259	5258	10	17.100
40x20x6	5260	5262	5261	5264	5263	10	17.100
40x30x6	5265	5267	5266	5269	5268	10	17.100
50x20x6	5270	5272	5271	5274	5273	10	13.700
50x30x6	5275	5277	5276	5279	5278	10	13.700
60x30x6	5280	5282	5281	5284	5283	10	11.500
60x40x6	5285	5287	5286	5289	5288	10	11.500
80x30x6	5290	5292	5291	5294	5293	10	8.600
80x50x6	5295	5297	5296	5299	5298	10	8.600
100x50x6	5217	5219	5218	5220	-	10	6.800

Impieghi:

- Per la preparazione delle superfici ad operazioni di verniciatura ed incollaggio.
- Per la satinatura e opacizzazione dei metalli.
- Per la pulizia di ossidazioni superficiali senza smerigliare il materiale sottostante.
- Per la spagliettatura delle superfici di fondo su profili in legno.

Lavorazione su richiesta:

- Altre misure e grane.

Purposes:

- Satin finish and surface preparation, cleaning, finishing.
- Light oxidation removal.
- Wood profiles or surfaces cleaning.

Available upon request:

- Different sizes and grits



NON TESSUTO AD ALTA DENSITÀ SU GAMBO - HIGH DENSITY NON WOVEN

Ruote lamellari in non tessuto ad alta densità.
Lunga durata e finitura brillante.

Particular kind of non woven with good cut and very fine finishing.

Art. CPF

Misura Size	Grane / Grits		
	Medium		
30x30x6	1471	10	17.100
40x20x6	1472	10	17.100
50x30x6	1473	10	13.700
60x30x6	1474	10	11.500
80x30x6	1475	10	8.000
80x50x6	1476	10	8.000



RUOTE MISTE CON GAMBO - INTERLEAVED SHAFT MOUNTED WHEELS



Composte da lamelle di tela abrasiva alternate a lamelle di non tessuto.

La presenza della tela rende questo prodotto più aggressivo rispetto alle ruote in solo non tessuto e consente di eliminare segni più marcati, quali graffi e piccole incrostazioni, dalla superficie del pezzo.

- Smerigliatura dolce, senza vibrazioni e poco rumorosa.
- Rimozione di graffi e finitura.

Lavorazione su richiesta:

- Altre misure e grane.

Non woven flaps are interleaved with cloth flaps and mounted around a spindle. The abrasive cloth gives a light grinding while finishing, removing scratches or light deburring.

- Light deburring with low noise and vibrations level.
- Scratches removal and finishing.

Available upon request:

- Different sizes and grits.

Art. NTM	NEW	Grane / Grits							
		Misura Size	60/AM	80/AF	100/AF	150/AF			240/AF
		20x20x6	5509	5510	5511	5512	5513	10	17.100
		25x25x6	5514	5515	5516	5517	5518	10	17.100
		30x20x6	5332	5333	5329	5330	5331	10	17.100
		30x30x6	5337	5338	5334	5335	5336	10	17.100
		40x20x6	5342	5343	5339	5340	5341	10	17.100
		40x30x6	5347	5348	5344	5345	5346	10	17.100
		50x30x6	5352	5353	5349	5350	5351	10	13.700
		60x30x6	5357	5358	5354	5355	5356	10	11.500
		60x40x6	5362	5363	5359	5360	5361	10	11.500
		80x50x6	5367	5368	5364	5365	5366	10	8.600
		100x50x6	5323	5324	5320	5321	5322	10	6.000

RUOTE LAMELLARI IN FELTRO - FELT FLAP WHEELS

Per la lucidatura a specchio accompagnata da pasta abrasiva o compound.

Le lamelle in feltro sono flessibili e aiutano a prevenire il surriscaldamento oltre ad adattarsi alla superficie da lavorare, garantendo un impatto morbido e controllato.

Suited for mirror polishing, to be used with compounds or abrasive pastes.

Felt flaps are flexible and prevent overheating of normal felt wheels.



Art. FLP

Misura Size	COD		MAX RPM	BEST RPM
30x30x6	2874	10	10.000	6.300
40x30x6	2875	10	9.000	4.700
50x30x6	2876	10	8.000	3.800
60x30x6	2877	10	7.000	3.150
80x30x6	2878	10	6.000	2.400



RUOTE LAMELLARI CON FLANGE - FLAP WHEELS WITH FLANGES



Art. RLF

Misura Size	Foro Bore	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400		
165x15	F.54	8820	8821	8822	-	8823	-	-	-	8824	-	-	5	5.200
165x25	F.25	6261	6264	6265	-	6255	6256	6257	6258	-	6260	6262	5	5.200
165x30	F.54	6273	6275	6276	6266	6267	6268	6269	6270	6271	6272	6274	5	5.200
165x50	F.25	6283	6286	6287	6277	6278	8643	6279	6280	6281	6282	6284	3	5.200
165x50	F.54	6295	6298	6299	6288	6289	6290	6291	6292	6293	6294	6296	3	5.200
200x30	F.54	6305	6306	6307	6300	6301	-	6302	-	6303	6304	-	5	3.800
200x50	F.54	6315	6317	6318	6308	6309	-	6311	6312	6313	6314	6316	3	3.800
250x30	F.100	6322	6323	6324	-	6319	-	-	-	6320	-	-	5	3.000
250x50	F.100	6332	6335	6336	6325	6326	6327	6328	-	6330	6331	-	3	3.000
300x50	F.100	6341	6342	6343	-	6337	-	6338	-	6340	6344	-	1	2.800

Si montano su smerigliatrici portatili e fisse.

Adatte per la smerigliatura a secco o con olio, di superfici sia piane che concave o convesse; indicate per acciaio e metalli non ferrosi.

Per il montaggio delle ruote sull'albero della smerigliatrice si utilizza una coppia di flange di riduzione.

Lavorazione su richiesta:

- Altri Ø e larghezze
- Tela flessibile
- Tele zirconio

Flap wheels can be used on portable and stationary machines. Suited for finishing, grinding, cleaning, polishing and sanding of non-ferrous metals. Surfaces, profiles, tubes. Only to be used with flanges.

Available upon request:

- Different Ø and widths
- Flexible cloth
- Zirconia cloths



Art. RLF

Grane Grits	100x30 F.25	COD		
40		6247	5	6.800
60		6248	5	6.800
80		6249	5	6.800
120		6243	5	6.800
180		6244	5	6.800
240		6245	5	6.800
320		6246	5	6.800

COPPIA FLANGE - FLANGES COUPLE



Art. FRL

Misura Size	Tipo	€	COD	
54x32/25/20/16	Alluminio/Aluminium		2844	1
100x25	Alluminio/Aluminium		2980	1
54x16	Plastica/Plastic		2981	1
54x20	Plastica/Plastic		2983	1
54x25	Plastica/Plastic		2985	1
54x30	Plastica/Plastic		2986	1

DISCHI VENTILATI PER ANGOLI - *CORNER VENTILATED DISCS*



Per raggiungere gli angoli e le gole.
Le lamelle abrasive sono piegate a V per andare a lavorare di punta.
Attacco M14.

*Suited to reach corners. The tip of the abrasive flaps can reach the corners and work in hard to reach spots.
M14 fixing.*

Art. RLP

		Grane / Grits						
Misura Size	Abrasivo Abrasive	40	60	80	120	220		
165xM14	Corindone/Al.Oxide	6621	6622	6623	6619	6620	10	5.800

RUOTE ONDULATE IN NON TESSUTO - *WAVY NON WOVEN WHEELS*



Ruote ondulate in non tessuto.
Realizzate con lamelle di non tessuto impregnato ondulato.
Consentono di realizzare una satinatura che copre le tracce di ripresa tra una passata e l'altra.

Made with corrugated impregnated non woven flaps that allows to reach a satin finish without the typical marks left by each single run of the wheel.

Art. NMI



		Grane / Grits				
Misura Size		Coarse	Medium	Fine		
125x50xM14		6005	6007	6006	1	3.800

RUOTE LAMELLARI MISTE M14 - *INTERLEAVED M14 FLAP WHEELS*



Ruote lamellari miste da usare su smerigliatrici angolari, grazie all'attacco M14. Ideali satinare, con un'azione abrasiva controllata che va a lavorare solo una fascia di 20mm.

Permette di ottenere o ripristinare una satinatura lineare, mascherando le orbite lasciate da abrasivi a disco. Adatte anche per le cisterne, l'esterno dei tubi e per superfici tonde e sagomate.

Interleaved flap wheels designed for use with angle grinders, with M14 bore. These wheels are perfect for satin finishing, thanks to their controlled abrasive action that works on a strip as narrow as 20mm. They allow for the creation or restoration of a linear satin finish, concealing the marks left by disc abrasives. They are also suitable for use on tanks, pipes, and rounded or shaped surfaces.

Art. NTM



Misura Size	Grane / Grits					
	60	80	100	150		
125x20xM14	5917	5918	5919	5920	5	6.000

RUOTE LAMELLARI NON TESSUTO M14 - *NON WOVEN FLAP WHEELS M14*



Ruote lamellari in non tessuto da usare su smerigliatrici angolari, grazie all'attacco M14. Ideali per satinare, con un'azione abrasiva controllata che va a lavorare solo una fascia di 20mm.

Permette di ottenere o ripristinare una satinatura lineare, mascherando le orbite lasciate da abrasivi a disco. Adatte anche per le cisterne, l'esterno dei tubi e per superfici tonde e sagomate.

Non-woven flap wheels designed for use with angle grinders, with M14 bore. These wheels are perfect for satin finishing, thanks to their controlled abrasive action that works on a strip as narrow as 20mm. They allow for the creation or restoration of a linear satin finish, concealing the marks left by abrasive discs. They are also suitable for use on tanks, pipes, and rounded or shaped surfaces.

Art. NTL



Misura Size	Grane / Grits					
	Coarse	Medium	Fine	Very Fine		
125x20xM14	5911	5912	5913	5914	5	6,000

RUOTE LAMELLARI M14 - *FLAP WHEELS M14*



Ruote lamellari da usare su smerigliatrici angolari, grazie all'attacco M14. Ideali per rimuovere saldature leggere, con un'azione abrasiva controllata che va a lavorare solo una fascia di 20mm. Con un solo abrasivo si può rimuovere la saldatura ed avere dei segni lineari invece che le orbite lasciate dai dischi lamellari e fibrati. Adatte anche per l'esterno dei tubi e per superfici tonde e sagomate.

Flap wheels for angle grinders, suited to precisely work on weld seams. With a working width of just 20 mm it is possible to adjust arrow seams with just one abrasive tool. Suited as well for working pipe welds.

Art. RLB

Misura Size	Grane / Grits								
	40	60	80	120	180	240	320		
115x20xM14	6223	6224	6225	6221	-	6222	-	5	11.000
125x20xM14	6229	6230	6231	6226	8644	6227	6228	5	9.000
150x20xM14	6234	6235	6236	6232	-	6233	-	5	7.000

RUOTE LAMELLARI IN FELTRO M14 - *FELT FLAP WHEELS M14*



Per ottenere la lucidatura a specchio dell'inossidabile utilizzando smerigliatrici angolari, con un movimento lineare invece che circolare (classico dei dischi). È quindi possibile lavorare su una fascia di soli 20mm, in corrispondenza ad esempio di una precedente saldatura già lavorata dall'abrasivo fino alla finitura. Queste ruote lamellari in feltro vanno accompagnate da pasta abrasiva o compound.

Sono flessibili e aiutano a prevenire il surriscaldamento dell'acciaio inossidabile oltre ad adattarsi alla superficie da lavorare, garantendo un impatto morbido e controllato.

Adatte per l'esterno delle cisterne e dei tubi e per superfici tonde e sagomate.

Mirror finish can be obtained by the use of angle grinders with linear action. This method enables working on a strip as narrow as 20mm, such as a previously welded area that has been processed with an abrasive up to the finish.

Felt flap wheels are ideal for use in conjunction with abrasive paste or compound. Due to their flexibility, they help prevent overheating of the stainless steel, and they adapt to the work surface, providing a soft and controlled impact.

These flap wheels are suitable for exterior surfaces of tanks and pipes, as well as for rounded and shaped surfaces.

Art. FLP



Misura Size	COD		
125x20xM14	1643	1	5.800

RUOTE LAMELLARI IN NON TESSUTO - *NON WOVEN FLAP WHEELS*



Ruota leggera e silenziosa durante l'uso.

Non si surriscalda e non vibra ed offre una finitura satinata costante e senza righe.

Per la satinatura dei metalli e la preparazione delle superfici ad operazioni di verniciatura ed incollaggio.

Per la spagliettatura delle vernici di fondo su profili in legno.

Light and flexible wheel that leaves a constant satin finish, without scratches.

Low noise and vibration, It does not overheat. Suited for satin finishing of metals, for the preparation of surfaces for painting and gluing operations, for stripping of premier paints on wooden profiles.

Art. NTW

Misura Size	Grane / Grits						
	Coarse	Medium	Fine	Very Fine	S.Ultra Fine		
165x30x55	5401	5403	5402	5404	5405	5	2.400
165x50x55	5406	5408	5407	5409	5410	3	2.400
200x30x76	5411	5413	5412	5414	-	5	1.900
200x50x76	5415	5417	5416	5418	5419	3	1.900
250x50x115	5420	5422	5421	5423	-	3	1.550

RUOTE FATTIBILI - *OTHER SIZES CALCULATION*

Misura Size	Foro Bore	Grane Grits		
150	50	Coarse, Medium, Fine, Very Fine, S.Ultra Fine*	100 cm	2.500
165	55	Coarse, Medium, Fine, Very Fine, S.Ultra Fine*	50 cm	2.400
200	76	Coarse, Medium, Fine, Very Fine, S.Ultra Fine*	50 cm	1.900
250	115	Coarse, Medium, Fine, Very Fine, S.Ultra Fine*	50 cm	1.550
300	150	Coarse, Medium, Fine, Very Fine, S.Ultra Fine*	50 cm	1.250

Art. FAL COPPIA FLANGE - *FLANGES COUPLE*

Misura Size	Tipo Type	€	COD	
55x25	Acciaio/Steel		2654	1
76x25	Acciaio/Steel		2655	1
115x25	Alluminio/Aluminum		2652	1
55x32/25/20/16	Alluminio/Aluminum		2844	1
76x32/25/20/16	Alluminio/Aluminum		2844	1



DISCHI VENTILATI IN NON TESSUTO - *VENTILATED NON WOVEN DISCS*

Art. NTV

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits				
		Coarse (80)	Medium (120)	Fine (180)		
200x55	Corindone/ <i>Al. Oxide</i>	-	5390	-	1	1.800
250x80	Corindone/ <i>Al. Oxide</i>	-	5391	-	1	1.400
300x80	Corindone/ <i>Al. Oxide</i>	-	5393	-	1	1.200
	Corindone/ <i>Al. Oxide</i>	-	-	5392	1	1.200
350x130	Corindone/ <i>Al. Oxide</i>	5396	-	-	1	1.000
	Corindone/ <i>Al. Oxide</i>	-	5398	-	1	1.000
	Corindone/ <i>Al. Oxide</i>	-	-	5397	1	1.000
300x80	Carb.di Silicio/ <i>Silicon Carbide</i>	-	5395	-	1	1.200
	Carb.di Silicio/ <i>Silicon Carbide</i>	-	-	5394	1	1.200
350x130	Carb.di Silicio/ <i>Silicon Carbide</i>	-	5400	-	1	1.000
	Carb.di Silicio/ <i>Silicon Carbide</i>	-	-	5399	1	1.000



L'ondulazione dei dischi in non tessuto permette di opacizzare e satinare senza lasciare strisce tra una passata e l'altra. Grazie all'elevata flessibilità questi dischi si adattano bene al contorno del pezzo da lavorare. Ruote su richiesta in altre misure, grane e con un'ondulazione diversa.

The undulation of the non-woven discs allows to opacify and satin without leaving streaks between one pass and another. Thanks to the high flexibility these discs adapt well to the contours of the workpiece. Other grits, sizes and 2 layers discs available upon request.

RUOTE MISTE TELA NON TESSUTO - *INTERLEAVED FLAP WHEELS*



Composte da lamelle di tela abrasiva alternate a lamelle di non tessuto e montate attorno ad un nucleo di fibra.

Impieghi:

- Smerigliatura dolce, senza vibrazioni e poco rumorosa.
- Rimozioni di graffi e finitura.

Non woven flaps interleaved with abrasive cloth flaps and mounted around a centre fibre core.

Applications:

- Light deburring with low noise and vibrations level.
- Scratches removal and finishing

Art. NTI

Misura Size	Grane / Grits					Lamelle Flaps		
	60/SM	80/SM	120/SM	180/SM	240/AVF			
165x30x55	5163	5164	5159	5160	5161	2 + 1	5	2.400
165x50x55	5168	5169	5165	5166	5167	2 + 1	3	2.400
200x30x76	5174	5175	5170	5171	5172	2 + 1	5	1.900
200x50x76	5179	5180	5176	5177	5178	2 + 1	3	1.900
250x50x115	5185	5186	-	-	-	4 + 2	1	1.550
	-	-	5182	5183	5184	5 + 2	1	1.550

RUOTE FATTIBILI - *OTHER SIZES CALCULATION*

Misura Size	Foro Bore	Grane Grits	Lamelle Flaps	Q.tà min. Min. Q.ty	
165	55	40 - 60 - 80 - 120 - 180 - 240 - 320	2 + 1	50 cm	2.400
200	76	40 - 60 - 80 - 120 - 180 - 240 - 320	2 + 1	50 cm	1.900
250	115	40 - 60 - 80 - 120 - 180 - 240 - 320	5 + 2	50 cm	1.550

RUOTE LAMELLARI IN NON TESSUTO CPF - *HIGH DENSITY CPF FLAP WHEELS*



Art. CPF

Misura Size	Grane / Grits			
	Medium			
200x50x76	1469	1		3.200

Tipo speciale di non tessuto che abbina alla grande taglieria una finitura molto fine, eccezionale resistenza meccanica e alte temperature, particolarmente adatto per le lavorazioni su acciaio inox.

Particular kind of non woven with good cut and very fine finishing, high mechanical resistance and to high temperature, recommended for working on stainless steel.

DISCHI LAMELLARI ZIRCONIO QUALITÀ TOP - TOP QUALITY ZIRCONIA FLAP DISCS



Dischi Heavy duty in tela 100% zirconio di eccellente qualità.

- ALTA VELOCITA' D'ABRASIONE
- GRANDE ASPORTAZIONE DI MATERIALE
- LUNGA DURATA DEL DISCO
- MENO FATICA PER L'OPERATORE

Top quality 100% zirconia with polycotton resistant backing, ideal for industrial applications.

Heavy duty quality Gold Line

- LONG LIFETIME
- HIGH STOCK REMOVAL
- LOW VIBRATION
- FAST GRINDING



Art. DLZ

PREZZO
RIBASSATO

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Forma Shape	Grane / Grits					MAX RPM
			40	60	80	120		
115x22	Zirconio/Zirconia	Piano/Flat	1916	1917	1918	1915	10/120	13.300
125x22	Zirconio/Zirconia	Piano/Flat	1920	1921	1922	1919	10/120	12.200
180x22	Zirconio/Zirconia	Piano/Flat	1923	1924	-	-	10/80	8.500
115x22	Zirconio/Zirconia	Conico/Conical	1929	1930	1931	1928	10/120	13.300
125x22	Zirconio/Zirconia	Conico/Conical	1933	1934	1935	1932	10/120	12.200
180x22	Zirconio/Zirconia	Conico/Conical	1936	-	-	-	10/80	8.500

DISCHI LAMELLARI CON SUPPORTO IN FIBRA - GLASS FIBRE BACKING FLAP DISCS



Il supporto in fibra è rigido e consente di lavorare esercitando pressioni maggiori. Nella versione conica si riesce a consumare la parte interna della tela, lavorando lungo tutta la lamella. La forma piana invece consente di lavorare di punta, entrare in spazi poco accessibili, concentrando l'abrasione su una superficie ridotta.

Fiber support allows more pressure to be put on the discs while working.

FLAT SHAPE:

- More aggressive on one spot.

CONICAL SHAPE:

- It works on a wider surface, controlled action.



Art. DLF

PREZZO
RIBASSATO

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Forma Shape	Grane / Grits					MAX RPM
			40	60	80	120		
115x22	Zirconio/Zirconia	Piano/Flat	1787	1789	1791	1785	10/120	13.300
125x22	Zirconio/Zirconia	Piano/Flat	1795	1797	1799	1793	10/120	12.200
115x22	Zirconio/Zirconia	Conico/Conical	1788	1790	1792	1786	10/120	13.300
125x22	Zirconio/Zirconia	Conico/Conical	1796	1798	1800	-	10/120	12.200
150x22	Zirconio/Zirconia	Conico/Conical	1801	-	-	-	10	10.200

DISCHI LAMELLARI A MARCHIO NEUTRO - *FLAP DISCS NEUTRAL BRAND*



L'etichetta del disco non riporta il nostro marchio e non è riconducibile a noi. Né su questo catalogo né sul web pubblicheremo l'etichetta.
SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO.

The label on the flap disc does not have our brand on, it is a neutral label that we will not show in the catalog or in our web pages.
GLASS FIBRE SUPPORT.

Art. DLDE



Versione economica monolamella / First price versione single flap

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Forma Shape	40	60	80	120		
115x22	Blue Inox	Piano/Flat	5895	5896	5897	5898	10/200	13.300
125x22	Blue Inox	Piano/Flat	5903	5904	5905	-	10/200	12.200
115x22	Blue Inox	Conico/Conical	5899	5900	5901	5902	10/200	13.300
125x22	Blue Inox	Conico/Conical	5908	5909	5910	-	10/200	12.200

Art. DLD



Versione normale / normal version



Misura Size	Abrasivo Abrasive	Forma Shape	36	40	60	80	100	120		
115x22	Corindone/Al. Oxide	Piano/Flat	1730	1731	1732	1733	-	1729	10	13.300
180x22	Corindone/Al. Oxide	Piano/Flat	1748	1749	1750	1751	-	-	10	8.500
115x22	Zirconio/Zirconia	Piano/Flat	1736	1737	1738	1739	1734	1735	10	13.300
125x22	Zirconio/Zirconia	Piano/Flat	-	1744	1745	1746	-	-	10	12.200
180x22	Zirconio/Zirconia	Piano/Flat	1753	1754	1755	-	-	1752	10	8.500

Art. DLU



Versione con più lamelle / with more flaps



Misura Size	Abrasivo Abrasive	Forma Shape	40	60	80	120		
115x22	Corindone/Al. Oxide	Piano/Flat	1896	1897	1898	-	10/100	13.300
115x22	Zirconio/Zirconia	Piano/Flat	1900	1901	1902	1899	10/100	13.300
125x22	Zirconio/Zirconia	Piano/Flat	1903	-	-	-	10/100	12.200

DISCHI LAMELLARI CERAMICI - CERAMIC FLAP DISCS

L'abrasivo ceramico è estremamente duro e tenace ed ha ottime capacità di autoravvivamento del granulo. Grande durata, ideale per lavori con grossa pressione sul disco e su metalli duri. Un additivo refrigerante aiuta a ridurre le bruciature ed agevola lo scorrimento dell'abrasivo.

*Ceramic abrasive has a very high and fast grinding power and a self sharpening structure.
Ideal to work on hard metals and with a heavy pressure on the work piece.*



Art. DLK

Misura Size	Forma Shape	Grane / Grits				
		40	60	80		
115x22	Piano/Flat	1840	1841	1842	10/200	13.300
125x22	Conico/Conical	1849	1850	1851	10/200	12.200

DISCHI LAMELLARI CURVI - CURVED FLAP DISCS

Ideale per la lavorazione degli angoli, grazie alla lamella curvata intorno al platorello sul perimetro esterno, che permette di lavorare le saldature sull'angolo, armonizzandole con una raggiatura. Molto più resistente dei dischi tradizionali per questo tipo di applicazione. Realizzato con tela ceramica, che ne aumenta la velocità di abrasione, la resistenza e la durata.

Suited for blending corner welds thanks to its round shape around the external part of the backing pad. Its life and cutting rate are much higher than traditional flap discs for corner applications, thanks to its shape and to the ceramic cloth.



Art. DLB

NEW

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits				
		40	60	80		
115x22	Ceramico/Ceramic	3065	3066	3067	20	13.300
125x22	Ceramico/Ceramic	1713	1714	1715	20	12.200

DISCHI LAMELLARI MISTI - INTERLEAVED FLAP DISCS

Asporta e finisce rapidamente con un solo passaggio, lasciando un segno uniforme. Basso sviluppo di calore e ottimi risultati estetici sull'INOX.

Extra Coarse: Ideale per alluminio.

Rapid removal of material and finishing in one step.

Controlled action, cool grinding, uniform finish.

Extra Coarse: Suited for aluminum.



Art. DLM

NEW

Misura Size	Grane / Grits					MAX RPM	BEST RPM
	Extra Coarse	Coarse	Medium	Very Fine			
115x22	1627	1860	1861	1862	10	13.300	2.700
125x22	1628	1863	1864	1865	10	12.200	2.500

DISCHI LAMELLARI SURFACE CONDITIONING - SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS


Composto da lamelle di surface conditioning.

- Finitura satinata, uniforme e controllata
- Ridotto sviluppo di calore
- Ridotto intasamento

*Fast and steady finish without clogging, cooler cut.
Increased lifetime compared to standard surface conditioning discs*

M.

V.F.



PREZZO
RIBASSATO

Art. DLC

Misura Size	Grane / Grits				MAX RPM	BEST RPM
	Coarse (80)	Medium (120)	Very Fine (240)			
115x22	1722	1723	1724	10	13.300	3.300
125x22	1725	1726	1727	10	12.200	3.000

DISCHI LAMELLARI STANDARD - PLASTIC FLAP DISCS



Il più venduto in Italia. Il supporto è più elastico della fibra, riduce le vibrazioni e permette di seguire meglio la sagoma del pezzo.

Nylon backing is softer than fibre: it reduces the vibration of the disc while working and allows to follow better the profile of the workpiece.

Art. DLE

PREZZO
RIBASSATO

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits						
		36	40	60	80	120		
115x22	Corindone/Al. Oxide	-	1764	1766	1767	-	10/120	13.300
115x22	Zirconio/Zirconia	1770	1771	1773	1774	1769	10/100	13.300
125x22	Zirconio/Zirconia	-	1775	1776	1777	-	10/100	12.200
180x22	Zirconio/Zirconia	-	1779	1780	1781	-	10/100	8.500

Art. DLE-NF



Heavy duty top quality formula

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits				
		40	60	80		
115x22	New Formula	1782	1783	1784	10/120	13.300

DISCHI LAMELLARI LEGGERI - LIGHT FLAP DISCS



Disco lamellare per lavorazione inox e metallo. La versione base indicata per ferramenta e grande distribuzione.

Flaps are mounted automatically on a plastic support; our cheapest version, suited for DIY and retail stores.

Art. DLG

PREZZO
RIBASSATO

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits					
		40	60	80	120		
115x22	Blue Inox	1811	1812	1813	1810	10/200	13.300

DISCHI LAMELLARI INDUSTRIALI - INDUSTRIAL FLAP DISCS



Disco ad alto rendimento, per uso industriale, con un'ottima capacità d'asportazione e una lunga durata.

La versione **PREMIUM**, con additivo refrigerante ed abrasivo di altissima qualità è particolarmente adatta per lavorare l'INOX e per prevenire il surriscaldamento del pezzo da lavorare.

Heavy duty flap disc, top quality, long life.

Premium quality, with refrigerant fillers. Cool running, preserves the appearance of the metal.



Art. FLG-C

COD
8990

Ghiera conica bassa per dischi fibrati e DLI

Short conical flange for fibre discs & DLI

Art. DLI

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits						
		36	40	60	80	120		
115x22	Corindone/Al. Oxide	1816	1817	-	-	-	10/100	13.300
115x22	Premium	-	1828	-	-	-	10/100	13.300
115x22	Zirconio/Zirconia	-	1827	1829	1831	1826	10/100	13.300

DISCHI LAMELLARI CERAMICO + ZIRCONIO - CERAMIC/ZIRCONIA FLAP DISCS



Taglio refrigerato grazie ad appositi additivi sulla tela ceramica. Grande velocità di abrasione, lunga durata. Utilizzabile per leghe di titanio, acciai inossidabili e legati, fusioni.

Per utilizzo industriale con smerigliatrici angolari potenti.

Heavy duty industrial grinding with low heat development, with ceramic and zirconia abrasive combined, both covered with a layer of cooling filler.

For fast and high stock removal on stainless and alloyed steel. Suited for titanium, stainless steel and aluminium alloys.

Art. DLX

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits			
		40	60		
115x22	Premium/Ceramico	1912	1913	10	13.300

DISCHI LAMELLARI NON TESSUTO - *NON WOVEN FLAP DISCS*



Per la finitura satinata, pulizia, lucidatura di varie superfici metalliche.

Impatto morbido col pezzo, si adatta alla superficie seguendone i contorni.

- *Satin finish and surface preparation, cleaning, polishing*
- *Light oxidation removal*
- *Soft touch, it easily conforms to the shape of the work piece*

Art. DLN

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits						
		Coarse	Medium	Fine	Very Fine			
115x20x22	Corindone/Al. Oxide	1866	1868	1867	1869	5	5.500	2.500

DISCHI LAMELLARI MISTI VERTICALI - *INTERLEAVED VERTICAL FLAP DISCS*



Composti da lamelle di tela abrasiva alternate a lamelle di non tessuto. Più aggressivi rispetto alle ruote in solo non tessuto, per poter eliminare segni più marcati lasciati dagli abrasivi precedenti sulla superficie del pezzo.

- Smerigliatura dolce, senza vibrazioni e poco rumorosa.
- Rimozione di graffi e finitura.

*Non woven flaps are interleaved with cloth flaps.
The abrasive cloth gives a light grinding while finishing,
removing scratches left by abrasives.*

- *Light deburring with low noise and vibrations level.*
- *Scratches removal and finishing.*

Art. DLO

Misura Size	Grane / Grits					
	60	100	150			
115x20x22	8692	8693	8694	5	5.500	2.500

DISCHI A LAMELLE VERTICALI IN FELTRO - *VERTICAL FELT FLAP DISC*



Lavorazioni: per la finitura e lucidatura delle superfici in acciaio inox. Questi dischi hanno una durata estremamente lunga, specialmente se impiegati su smerigliatrici angolari a basse velocità. Impieghi: industrie alimentari, industrie farmaceutiche, centri portuali, acciaierie e salderie.

Suited to polish stainless steel. Long life and soft touch, ideal to be used with low speed.

Art. DFA

Misura Size	COD			
115x22	8867	5	1.650	8.500

DISCHI LAMELLARI IN FELTRO - *FELT FLAP DISCS*



Per la lucidatura a specchio accompagnata da pasta abrasiva o compound, le lamelle in feltro sono flessibili e aiutano a prevenire il surriscaldamento.

Suited for mirror polishing, to be used with compounds or abrasive pastes. Felt flaps are flexible and prevent overheating.


Art. DFL

Misura Size	COD		
115x22	583	10	6.000
125x22	584	10	6.000

DISCHI LAMELLARI VENTILATI - *FLAP DISC WITH COOLING HOLES*

Disco professionale con attacco M14 e platorello forato. Le prese d'aria sul platorello favoriscono la dispersione del calore e l'allontanamento dal pezzo delle polveri create dalla smerigliatura.

Professional M14 flap disc with cooling holes on the backing pad. The air through the holes reduces the temperature of the workpiece.



Art. DLV

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits					
		40	60	80	120		
115xM14	Ceramico/ <i>Ceramic</i>	1910	-	-	-	10	13.300
115xM14	Zirconio/ <i>Zirconia</i>	1907	1908	1909	1906	10	13.300

DISCHI LAMELLARI A TAZZA - *CUP FLAP DISCS*

Per superfici sagomate, lavoro negli angoli, per lamiere di basso spessore, riscalda meno ed è meno aggressivo del disco tradizionale.

Suited to reach corners, work on curved surfaces, to reduce heat and noise development. It works more gently than conventional flap disc.



Art. DLS

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits					
		40	60	80	120		
115x22	Zirconio/ <i>Zirconia</i>	1871	1872	1873	1870	10	6.000

DISCHI LAMELLARI PER ALLUMINIO - *FLAP DISCS FOR ALUMINUM*

Il primo disco lamellare che non si intasa grazie alle lamelle in rete abrasiva poliammidica. Le caratteristiche costruttive lo rendono particolarmente efficace nell'asportare un'elevata quantità di materiale in tempi ridotti mantenendo una buona capacità di taglio.

Main features:

- No Clogging on aluminum
- Long life
- Maximun stock removal.



Art. DLA

Misura Size	Grane / Grits					
	40	60	80	120		
115x22	1706	1707	1708	1704	10	13.300
125x22	1709	1710	1711	-	10	12.200

PROGRAMMA PER SATINATRICE - SATIN MACHINE PROGRAM



RUOTE LAMELLARI IN NON TESSUTO - *NON WOVEN FLAP WHEELS*



Per satinare e rimuovere ossidazioni.

Lavorazione su richiesta:

Carburo di silicio

Possibilità di fornire marchio personalizzato per almeno 100 pezzi per grana.

Satin finish and oxidations removal.

Available upon request:

Silicon carbide

Art. NTL

Misura Size	Grane / Grits						
	Coarse	Medium	Fine	Very Fine	S.Ultra Fine		
100x50x19,1	8695	8697	8696	8698	-	5	6.800
100x100x19,1	5213	5215	5214	5216	5190	5	6.800
110x50x19,1	5225	5227	5226	5228	5205	5	6.800
110x100x19,1	5221	5223	5222	5224	5200	5	6.800

RUOTE LAMELLARI MISTE - *INTERLEAVED FLAP WHEELS*



Per una smerigliatura dolce e contemporanea finitura del pezzo.

Indicata per eliminare i graffi.

Lavorazione su richiesta:

Foro 25

Light grinding and finishing combined. Suited for eliminating scratches.

Available upon request:

Bore 25

Art. NTM

Misura Size	Grane / Grits									
	40/AC	60/AC	80/SM	100/SM	120/SM	150/SF	180/SVF	240/AVF		
100x50x19,1	5317	5318	5319	5312	5313	5314	5315	5316	5	6.800
100x100x19,1	5309	5310	5311	5304	5305	5306	5307	5308	5	6.800
110x100x19,1	5326	5327	5328	-	5325	-	-	-	5	6.800

RUOTE LAMELLARI BLACK CLEANER - *BLACK CLEANER FLAP WHEELS*



Per decapare, asportare ruggine, vernici, smalti, ossidazioni.

Removing varnish, oxidations, rust.

Art. BKL

Misura Size	COD		
110x100x19,1	8645	1	6.800

RUOTE LAMELLARI IN TELA - ABRASIVE CLOTH FLAP WHEELS



Per levigare e ricondizionare superfici regolari:
elimina graffi, ruggine, bave.

*For grinding and cleaning of regular surfaces:
it removes rust, scratches and welding marks.*

Art. RLF

Misura Size	Grane / Grits							
	40	60	80	120	180	240		
100x50x19,1	6252	6253	6254	6250	-	6251	5	6.800
100x100x19,1	6240	6241	6242	6237	6238	6239	5	6.800

RUOTE LAMELLARI ALLO ZIRCONIO - ZIRCONIA CLOTH FLAP WHEELS



La tela allo zirconio aumenta la capacità d'asportazione.
Per via del supporto più rigido si adattano meno ai contorni del pezzo da lavorare
e sono sconsigliate in presenza di pressioni assiali.

Zirconia cloth for stainless steel and special steels.

Art. RLZ

Misura Size	Grane / Grits					
	40	60	80	120		
100x100x19,1	6651	6652	6653	6650	5	6.800

RUOTE LAMELLARI IN TELA FRASTAGLIATA - SLASHED CLOTH FLAP WHEELS



Rispetto alle RLF non lascia il segno di ripresa tra un passaggio
e l'altro. Grazie al contatto più morbido e all'adattabilità col pezzo
da lavorare si presta per lavorazione di superfici irregolari.

*The irregular profiles of the flaps avoid the typical marks left by each
single run of the wheel on its sides.
It is easier to reach a regular surface for further finishing or polishing
steps. Suited as well for irregular surfaces and countoured workpieces.*

Art. RLT

Misura Size	€	Grane / Grits					
		40	60	80	120		
100x100x19,1		6628	6629	6630	6627	1	6.800
120x50x19,1		6638	6639	6640	6636	1	6.800

RUOTE LAMELLARI A SPIRALE - SPIRAL NON WOVEN FLAP WHEELS



Innovativo sistema brevettato per ottenere una satinatura senza le tradizionali tracce di ripresa lasciate dalla ruota tra un passaggio e l'altro. Grazie ad una scanalatura elicoidale è molto più facile e veloce satinare in modo uniforme e raggiungere un risultato esteticamente valido.

This new patented shape allows to reach a satin finish without the typical marks left by each single run of the wheel on its sides. The final result is a much easier and better finish and a big time saving for the user.

Art. NSL

Misura Size	Grane / Grits					
	Coarse	Medium	Fine	Very Fine		
110x100x19,1	5098	5100	5099	5101	1	6.800



RUOTE LAMELLARI MISTE A SPIRALE - SPIRAL INTERLEAVED FLAP WHEELS

Innovativo sistema brevettato per ottenere una satinatura senza le tradizionali tracce di ripresa lasciate dalla ruota tra un passaggio e l'altro. Grazie ad una scanalatura elicoidale è molto più facile e veloce satinare in modo uniforme e raggiungere un risultato esteticamente valido.

This new patented shape allows to reach a satin finish without the typical marks left by each single run of the wheel on its sides. The final result is a much easier and better finish and a big time saving for the user.

Art. NSM

Misura Size	Grane / Grits				
	60/AC	80/SM	120/SM		
100x100x19,1	5103	5104	5102	1	6.800



RUOTE LAMELLARI IN NON TESSUTO M14 - NON WOVEN FLAP WHEELS M14

Art. NML



Misura Size	Grane / Grits					
	Coarse	Medium	Fine	Very Fine		
100x100xM14	3006	3007	3008	3009	5	6.800

Le ruote si fissano direttamente sulla macchina grazie all'attacco con dado M14. Per satinare e rimuovere ossidazioni.

These wheels can be used directly on the angle grinder thanks to their M14 nut. Satin finish and oxidations removal.



RUOTE LAMELLARI HD - HD FLAP WHEELS



Non tessuto heavy duty a struttura aperta. Più resistente e duraturo rispetto al tradizionale non tessuto, più morbido rispetto al black cleaner.

Heavy duty coarse non woven, made with an open and very resistant structure. Much longer life compared to a traditional coarse non woven, softer and finer finishing compared to black cleaner.

Art. NTB

Misura Size	COD		
100x50x19,1	5113	1	6.800
100x100x19,1	5112	1	6.800

RUOTE LAMELLARI IN NON TESSUTO CPF - HIGH DENSITY CPF FLAP WHEELS



Tipo speciale di non tessuto che abbina alla grande taglieria una finitura molto fine.

Particular kind of non woven with good cut and very fine finishing.

Art. CPF

Misura Size	Medium		
105x50x19,1	1466	1	6.800
105x100x19,1	1465	1	6.800

RUOTE IN GOMMA ABRASIVA - ABRASIVE RUBBER WHEELS



Per la satinatura brillante dell'inossidabile, molto efficace sulla lamiera piana.

High quality stainless satin finish, with shine effect, suited for flat sheets.

Art. RAG

Misura Size	Grane / Grits				
	16	46	120		
104x50x19,1	6066	6067	6065	1	1.910
104x100x19,1	6063	6064	6062	1	1.910



RUOTE IN FILO D'ACCIAIO - STEEL WIRE BRUSHES WHEELS

Foro 13/Bore 13



Per rusticare il legno, sverniciare, eliminare ruggine, togliere bave.

***Foro 13:** Spazzole per attacco Makita.

Suited for paint and rust removing and light deburring. Antique effect in wood.

***Bore 13:** Makita suitable brushes.

Art. RFA

Misura Size	Filo Wire	COD		
100x70x19,1	0,3	6081	1	6.000
100x100x19,1	0,3	6079	1	6.000
100x120x13*	0,3	6080	1	6.000

RUOTE IN FILO INOX - STAINLESS STEEL WIRE BRUSHES WHEELS



Per spazzolare l'inox.

Suited for stainless steel brushing.

Art. RFI

Misura Size	Filo Wire	COD		
100x70x19,1	0,2	6083	1	6.800
100x100x19,1	0,2	6082	1	6.800

RUOTE IN FILO DI NYLON ABRASIVO - ABRASIVE NYLON WIRE BRUSHES

Foro 13/Bore 13



Per rusticare il legno (evidenziando la venatura), per pulire metalli.

***Foro 13:** Spazzole per attacco Makita

Graining of wood with rustic effect.

***Bore 13:** Makita suitable brushes

Art. RNA

Misura Size	Grane / Grits			
	46	80		
100x70x19,1	-	6657	1	6.800
100x100x19,1	6654	6655	1	6.800
100x120x13*	-	6656	1	6.800

RUOTE LAMELLARI IN FELTRO - FELT FLAP WHEELS



Per la lucidatura a specchio accompagnata da pasta abrasiva o compound.
Le lamelle in feltro sono flessibili e aiutano a prevenire il surriscaldamento oltre ad adattarsi alla superficie da lavorare, garantendo un impatto morbido e controllato.

*Suited for mirror polishing, to be used with compounds or abrasive pastes.
Felt flaps are flexible and prevent overheating of normal felt wheels.*

Art. FLP

Misura Size	COD		
100x100x19,1	2873	1	3.800

DISCHETTI IN COTONE VENTILATI - VENTILATED COTTON DISCS



Per la lucidatura a specchio di inox, rame, ottone, alluminio.
N° dischi per comporre un blocco spessore 100mm: 10 dischi

Mirror Polishing.
N° of discs to get 100x100 wheel: 10 discs

Art. DCV

Misura Size	COD	
100x19,1	1644	10



DISCHETTI IN SISAL E COTONE - SISAL/COTTON DISCS



Per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie per la lucidatura con panno o feltro.

N° dischi per comporre un blocco spessore 100mm:
Tipo normale 7 dischi

Suited for stainless steel to eliminate abrasive marks and before polishing operations with felt or cotton.

N° of discs to get 100x100 wheel:
Normal type 7 discs

Art. DSC

Misura Size	COD	
100x19,1	2063	7

RUOTE AD ESPANSIONE CENTRIFUGA - *EXPANDING RUBBER WHEELS*

Per montare nastri di tela abrasiva e surface conditioning sulla satinatrice manuale.

To be used as a support for cloth and surface conditioning endless belts.

Art. REC

Misura Size	COD		
90x100x19,1	6072	1	5.000



RUOTE VENTILATE AD ESPANSIONE - *EXPANDING VENTILATED WHEELS*

Per montare nastri di tela abrasiva e surface conditioning sulla satinatrice manuale.

To be used as a support for cloth and surface conditioning endless belts.

Art. REV

Misura Size	COD		
90x100x19,1	6078	1	5.000



RUOTE GONFIABILI IN GOMMA - *RUBBER PNEUMATIC WHEELS*

Accessorio per satinatrici portatili, per montare nastri in tela o surface conditioning. Segue meglio le superficie irregolari.

To be used as a support for cloth and surface conditioning endless belts.

Inflatable, softer contact with the workpiece.

Art. REP

Misura Size	COD		
90x100x19,1	6076	1	6.000
100x100x19,1	6074	1	4.000
120x80xM14	6075	1	4.000



NASTRI TRIZACT™ - TRIZACT™ BELTS

Nastri giuntati da noi con tela Trizact™ per ottenere finiture regolari e uniformi grazie all'abrasivo omogeneo strutturato in piramidi. Riduce il numero di passaggi rispetto all'abrasivo convenzionale nel raggiungimento di un'ottima finitura o prelucidatura. Trizact è un marchio registrato 3M.

*Jointed by us using Trizact™ cloth suited to give uniform and constant finishing in a few steps and to prepare the surface for mirror polishing.
Trizact is a 3M trade mark.*



TABELLA COMPARATIVA GRANE - GRIT COMPARISON CHART

TRIZACT™	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
FEPA	2000	1200	600	400	280	240	220	120

Art. TNC

Misura Size	Grane / Grits								
	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
90x100	8039	8035	8037	8038	8040	8041	8034	8036	10

NASTRI SCOTCH-BRITE™ - SCOTCH-BRITE™ BELTS

Nastri giuntati da noi con materiale Scotch-Brite™ per satinare l'inossidabile e rimuovere ossidazioni. Scotch-Brite è un marchio registrato 3M.

*Jointed by us using Scotch-Brite™ satin finish and oxidations removal.
Scotch-Brite is a 3M trade mark.*



Art. SCB

Misura Size	Grane / Grits					
	Coarse(80)	Medium(120)	V. Fine(240)	S. Fine(400)	Talco	
90x100	7269	-	-	7271	-	10
	-	7270	-	-	-	10
	-	-	7272	-	-	10
	-	-	-	-	7285	10

NASTRI IN CUBITRON™ II 984F - CUBITRON™ II 984F BELTS



Realizzati con tela CUBITRON™ II 984F, con abrasivo PSG (Precision Shaped Grain), per una maggiore rapidità di taglio e durata.

- Contiene il granulo ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che garantisce una maggiore capacità di taglio e durata.
- La durata è nettamente superiore e consente di completare un numero maggiore di pezzi per nastro con sostituzioni meno frequenti.
- L'additivo incorporato riduce le temperature di molatura sulle leghe sensibili al calore, aumentando la durata.

Cubitron è un marchio registrato 3M.

Made with CUBITRON™ II cloth 984F, made with Precision-Shaped Grain (PSG) technology, delivering outstanding cut rates and belt life.

- 3M Precision Shaped Ceramic Grain (PSG) maintains super-sharp points that cut exceptionally fast with less pressure compared to conventional abrasives
- Belt life is significantly longer, completing more parts per belt and requiring fewer belts changes compared to conventional abrasives
- Grinding aid incorporated on the belt minimizes grinding temperatures for stainless steel and other heat-sensitive alloys.

Cubitron is a 3M trade mark.

Art. NKX



Misura Size	Grane / Grits				
	36	60	80	120	
90x100	5856	-	-	-	10
90x100	-	5857	5858	5859	10

NASTRI CERAMICI - *CERAMIC BELTS*

Tela ceramica, molto aggressiva e performante.
Per applicazioni gravose e asportazioni rapide.

*Ceramic cloth, long lasting and very aggressive.
Suited for heavy duty applications with fast stock removal.*



Art. NCK

Misura Size	Grane / Grits					
	36	40	60	80	120	
90x100	4332	-	-	-	-	10
	-	4333	-	-	-	10
	-	-	4334	-	-	10
	-	-	-	4335	-	10
	-	-	-	-	4331	10

NASTRI DI TELA - *CLOTH BELTS*

Nastri di tela per operazioni di smerigliatura veloce ed aggressiva.

*** GREEN INOX**

*Suited to give a linear grinding and to prepare the surface for a finer finishing
with satin or polishing products.*

*** GREEN INOX**



Art. NKM

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits						
		40	60	80	120	180*	220*	
90x100	Zirconio/ <i>Zirconium</i>	5086	5088	5090	5081	9009	9010	10

RULLI TRASCINATORI - *RUBBER BELT SUPPORTER*



Il rinvio trascinatore in poliuretano permette il trascinamento dei nastri, che lavorano con la parte abrasiva montata verso l'interno, avvolgendosi intorno ai tubi. L'operatore lavora in trazione.

*The drive pulley runs inward-facing belts for finishing tube forms.
The hook & loop closing straps allow the belts to be opened and closed
around closed tube forms. Bulk sanding rolls can be turned into belts.*

Art. TGP

Misura Size	COD	
65x100x19,1	7912	1

FINITURA - *FINISHING*



DISCHI COMPRESSI IN NON TESSUTO - *UNITIZED CUP WHEELS*



Disco di non tessuto impregnato di resina e compresso. Ottimo per finire l'INOX. Preparazione delle superfici e riduzione della rugosità lasciata da lavorazioni precedenti.

Disponibile su richiesta in altre grane e durezza.

Non woven material resin impregnated.

Suited for stainless steel.

Other grits and hardness available upon request.



2SF - 2SVF - 3SF - 3SVF

In grana fine e molto fine(VF). Durezza soft (2), e durezza media (3). Per la finitura lucida dell'inox, la pulizia di ossidazioni leggere, la mascheratura di segni di abrasivo in grane fini.

2AM - 2SM - 3AM - 3SM

In grana media e durezza soft (2) media (3).

Sbavatura leggera, mascheratura di passaggi precedenti con l'abrasivo, rimozione ossidazioni.

Il tipo S lascia una finitura più lucida, il tipo AM è leggermente più aggressivo.

6SF

Molto dura, grana fine. Come la 2SF ma molto più dura, si adatta meno alla sagoma del pezzo ma dura di più ed è più resistente in presenza di leggere bave.

6AM

Mescola abrasiva più tenace e aggressiva, con lunga durata del disco. Rimuove saldature a tig, segni di sgrossatura lasciati dai dischi lamellari dando un'ottima finitura con un'unica operazione. Ideale per armonizzare e finire le saldature ad angolo.

2SF - 2SVF - 3SF - 3SVF

In fine and very fine grit size, hardness soft (2) and medium (3). Shine finishing of stainless steel, blending, cleaning of light oxidations, light deburring.

2AM - 2SM - 3AM - 3SM

In medium grit size, soft hardness (2) and medium hardness (3). Blending, removal of grinding scratches, light deburring of edges. Abrasive S for a shining effect, abrasive A is a little faster in its action and leaves more a dull effect.

6SF

Very hard, fine grit size. Like 2SF but much harder. Longer life and better resistance but less conformability to work piece.

6AM

Gentle but fast stock removal with a high grade. It removes abrasive marks and light tig welds. Ideal to clean and blend corner welds.

Art. CWC

Misura Size	Durezza Hardness	Grane / Grits												
		2AM	2SM	2SF	2SVF	3AM	3SM	3SF	3SVF	6AM	6SF			
115	Medium	1572	1575	8705	1577	-	-	-	-	-	-	5	11.000	6.000
115	Hard	-	-	-	-	1571	1574	8706	1576	-	-	5	11.000	6.000
115	Super Hard	-	-	-	-	-	-	-	-	8940	8707	5	11.000	6.000
125	Medium	-	1579	1578	-	-	-	-	-	-	-	5	9.800	5.000
125	Super Hard	-	-	-	-	-	-	-	-	8941	-	5	9.800	5.000

INOX COOL



Dischi professionali con **attacco M14**, facili e veloci da montare, per dare all'inox un'ottima finitura.

Le prese d'aria sul platorello favoriscono la dispersione del calore e allontanamento delle polveri dal pezzo.

Ideale per rimuovere segni dei passaggi abrasivi precedenti, piccole ossidazioni e l'imbrunitura di saldatura.

Si consiglia l'utilizzo a 5.000/6000 giri al minuto, per prevenire il surriscaldamento della superficie in lavorazione e permettere la piena sinergia di utilizzo con il platorello aerato. Adatti anche per alluminio.

*Unitized high quality non woven fixed with fast and easy **M14 backing pad**.*

The air flow through the holes of the backing pad reduces the heat development.

Ideal operation speed is 5000/6000 rpm, to prevent heat development.

Suited for stainless steel and aluminum.

2SF e 2SSF

Durezza soft, grana fine (2SF azzurro) e super fine (2SSF verde). Per la finitura lucida dell'inox, la mascheratura e per una sbavatura leggera, pulizia di ossidazioni leggere.

3SF

Come la 2SF ma più compatta, durezza media. Durata superiore, stessa finitura.

6SM

Mescola abrasiva più tenace e aggressiva, con lunga durata del disco. Rimuove saldature a tig, segni di sgrossatura lasciati dai dischi lamellari dando un'ottima finitura con un'unica operazione.

8AC

Molto dura, grana grossa. Sbavatura, mascheratura di graffi profondi lasciati dall'abrasivo (gr 60), rimozione di ossidazioni.

2SF & 2SSF

Soft hardness, fine grit size. Shine finishing of stainless steel, blending, cleaning of light oxidations, light deburring.

3SF

Like 2SF with an higher density, medium hardness. Same finishing, longer life.

6SM

Gentle but fast stock removal with a high grade. It removes abrasive marks and light tig welds.

8AC

Very hard, coarse grit size. Deburring, heavy brushing, removal of deep scratches (grit 60) and oxidations.

Art. CWA

Misura Size	Grane Grits	COD			
115	2SF (S.Fine)	1562	5	11.000	6.000
115	3SF (S.Fine)	1564	5	11.000	6.000
115	6SM (S.Medium)	1565	5	11.000	6.000
125	3SF (S.Fine)	1568	5	10.000	5.000
125	6SM (S.Medium)	1569	5	10.000	5.000



DISCO NON TESSUTO COMPRESSO - *UNITIZED FLAT DISCS*



Altre misure, grane e abrasivi
su richiesta.

*Other sizes, grits and abrasives
available upon request*



Art. CWD

Misura Size	Grane / Grits					MAX RPM Soft-Med	MAX RPM Hard
	2SF (S.Fine) SOFT	3AM (A.Medium) MED	6SF (S.Fine) HARD	6AC (A.Coarse) HARD			
50x6x6	1608	1606	-	1605	20	17.000	21.000
75x6x6	1616	1614	1615	1613	20	12.000	20.000
75x13x6	1612	1610	-		10	12.000	20.000



Art. PNO6

COD
6024

Gambo per D.50 & D.75

Shaft for D.50 & D.75

Art. CWD

Misura Size	Grane / Grits							MAX RPM Soft-Med	MAX RPM Hard
	2SF (S.Fine) SOFT	3SF (S.Fine) MED	3AM (A.Medium) MED	6SF (S.Fine) HARD	6AM (A.Medium) HARD	6AC (A.Coarse) HARD			
150x3x25	-	-	1591	1592	1590	1589	5	5.000	6.000
150x6x12,7	1593	1594	-	-	1595	-	3	5.000	6.000
150x6x25	1596	1601	1599	1600	1598	1597	5	5.000	6.000
150x13x12,7	1580	-	-	-	1581	-	3	5.000	6.000
150x13x25	1582	-	1584	-	1583	-	3	5.000	6.000
150x25x12,7	1586	-	-	-	-	-	1	5.000	6.000

RED POWER - RED POWER UNITIZED

Il Disco unitized più aggressivo della gamma.
Estremamente duro e dal taglio veloce.

*The most aggressive unitized disc in the range.
Extremely tough and fastcutting.*

Art. CWX



Misura Size	9AC			
125x3x25	2230	5	10.500	7.000
125x6x25	2231	5	10.500	7.000
150x3x25	2232	1	8.000	5.500
150x6x25	2233	1	8.000	5.500



DISCO COMPRESSO EXTRA FLEX - EXTRA FLEX UNITIZED

Unitized molto flessibile e poco aggressivo.
Grazie alla sua flessibilità e capacità di adattarsi alle sagome
è il prodotto ideale per pulire le bruntiture causate dal processo
di saldatura e i residui di vernici e rivestimenti.
Particolarmente indicato per la pulizia delle filettature.
La sua struttura più soffice e meno carica di abrasivo lo rende meno
resistente alla pressione e con una durata inferiore rispetto
al prodotto standard. Non è adatto ad asportazioni di bave e leggere
saldature.

*Highly flexible and low-aggression unitized disc.
Thanks to its flexibility and ability to adapt to shapes, it is the ideal
product for cleaning oxidation caused by the soldering process and
removing paint and coating residues.
Particularly suitable for cleaning threads. Its softer structure with
less abrasive content makes it less resistant to pressure and gives it
a shorter lifespan compared to the standard product.
It is not suitable for removing burrs and light welds.*

Art. CWF



Misura Size	5AM			
150x6x25	2224	1	6.000	3.000



DISCHI COMPRESSI PER ANGOLI - *UNITIZED CORNER DISCS*

Il foro da 22mm e lo spessore sottile permettono di effettuare la finitura e la pulizia degli angoli interni con smerigliatrici angolari a basso numero di giri. Il prodotto deve lavorare di testa, non esercitare pressioni laterali.

Suited for corner blending and finishing, to be used with low speed angle grinders.




Art. CWS

Misura Size	3SF (S.Fine) MEDIUM	6SM (S.Medium) HARD		
115x6x22	1619	-	5	5.000
	-	1620	5	5.000
125x3x22	1621	-	5	5.000
	-	1622	5	5.000
125x6x22	1623	-	5	5.000
	-	1624	5	5.000

DISCO COMPRESSO SU GAMBO - *UNITIZED ON SHAFT*

Realizzato con materiale 2SF special, il nostro top di gamma. Evoluzione della formula, che in questa versione è insuperabile in termini di durata e finitura. Il gambo è già fissato al disco, pronto all'uso.

*Made with 2SF special material, our top of the line.
An evolution of the formula, which in this version is unbeatable in terms of durability and finish.
The shank is already attached to the disc, ready to use.*



Art. CWG



Misura Size	2SF		
75x13x6	2222	10	15.000
100x13x6	2223	10	12.000

UNITIZED SU GAMBO - UNITIZED MOUNTED POINTS

Sono uno strumento versatile e resistente per fare piccole operazioni di micro sbavatura, finitura e uniformare punti di difficili accesso, come gli angoli, gli spigoli interni, i fori.

Prodotte con non tessuto al corindone e al carburo di silicio legato con della resina e compresso sono indicati per acciaio inossidabile, alluminio, metalli esotici, metalli teneri, ottone.

Caratteristiche

- Conformabili.
- Ottima finitura.
- Azione controllata.
- Non vibrano.
- Mantengono la geometria del pezzo.

Applicazioni

- Micro sbavatura dei pezzi lavorati.
- Uniformare i segni lasciati dagli utensili.
- Sbavare e finire protesi ortopediche e strumenti chirurgici e medici.
- Lucidare parti del motore.
- Riportare finitura satinata sull'inox.

Unitized Mounted Points are made by combining Non-Woven Nylon with Resin and either Aluminum Oxide or Silicon Carbide to produce a versatile and resilient abrasive option for your deburring, blending, and finishing needs on stainless steel, aluminum, exotic metals, mild steel, brass.

Features

- Conformable.
- Smooth finishes.
- Enhanced control.
- Chatter free.
- Maintain part geometry.
- Easy to dress to fit profiles and hard to reach areas.

Applications

- Debur machined parts.
- Blending minor tool marks.
- Debur and polish orthopedic implants and medical tools.
- Polishing molds and dies.
- Polishing engine parts.
- Reapplying satin finishes on stainless steel.

Art. UNG-A



Forma Shape	Misura Size	Grane / Grits			
		A.Medium	S.Fine		
W163	6x13x3	8070	8071	10	38.020
W177	10x19x3	8066	8067	10	21.690
W185	13x13x3	8068	8069	10	22.500

Art. UNG-C



Forma Shape	Misura Size	Grane / Grits			
		A.Medium	S.Fine		
B90	13x13x3	8072	8073	10	22.500

Art. UNG-D



Forma Shape	Misura Size	Grane / Grits			
		A.Medium	S.Fine		
B122	10x3	8074	8075	10	37.720

Art. UNG-F



Forma Shape	Misura Size	Grane / Grits			
		A.Medium	S.Fine		
B52	10x19x3	8076	8077	10	28.500

RUOTE AVVOLTE - CONVOLUTE WHEELS



Ideali per lavori di leggera sbavatura, decapaggio, mascheratura di segni precedenti, riprese di satinatura su bordi o piccoli particolari.

Adatte per le loro caratteristiche a lavorare leghe di titanio, acciai inossidabili, vari acciai e leghe che sarebbero danneggiati dall'azione di un abrasivo ad alto sviluppo di calore o troppo duro ed aggressivo sui profili.

Impiegate per la finitura delle palette delle turbine, nella pulizia di micro fusioni ed ingranaggi.

È MOLTO IMPORTANTE seguire il senso di rotazione perché la ruota è composta da strati di non tessuto avvolti intorno al nucleo e può sfaldarsi e rompersi usandola in direzione opposta.

- Non surriscalda il pezzo da lavorare
- Finitura costante e lunga durata
- Struttura aperta resistente all'intasamento
- Resiste al contatto con bave e spigoli vivi

Art. NTC

Misura Size	Grane / Grits			
	8SM	9SM		
150x13x25	5114	-	1	5.100
	-	5115	1	5.100
150x25x25	5116	-	1	5.100
200x25x76	5118	-	1	4.500
	-	5119	1	4.500
200x50x76	5120	-	1	4.500

NTC:

Levigatura aggressiva, sbavatura controllata, pulitura di saldature, satinatura forte di bordi di acciai inox. Adatta a lavorare in presenza di piccole bave e spigoli, non scalda le superfici trattate ed ha una lunga durata.

NTX:

Levigatura non aggressiva, pulitura e satinatura con una superficie che rimane molto omogenea. Sbavatura di taglio da laser, sbavatura di alluminio, eliminazione di difetti su estrusioni in alluminio.

Suited for deburring, finishing, blending scratches and tool marks, removing oxidations scales and rust, satin finishing, structuring.

FOLLOW THE DIRECTION OF THE ARROW TO AVOID BREAKING THE WHEELS AND THE RISK OF INJURY.

- Low heat generation
- Steady and uniform finish
- Minimal clogging structure
- Smear resistant

NTC:

Medium to heavy deburring, heat and smear resistant. Suitable for edge breaking works on stainless steel.

NTX:

Blending the surfaces of uneven parts, light deburring, giving good finishing without altering the part geometry. Suited for aluminum and for metal finishing.

Art. NTX

Misura Size	Grane / Grits				
	7SF	8SF	9SF		
150x13x25	5424	-	-	1	5.100
	-	5425	-	1	5.100
	-	-	5426	1	5.100
150x25x25	5427	-	-	1	5.100
	-	5428	-	1	5.100
	-	-	5429	1	5.100
200x25x76	5430	-	-	1	4.500
	-	5431	-	1	4.500
	-	-	5432	1	4.500
200x50x76	5433	-	-	1	4.500
	-	5434	-	1	4.500
	-	-	5435	1	4.500

Innovativa forma bombata brevettata con attacco M14, con notevoli vantaggi rispetto ai prodotti con supporto in fibra che si fissano con la ghiera. Permette di utilizzare l'abrasivo anche nella sua parte interna, fino in fondo. Il platello in plastica non danneggia la superficie se entra in contatto con la stessa. La corona abrasiva ha un foro centrale di 22mm contro 50/55 dei prodotti tradizionali.

Patented tapered shape with several advantages over traditional glass fibre backed products. 5% tapered shape, facilitates the use of the abrasive crown, allowing the entire surface area of the abrasive to be used. More material available, as the inside hole of the abrasive crown is only 22mm against 50/55mm of fibre backed products. Nylon backing does not damage the surface, as a fibre backed product does, in case of contact with the workpiece. M14 easy and fast to fix.

ONE STEP ABRASE E FINISCE - ONE STEP DEBUR AND FINISH



Art. UPM

Misura Size	COD			
115xM14	8087	5	11.000	6.000

Abrade e finisce in un'unica operazione, velocemente e con un gran livello di finitura.

Ideale per rimuovere saldature tig in un solo passaggio, con gran risparmio di tempo.

Copre i segni lasciati da azioni di sbavatura dando un'ottima finitura. Abrade come un disco lamellare in grana 80 lasciando una finitura molto migliore. Il disco si ravviva resistendo all'intasatura e dura molto di più dei prodotti unitized convenzionali.

Non c'è bisogno di cambiare utensile, può lavorare con una normale smerigliatrice angolare.

Gentle but fast stock removal whilst providing a high grade finish. Grinds like 80 Grit and finishes like Fine. Removes tig welds in one step, leaving a high grade finish.

Removes scratches and burns left by previous grinding actions. Non clogging material, with a much longer life compared to a common unitized disc.

No need for tool changing, it works at normal angle grinder speed.

ONE STEP FINISCE - ONE STEP FINISHING



Art. UPF

Misura Size	Grane / Grits			
115xM14	2SF 8084	5	11.000	6.000

Finitura brillante dell'inox. Sbavatura leggera.

Maschera i segni degli abrasivi uniformando la superficie.

Non c'è bisogno di cambiare utensile, può lavorare con una normale smerigliatrice angolare.

Bright finishing of stainless steel.

Removes the scratches left by conventional abrasives, giving a smoother burr-free finish. Light deburring.

Finishing and paint preparation. No need for tool changing, it works at normal angle grinder speed.

ONE STEP LUCIDA - ONE STEP MIRROR POLISHING



Pulisce la superficie e la lucida a specchio, da usare con paste abrasive o compound di lucidatura.

Suited for mirror polishing, to be used with compounds or abrasive pastes.

Art. UPL

Misura Size	COD		
115xM14	8086	5	6.000

DISCO A STRAPPO TRIZACT™ - HOOK & LOOP TRIZACT™ DISCS



Disco realizzato accoppiando il Trizact™ con un'intercapedine che rinforza la struttura, allunga la durata dell'abrasivo e riduce il calore trasmesso al platorello, garantendo finiture eccellenti. L'abrasivo, strutturato in piramidi regolari con additivi refrigeranti, assicura finiture uniformi e basse temperature sulle superfici metalliche. Trizact è un marchio registrato 3M.

Disc manufactured by combining Trizact™ with a spacer that reinforces the structure, prolongs the abrasive's lifespan, and minimizes heat transfer to the backing pad, delivering outstanding finishes. The abrasive, designed with precisely structured pyramids and cooling additives, ensures consistent finishes and low temperatures on metal surfaces. Trizact is a registered trademark of 3M.

Art. TDV

Misura Size	Grane / Grits									
	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160		
115	7890	7886	7888	7889	7891	7892	7885	7887	50	5.000
125	7898	7894	7896	7897	7899	-	7893	7895	50	4.000
150	7905	7901	7903	7904	7906	-	7900	-	50	3.800

DISCO A STRAPPO IN FELTRO - HOOK & LOOP FELT DISCS



Art. DFV

Misura Size	COD		
115	1680	10	4.000
125	1681	10	3.500
150	1682	10	3.000

Dopo il Trizact, la lucidatura si completa in due passaggi:

- Usare un disco di feltro con pasta lucidante (passare il disco sul panetto per pasta solida).
- Con un disco nuovo, rimuovere la pasta e ottenere l'effetto specchio.

After using Trizact™, polishing is completed in two steps:

- Use a felt disc with polishing compound (rub the disc on the solid compound block if applicable).*
- Switch to a clean disc to remove any residue and achieve a mirror-like finish.*

PLATORELLO CON SCANALATURE - BACKING PAD COOLING SYSTEM



Art. PST

Misura Size	COD		
115xM14	6043	1	12.000
125xM14	6044	1	10.000
150xM14	6045	1	5.000

Il platorello con scanalature favorisce la dispersione del calore, prevenendo sia un consumo prematuro dell'abrasivo che il surriscaldamento del pezzo da lavorare.

This patented backing pad shape is suited to reduce the heat development. The channels help cooling down temperature generating a fresh air flow under the disc while spinning.

KIT SISTEMA STRAPPO - HOOK & LOOP SYSTEM KIT

KIT FINITURE DI ALTA QUALITÀ

Kit per una finitura impeccabile con macchine manuali. Ideale per ripristinare o ottenere finiture di alta qualità su pezzi in acciaio inox. Consente di eliminare i segni lasciati dalle lavorazioni precedenti, come i graffi provocati dall'abrasivo utilizzato per rimuovere le saldature. Grazie al Trizact™, è possibile ottenere una finitura superiore con poche passate, preparando la superficie per una lucidatura a specchio, completata poi con l'uso del feltro. Per un risultato ottimale, è indispensabile utilizzare una smerigliatrice angolare con il numero di giri appropriato. Vedi video dimostrativo puntando il tuo smartphone sul QR.

HIGH QUALITY FINISHING KIT

Ideal for restoring or achieving high-quality finishes on stainless steel parts. It effectively removes marks from previous processes, such as scratches caused by abrasives used to grind welds. Thanks to Trizact™, a superior finish can be achieved with just a few passes, preparing the surface for a mirror polish, which can be completed using a felt disc. For optimal results, it is essential to use an angle grinder with the appropriate speed settings. Scan the QR code with your smartphone to watch the demonstration video.



Art. SVK

Misura Size	COD	
115	7832	1

Art.SVK-P Kit piano Ø115:

1 Platorello PST Piano
1 Disco Trizact™ per grana TDV Gr.A16, A30, A65 Piano
1 Disco in feltro DFV Piano

Art.SVK-P: Flat kit Ø115:

1 Backing pad PST flat
1 Trizact™ disc per grit TDV Gr.A16, A30, A65 flat
1 Felt disc DFV flat

NASTRO ADESIVO IN ACCIAIO INOSSIDABILE - STAINLESS STEEL ADHESIVE TAPES

Art. NAS

Misura Size	COD	
50x2m	8683	1



Strisce di inox adesive per proteggere alcune parti del pezzo durante il passaggio con gli abrasivi e per raccordare le finiture lineari sui tubolari nella corrispondenza tra i due lati, dando una finitura a 45° esteticamente apprezzabile.

Stainless steel adhesive strips to protect some parts of the piece during the passage with the abrasives and to connect the linear finishes on the tubulars in the correspondence between the two sides, giving an aesthetically appreciable 45 ° finish.

INOX FEN

Art. BOM

	COD
1 Bomboletta (400 ml)/1 Spray (400 ml)	737



Sgrassatore per inox o superfici metalliche lucide; elimina le impronte, grasso e unto; agisce da antipolvere e antiossidante; ideale per cucine, arredamento, presentazione e consegna lavori in inox. Non deve entrare in contatto diretto con alimenti.

For Inox or shiny metal surfaces degreasing; for fingerprints, grease and oil; antidust and antioxidise; for kitchen, furniture, presentation and delivery of inox works. It must not have to be exposed to food.

ROOLI NON TESSUTO - *NON WOVEN ROLLS*

Una vasta gamma di prodotti composti di fibra sintetica non tessuta, unita a particelle di grana abrasiva tramite resina. Resistenti ad acqua e lubrificanti, adatti per satinare, levigare, rimuovere residui di vernice o graffi, impiegati in settori diversi: metallo, legno, vernici, materie plastiche, ceramica.

Resilient rolls of non-woven structure united with abrasive grits.

Water and oil resistant, suitable for cleaning, satining, finishing, blending, polishing: metal, wood, plastic, ceramic.



Art. NTR

Misura Size	Tipo Type	Grane / Grits							
		Coarse (80)	Medium (120)	Fine (180)	Very Fine (320)	S. Ultra Fine (600)	S. Micro Fine (1200)	Verde Green	
115x10 M	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	5381	-	-	-	-	-	-	1
	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	-	5383	-	-	-	-	-	1
	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	-	-	5382	5384	-	-	5385	1
	Carb.di Silicio/ <i>Silicon Carbide</i>	-	-	5386	5389	5388	5387	-	1

FOGLI NON TESSUTO - *NON WOVEN SHEETS*



Art. NTF

Misura Size	Tipo Type	Grane / Grits							
		Coarse (80)	Medium (120)	Fine (180)	Very Fine (320)	S. Ultra Fine (600)	S. Micro Fine (1200)	Verde Green	
115x280	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	5134	-	-	-	-	-	-	10
	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	-	5136	-	-	-	-	-	10
	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	-	-	5135	5137	-	-	-	10
	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	-	-	-	-	-	-	5144	10
150x230	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	-	-	-	-	-	-	-	10
	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	-	5148	-	-	-	-	-	10
	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	-	-	5146	5147	-	-	-	10
115x280	Carb.di Silicio/ <i>Silicon Carbide</i>	-	5141	-	-	-	-	-	10
	Carb.di Silicio/ <i>Silicon Carbide</i>	-	-	5139	5143	5142	5140	-	10
150x230	Carb.di Silicio/ <i>Silicon Carbide</i>	-	5150	-	-	-	-	-	10
	Carb.di Silicio/ <i>Silicon Carbide</i>	-	-	-	-	5151	5149	-	10

DISCHI NON TESSUTO - *NON WOVEN DISCS*

Dischi di non tessuto abrasivo resistente all'acqua e olio, ideali per la pulizia, satinatura, finitura di legno, metallo, plastica, ceramica.

*Resilient discs of non-woven structure united with abrasive grits.
Water and oil resistant, suitable for cleaning, satining, finishing,
blending, polishing: metal, wood, plastic, ceramic.*



Art. NTD		Grane / Grits				
Misura Size	Tipo Type	Medium (120)	Fine (180)	Very Fine (320)		
150x16	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	5123	-	-	10	3.800
	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	-	5122	5124	10	3.800
200x20	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	5126	-	-	10	2.800
	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	-	5125	5127	10	2.800
250x20	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	5129	-	-	10	2.300
	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	-	5128	5130	10	2.300
300x20	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	5132	-	-	10	1.900
	Corindone/ <i>Al.Oxide</i>	-	5131	5133	10	1.900

DISCHI NON TESSUTO ALTA DENSITÀ - *HIGH DENSITY NON WOVEN DISCS*

Dischi non tessuto di alta densità.
Lunga durata e finitura brillante.

*Particular kind of non woven
with good cut and very fine finishing.*



Art. CPD		Grane / Grits	
Misura Size	Medium (120)		
150x20	1462	10	3.800
200x20	1463	10	2.800

BLACK CLEANER SU FIBRA - FIBRE SUPPORTED BLACK CLEANER



Art. BKF

PREZZI
RIBASSATI

Misura Size	COD			
115x22	1259	10	11.000	5.000
125x22	1261	10	9.800	4.000
180x22	1262	10	7.000	3.000

Impiegato per ripulire superfici, sia metalliche che non (pietra, plastica, ecc), da rivestimenti di varia natura senza danneggiarle, con un'azione abrasiva gentile ed aggressiva al tempo stesso.

Impieghi: decapaggio, asportazione di ruggine, vernici, smalti, ossidazioni, sedimenti, leggere bave, etc.

Principali Settori di Impiego: Carrozzeria, manutenzione navale, edilizia, saldatura.

Per utilizzo su smerigliatrici angolari a velocità variabile.

Recommended for safe and economic mechanical cleaning of metallic and non metallic surfaces (such as stones and plastics).

Purposes: Removing oxidations, rust, varnish, etc.

Fields of Application: car body repair, naval cleaning, masonry, carpentry, welding.

BLUE CLEANER SU FIBRA - FIBRE SUPPORTED BLUE CLEANER DISCS

Prodotto più duro ed aggressivo rispetto al tradizionale nero. Dura di più e lascia un segno più profondo.

Harder and more aggressive compared to the black quality. Longer life and deeper cut.

Misura Size	COD			
115x22	1252	10	11.000	5.000
125x22	1253	10	9.800	4.000
180x22	1301	10	7.000	3.000

Art. BKB

NEW

PREZZI
RIBASSATI



PURPLE CLEANER SU FIBRA - FIBRE SUPPORTED PURPLE CLEANER

Il prodotto più duro e aggressivo della serie.

The harder and more aggressive version.

Misura Size	COD			
115x22	8605	10	11.000	5.000
125x22	8606	10	9.800	4.000
180x22	9016	10	7.000	3.000


Art. PKF

NEW

PREZZI
RIBASSATI



DISCHI BLACK CLEANER - *BLACK CLEANER WITH CENTRAL BORE*



Dischi con foro centrale, da fissare con un albero.

Discs with a central bore, to be fixed with a shaft.

Art. PNB

COD

8609

Perno 6mm per BKD foro 12mm

Shaft 6mm for BKD bore 12mm



Art. BKD

Misura Size	COD		
100x15x12	1255	10	6.000
150x15x12	1256	10	4.000
200x15x12	1257	10	3.000

DISCHI PURPLE CLEANER - *PURPLE CLEANER DISCS*



Art. PKD

Misura Size	COD		
100x13x13	8604	10	6.000
150x13x13	8685	10	4.000

Di grana abrasiva più grossa e durezza superiore rispetto al Black Cleaner.

Stiffer and with a coarser grit compared to the Black Cleaner.

BLACK CLEANER CON GAMBO - *BLACK CLEANER ON SHAFT*



Il gambo è fisso, già resinato sul disco.

The shaft is bonded with resin to the discs.

Art. BKG

Misura Size	Tipo Type	COD		
50x13x6	Singolo/ <i>Single</i>	1266	10	12.000
75x13x6	Singolo/ <i>Single</i>	1268	10	8.000
100x13x6	Singolo/ <i>Single</i>	1264	10	6.000
150x13x6	Singolo/ <i>Single</i>	1265	10	4.000
100x26x6	Doppio/ <i>Double</i>	1263	10	6.000

BLACK CLEANER M14



Nuovi dischi professionali con attacco M14, facili e veloci da montare. Le prese d'aria sul platorello favoriscono la dispersione del calore e l'allontanamento dal pezzo delle polveri.

New professional discs with M14 attack, easy and quick to assemble. The air intakes on the pad favor the dispersion of heat and the removal of dust from the piece.

Art. BKR

Misura Size	COD		
115xM14	1271	5	6.000



ORANGE CLEANER



Art. CWO

Misura Size	COD		
115x6xM14	1617	5	5.000
125x6xM14	1618	5	4.000

Disco unitized per rimuovere ossidazioni e ruggine, per finire in un'unica operazione, senza intasarsi, grazie all'abrasivo di alta qualità e alla struttura molto aperta e resistente. Ideale per la pulitura della saldatura d'angolo grazie allo spessore ridotto (6mm). Nel diametro 125 in particolare il materiale sporge dal platorello per favorire questa applicazione. Le prese d'aria sul platorello aiutano la dispersione del calore e l'allontanamento delle polveri di smerigliatura dal pezzo. Grazie all'attacco M14 il disco si monta rapidamente e senza bisogno di chiavi di fissaggio.

Cleaning and finishing in one step from light oxidations, rust and varnish without clogging.

Thanks to its ceramic abrasive and high quality open structure formula, this unitized disc has an action similar to the Black Cleaner, with the finishing of an unitized product, a long life and a fast action.

The thickness is only 6 mm, ideal to reach and clean corners weld seams.

Diam 125 discs in particular have more material exceeds the edge of the backing pad for this specific application.

Fast and easy to fix M14 backing pad, no need to use tools to change the disc.

The air flow through the holes of the backing pad reduces the heat development.

DISCHI SURFACE CONDITIONING SCOTCH-BRITE™ - *SURFACE CONDITIONING DISCS SCOTCH-BRITE™*



Dischi Scotch-Brite™ tranciati da noi.
Prodotto ideale per preparare le superfici alla verniciatura, per mascherare i difetti lasciando una finitura satinata e uniforme. Rimuove ossidazioni, graffi, vernici, segni di saldatura. Scotch-Brite™ è un marchio 3M.

*Scotch-Brite™ surface conditioning discs cut and packed by us.
Surface preparation, satin finish.
Scotch-brite is a 3M trade mark.*

Art. SCD	C	M	VF	SF		
	Grane / Grits					
Ø	Coarse (80)	Medium (120)	Very Fine (240)	Super Fine (400)		
115	7287	-	-	7289	20	5.100
	-	7288	-	-	20	5.100
	-	-	7290	-	20	5.100
125	7291	-	-	7293	20	4.500
	-	7292	-	-	20	4.500
	-	-	7294	-	20	4.500
150	7295	-	-	7297	20	3.900
	-	7296	-	-	20	3.900
	-	-	7298	-	20	3.900
180	7299	-	-	7301	20	3.300
	-	7300	-	-	20	3.300
	-	-	7302	-	20	3.300

DISCHI SCOTCH-BRITE™ CON FORO - *SCOTCH-BRITE™ DISCS WITH BORE*

Art. SCE	Grane / Grits					
	Coarse (80)	Medium (120)	Very Fine (240)			
Ø	Coarse (80)	Medium (120)	Very Fine (240)			
115x22	4360	-	-	1	5.100	
	-	4361	-	1	5.100	
	-	-	4362	1	5.100	
125x22	4363	-	-	1	4.500	
	-	4364	-	1	4.500	
	-	-	4365	1	4.500	
180x22	4366	-	-	1	3.300	
	-	4367	-	1	3.300	
	-	-	4368	1	3.300	



Prodotto ideale per preparare le superfici alla verniciatura, per mascherare i difetti lasciando una finitura satinata e uniforme. Rimuove ossidazioni, graffi, vernici, segni di saldatura. Scotch-Brite™ è un marchio registrato 3M.

*Scotch-Brite™ surface conditioning discs cut and packed by us. Surface preparation, satin finish.
Scotch-Brite is a 3M trade mark.*

PLATORELLI DI SUPPORTO - *BACKING PADS*



Art. SCP

Ø	COD		
50xM14	7340	1	30.000
75xM14	7341	1	21.000
100xM14	7335	1	15.000
115xM14	7336	1	13.300
125xM14	7337	1	12.200
150xM14	7338	1	10.000
180xM14	7339	1	8.500

Platorello per dischi surface conditioning.

Backing pads for surface conditioning discs.

PLATORELLI DI SUPPORTO - *BACKING PADS*



Art. SPM

Ø	COD		
75xM14	7615	1	21.000
115xM14	7611	1	13.300
125xM14	7612	1	12.200
150xM14	7613	1	10.000
180xM14	7614	1	8.500

Supporto di sostegno con mousse, per dischi a strappo surface conditioning e feltro.

Same as SCP with a foam layer.



Art. ADP

COD
1121

Adattatore M14 > Gambo 6mm

Adapter M14 > Shaft 6mm

SPAZZOLE IN PLASTICA - *ABRASIVE PLASTIC BRISTLE*



Realizzate con setole di plastica contenente granuli abrasivi, molto flessibili e conformabili, che si adattano gentilmente al pezzo lavorato, dando una finitura uniforme anche su aree difficili da raggiungere.

Studiate per operazioni di finitura, lucidatura e sbavatura controllata, di metalli, plastiche, legno e ceramica.

Le setole flessibili aderiscono perfettamente alle superfici, sia piane che sagomate, offrendo una finitura costante e controllata.

Le setole inoltre favoriscono la dispersione del calore e con la loro flessibilità prevengono la deformazione e il danneggiamento del pezzo.

L'operatore può scegliere quanti dischi montare sul supporto di sostegno, andando a formare spazzole con lo spessore desiderato.

Rispetto ai tradizionali filamenti in filo d'acciaio o di nylon rigido, offrono una maggior superficie di contatto. Inoltre le setole non si distaccano e l'impatto con il pezzo da lavorare è molto più morbido.

Lo spazio tra le setole inoltre permette di scaricare meglio i residui del pezzo lavorato, prevenendo l'intasamento.

Made with plastic bristles that are highly flexible and conformable, containing abrasive grains, they gently adapt to the workpiece, providing a uniform finish even on hard-to-reach areas without damaging the edges of the piece. Ideal for small and irregular surfaces, they are particularly suitable for working on precious metals.

Compared to conventional abrasives, they offer a better level of finish and the ability to adjust the pressure applied to the workpiece.

Suitable for a variety of materials: precious metals, stones, glass, and all types of metals.

They are used without abrasive pastes.

SPAZZOLE IN PLASTICA ABRASIVA - ABRASIVE PLASTIC BRISTLE

L'operatore può scegliere quanti dischi montare sul supporto di sostegno, andando a formare spazzole con lo spessore desiderato.

The operator can choose how many discs to mount on the support base, creating brushes with the desired thickness.



Gr. 50 Verde / Green



Gr. 80 Giallo / Yellow



Gr. 120 Bianco / White



Gr. 220 Rosso / Red



Gr. 320 Marrone / Brown



Gr. 400 Blu / Blue



Gr. 600 Viola / Purple



Gr. 1000 Verde Chiaro / Light Green



Gr. 2500 Grigio / Grey



Art. BRD



Ø	50	80	120		
75	2310	2311	2312	50	10.000
150	2273	2274	2275	50	5.000

SUPPORTI - SUPPORTS

Art. FLF-A



Da usare con Ø To be used with Ø	Foro Bore	COD	
150	25	2316	1
200	32	2317	1

Flangia di sostegno per montare un set di 8 dischi BRD in diametro 150mm o 10 dischi diametro 200mm.

Support flange for mounting a set of 8 BRD discs with a 150mm diameter or 10 discs with a 200mm diameter



Art. FLF-B



Da usare con Ø To be used with Ø	COD	
150	2318	1
200	2319	1

Flangia interna per aggiungere un altro set di 8 dischi diametro 150mm o 10 dischi diametro 200mm.

Inner flange for adding another set of 8 discs with a 150mm diameter or 10 discs with a 200mm diameter.



SPAZZOLE IN PLASTICA ABRASIVA - ABRASIVE PLASTIC BRISTLE

Ø150 - 8 DISCHI BRD/BND/BSL + 1 FLANGIA FLF / Ø150 - 8 BRD/BND/BSL DISCS + 1 FLF FLANGE
 Ø200 - 10 DISCHI BRD/BND/BSL + 1 FLANGIA FLF / Ø200 - 10 BRD/BND/BSL DISCS + 1 FLF FLANGE

Art. BRD-KIT



Ø	Forma	50	80	120	220		
150	Radiale/Radial	2280	2281	2282	2283	1	5.000
200	Radiale/Radial	2285	2286	2287	-	1	4.000

Tipo Radiale/Radial Type



Art. BND-KIT



Ø	Forma	50	80	120	220		
150	Angolato/Angled	2320	2321	-	-	1	5.000

Tipo Angolato/Angled Type



Art. BSD-KIT



Ø	Forma	50	80	120	220		
150	Diritto/Straight	-	2330	-	-	1	5.000

Tipo Diritto/Straight Type



SPAZZOLE PICCOLE - SMALL BRUSHES



Ideali per superfici piccole e irregolari, per questo particolarmente indicate nella lavorazione dei metalli preziosi. Rispetto agli abrasivi convenzionali offrono un miglior grado di finitura e la possibilità di modulare la pressione sul pezzo da lavorare.

Ideali per svariati materiali: metalli preziosi, pietre, vetro ma anche su tutti i tipi di metalli. Si usano senza paste abrasive.

Ø50 - 12 DISCHI BRD

Ø75 - 12 DISCHI BRD

Ideal for small and irregular surfaces, they are particularly suitable for working on precious metals. Compared to conventional abrasives, they offer a better level of finish and the ability to adjust the pressure applied to the workpiece. Suitable for a variety of materials: precious metals, stones, glass, and all types of metals. They are used without abrasive pastes.

Ø50 - 12 BRD DISCS

Ø75 - 12 BRD DISCS

Art. BRD-BOX



Ø	50	80	120		
50	2290	2291	2292	1	10.000
75	2295	2296	2297	1	10.000

Art. PNF6

COD

2329

€



Art. FLF-C



Da usare con Ø To be used with Ø	COD	
50/75	2315	1

Flangia per montare dischi diametro 50/75mm con foro 10mm.

Flange for mounting discs with a diameter of 50/75mm and a 10mm hole.



SPAZZOLE PICCOLE - *SMALL BRUSHES*



Ideali per superfici piccole e irregolari, per questo particolarmente indicate nella lavorazione dei metalli preziosi. Rispetto agli abrasivi convenzionali offrono un miglior grado di finitura e la possibilità di modulare la pressione sul pezzo da lavorare.

Ideali per svariati materiali: metalli preziosi, pietre, vetro ma anche su tutti i tipi di metalli. Si usano senza paste abrasive.

Ø25 - 48 DISCHI BRD + 2 GAMBI PNF3

Ideal for small and irregular surfaces, they are particularly suitable for working on precious metals. Compared to conventional abrasives, they offer a better level of finish and the ability to adjust the pressure applied to the workpiece. Suitable for a variety of materials: precious metals, stones, glass, and all types of metals. They are used without abrasive pastes.

Ø25 - 48 BRD DISCS + 2 PNF3 SHANKS

Art. BRD-KIT

NEW!

Ø	50	80	120	220	320	400	600	1000	2500		
25	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	1	20.000

Art. PNF3

COD
2328

€



FISSAGGIO RAPIDO IN PLASTICA ABRASIVA - *FAST LOCKING IN ABRASIVE PLASTIC BRISTLE*

Da utilizzare con platorello FRH, vedi pag. 152

To be used with backing pad FRH, see page 152.



Art. BRT

NEW!

Ø	50	80	120		
50	2360	2361	2362	12	5.000

M14 IN PLASTICA ABRASIVA - *M14 IN ABRASIVE PLASTIC BRISTLE*

Art. BRM

NEW!

Ø	36	80		
115	2365	2366	2	3.000



DISCHI DA TAGLIO E SBAVO - CUTTING DISCS AND GRINDING DISCS



FAST GRINDER®

0,8mm



115x0

4 1/2" x 1

WA5

13

80

E

URI

E

EN12413

STEEL/INOX/METALLO - DISCO DA TAGLIO

FAST GRINDER®

CUTTING DISC

MCTG A46S-BF

115x1,6x22,23
4 1/2" x 1 1/8" x 7/8"

MAX RPM 13.300
80 m/sec.

PLUS

CERAMIC
EXTRA LIFE

MTQ
SG46

115x1,0 x22

4 1/2" x 1 1/25" x 7/8"

SG46R4BF

13.300R.P.M

80 m/sec

EN 12413

TAGLIO
CUT

MCT A46N

METAL
INOX



FAST G

GRUPPO

rosver

FAST GRINDER®

ver

FAST GRINDER®

A46

50

MADE IN

MAX RPM 30

80m/sec

DISCO SOTTILE DA TAGLIO CERAMICO - CERAMIC THIN CUTTING DISC



Art. MTQ

NEW!

Misura Size	Foro Bore	COD		MAX RPM
115x1,0 SG46	22	2179	50	13.300
125x1,0 SG46	22	2180	50	12.200

Applicazione: il disco ceramico di ultima generazione progettato specificamente per il taglio di acciaio e acciaio inossidabile. Ideale per operazioni industriali che richiedono una combinazione di precisione, velocità ed efficienza. Grazie alla sua formulazione avanzata, questo disco riduce al minimo l'usura del materiale durante il taglio e assicura risultati senza precedenti in termini di qualità.

Caratteristiche:

- **Taglio rapido e preciso:** l'innovativa tecnologia ceramica consente un'azione di taglio estremamente rapida e precisa, riducendo significativamente il calore generato e il rumore durante il processo.
- **Lunga durata:** la composizione ceramica autoaffilante prolunga notevolmente la vita del disco, garantendo una capacità di taglio superiore rispetto ai dischi tradizionali.
- **Riduzione delle bave:** progettato per minimizzare la formazione di bave, il disco offre una finitura di alta qualità, riducendo i tempi di lavorazione post-taglio.
- **Prestazioni su materiali duri:** ideale per l'uso su acciaio inox e altri materiali resistenti, la sua formulazione avanzata assicura prestazioni eccezionali anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.

Application: the latest generation ceramic disc specifically designed for cutting steel and stainless steel. Ideal for industrial operations requiring a combination of precision, speed, and efficiency. Thanks to its advanced formulation, this disc minimizes material wear during cutting and ensures unprecedented results in quality.

Features:

- **Fast and precise cutting:** the innovative ceramic technology enables extremely fast and precise cutting, significantly reducing heat and noise generation during the process.
- **Long lifespan:** the self-sharpening ceramic composition significantly extends the disc's life, ensuring superior cutting performance compared to traditional discs.
- **Burr reduction:** designed to minimize burr formation, the disc offers a high quality finish, reducing post-cutting work time.
- **Performance on hard materials:** ideal for use on stainless steel and other tough materials, its advanced formulation ensures exceptional performance even in the most demanding working conditions.

DISCHI DA SBAVO CERAMICI - CERAMIC GRINDING DISCS



Art. MSQ

NEW!

Misura Size	Foro Bore	COD		MAX RPM
115x7,0 SG24	22	2202	25	13.300
125x7,0 SG24	22	2203	25	12.200
230x7,0 SG24	22	2204	25	6.600

Applicazione: progettati per rimuovere velocemente saldature, bave e materiale in eccesso su acciaio inossidabile, acciai dolci e leghe aerospaziali. Ideali per operazioni industriali pesanti che richiedono resistenza e precisione. Perfetti per applicazioni manuali o robotizzate.

Caratteristiche:

- **Taglio rapido e fresco:** i grani ceramici sono molto tenaci sul metallo, garantendo un'azione di sbavatura molto più veloce rispetto agli abrasivi convenzionali. Questo migliora la produttività e riduce i costi operativi.
- **Durata prolungata:** l'abrasivo ceramico assicura una vita utile molto più lunga rispetto ai dischi tradizionali, riducendo i cambi e i tempi di inattività.
- **Riduzione del calore:** i dischi funzionano a basse temperature, riducendo la deformazione del pezzo lavorato e migliorando l'efficienza di lavorazione.
- **Perfetti per l'uso intensivo:** progettati per resistere alle applicazioni più impegnative, inclusi lavori ad alta pressione e robotici.

Application: designed for fast removal of welds, burrs, and excess material on stainless steel, mild steel, and aerospace alloys. Ideal for heavy industrial operations that require durability and precision. Perfect for both manual and robotic applications.

Features:

- **Fast and cool cutting:** the ceramic grains are highly tough on metal, providing much faster deburring action compared to conventional abrasives. This improves productivity and reduces operational costs.
- **Extended lifespan:** the ceramic abrasive ensures a much longer useful life compared to traditional discs, reducing changeovers and downtime.
- **Heat reduction:** the discs operate at lower temperatures, reducing workpiece deformation and improving processing efficiency.
- **Perfect for intensive use:** designed to withstand the most demanding applications, including high-pressure and robotic work.

FAST FLEX CERAMIC



Art. MFQ



Misura Size	Foro Bore	COD		
115x3,0 SG60	22	2200	25	13.300
125x3,0 SG60	22	2201	25	12.200

Applicazione:

disco flessibile ad alte prestazioni, progettato per la smerigliatura rapida e controllata di acciaio, acciaio inossidabile e per la rimozione di calamina, dove i dischi tradizionali tendono a intasarsi. Ideale anche per leghe aeronautiche, acciai temprati, acciai per stampi e carburi cementati.

Caratteristiche:

- Grani ceramici autoaffilanti - Mantengono l'efficacia abrasiva per tutta la durata del disco.
- Taglio rapido e uniforme - Rimuove il materiale con velocità e senza intasamenti.
- Riduzione delle vibrazioni e del rumore - Maggiore comfort per l'operatore.
- Perfetto per lamiere sottili - Evita il surriscaldamento e la deformazione del metallo.
- Grana 60 - Garantisce una finitura di alta qualità.

Nota:

da usarsi con apposito platello di sostegno, incluso nella confezione da 25 pezzi.

Application:

high-performance flexible disc designed for fast and controlled grinding of steel, stainless steel, and mill scale, where traditional grinding discs tend to clog. Also ideal for aviation alloys, hardened steels, mold steels, and cemented carbide.

Features:

- Self-sharpening ceramic grains - Maintain cutting efficiency throughout the disc's lifespan.
- Fast and uniform material removal - Prevents clogging and ensures smooth grinding.
- Reduced vibration and noise - Enhances operator comfort.
- Ideal for thin metal sheets - Prevents overheating and deformation.
- 60-grit size - Delivers a high-quality finish.

Note:

to be used with a suitable backing pad, included in the 25-piece package.

FAST FLEX ALLUMINIO



Art. MSA



Misura Size	Foro Bore	COD		
115x3,0 BA46	22	2195	25	13.300
125x3,0 BA46	22	2197	25	12.200

Applicazione:

ideale per la smerigliatura di metalli teneri come leghe di alluminio, rame, rame fuso, alluminio fuso e altri pezzi lavorati in metalli non ferrosi.

Settori industriali:

alta velocità ferroviaria, produzione aeronautica, industria automobilistica, ecc.

Caratteristiche:

il disco non si intasa durante la lavorazione. Non scivola sul pezzo durante la smerigliatura e non brucia i metalli. Presenta una performance di consumo costante.

Application: suited for grinding soft metals like aluminum alloys, copper, cast copper, cast aluminum, and other non-ferrous metal workpieces.

Industry Sectors:

high-speed rail, aviation manufacturing, automotive factories, etc.

Features:

grinding is sharp and the disc does not clog. It does not slip during grinding and does not burn metals. Exhibits steady consumption performance.

DISCHI DA TAGLIO PIANI SOTTILI - *THIN CUTTING DISCS*



Ideali per tagliare reti, grigliati, molle, piccole sezioni in genere.

A36N: Per materiali e leghe dure, acciai altolegati ed inossidabili.

A46N: Formula migliorata, ideale per acciaio inossidabile.

Fast cut, less stock removal and heat development.

Suited for thin sections.

A36N: Suited for hard to cut steel such as hardened, high alloy and stainless steel.

A46N: Improved cutting power suited for stainless steel.

Art. MCT

Misura Size	Foro Bore	COD		MAX RPM
115x1,0 A46N	22	8562	100/400	13.300
115x1,6 A46N	22	8565	100/400	13.300
125x1,0 A46N	22	8566	100/400	12.200
125x1,6 A46N	22	8568	100/400	12.200
230x2,0 A36N	22	8580	50	6.600

Scatola metallo da 10 pezzi / Metal box of 10 pieces

Misura Size	Foro Bore	COD		MAX RPM
115x1,0 A46N	22	8563	1	13.300
125x1,0 A46N	22	8567	1	12.200



DISCHI DA TAGLIO A CENTRO DEPRESSO - *DEPRESSED CENTRE CUTTING-OFF DISCS*



A30S: Per materiali ferrosi e bassolegati, sezioni sottili, lamiere, tubi, profilati, ghise comuni, leghe non ferrose.

A30S: For general purpose on mild and medium hardness steel, small sections, metal sheet, pipes, profiles, common cast iron, non ferrous metals.



Art. MCT

Misura Size	Foro Bore	COD		MAX RPM
115x3,2 A30S	22	8577	50/200	13.300
125x3,2 A30S	22	9013	50/200	12.200
230x3,2 A30S	22	8581	25/100	6.600

Art. FLG-A

COD
8988

Controflangia piatta bassa per dischi da taglio

Short flat flange for cutting discs

DISCHI DA SBAVO - GRINDING DISCS



Art. MCS

Misura Size	Foro Bore	COD		
115x6,5 A24N	22	8555	50	13.300
125x6,5 A24N	22	8556	50	12.200
230x6,5 A24N	22	8557	25	6.600

Dischi da sbavo rinforzati a centro depresso.

A24N: Per sbavatura acciai normali, ghise acciaiuse, saldature, carpenteria pesante.

Reinforced depressed centre grinding discs.

A24N: Improved cutting power.



Art. FLG-B

COD
8989

Controflangia piatta alta per dischi da sbavo

Long flat flange for grinding discs

TRONCATORI PIANI RINFORZATI 80 M/S - REINFORCED FLAT CUTTING OFF DISCS 80 M/S



Art. MPT

Misura Size	COD		
150x1,5x20	4300	25	10.200
200x2,0x20	4301	25	7.600
300x2,5x25	4297	25	5.100
300x3,8x30	4298	25	5.100
350x3,0x25	4299	25	4.400

Per il taglio di acciai comuni e legati con macchine stazionarie. Adatte per pieni.

Suited for cutting-off full sections on mild and alloy steel by using stationary machines.

DISCHI SOTTILI LINEA INDUSTRIALE - INDUSTRIAL ULTRATHIN CUTTING-OFF



Art. MCTG

PREZZO
RIBASSATO

Nuova generazione di dischetti da taglio rinforzati, da usare con minismerigliatrici angolari. Minor materiale da asportare durante il taglio con conseguenti vantaggi: taglio più veloce e preciso, minor sviluppo di calore e rumore etc, assenza di bave.

A46S: Miscela abrasiva con legante innovativo adatta al taglio di inox e ferro, lunga durata e grande capacità di taglio. Studiata per applicazioni industriali dove la performance e la velocità di taglio sono essenziali. Virtualmente prodotto senza additivi contenenti ferro, zolfo e cloro.

* MCZ "taglia tutto" allo zirconio

A46S: Improved formula with ceramic grits addition. Just one cutting disc suited for both stainless steel and metal. High performance fast cutting disc, for industrial applications.

* MCZ zirconia formula

Misura Size	Foro Bore	COD		
115x1,0 A46S	22	8583	100/400	13.300
115x1,6 A46S	22	8584	100/400	13.300
125x1,0 A46S	22	8586	100/400	12.200
125x1,6 A46S	22	8587	100/400	12.200
180x1,6 ZA60*	22	4152	50	8.500
230x1,9 ZA60*	22	4153	50	6.600
230x2,0 A36S	22	8591	25	6.600



MINI TRONCATORI CON GAMBO - MINI CUTTING DISCS



Ideali per lavorare con minismerigliatrici angolari in posizioni difficili e per troncare con carico ridotto. Su richiesta disponibili dimensioni per sbavatura ingranaggi.

Lavorazione su richiesta:

Diametri 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80

Spessori 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,4 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,8 - 5 - 6 - 6,4 - 8 - 10 mm

Quick cutting of steel sheets, tubes, profiles and full-material. Ideal to work in hard to reach places and to cut with a low pressure on the work-piece on thin material.

Available upon request:

Diameters 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80

Widths 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,4 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,8 - 5 - 6 - 6,4 - 8 - 10 mm

Art. MCTG

PREZZO
RIBASSATO

Misura Size	COD		
50x1,2x6 A46S	8593	100	30.500
50x2,0x6 A46S	8594	100	30.500
50x3,2x6 A46S	8595	50	30.500
65x1,6x10 A46S	8596	100	23.800
75x1,2x10 A46S	8598	100	20.100
75x1,6x10 A46S	8599	100	20.100
75x2,0x10 A46S	8600	100	20.100
75x3,2x10* A36S	8601	50	20.100
75x4,8x10* A36S	8602	50	20.100
75x6,4x10* A36S	8603	50	20.100

Art. PNO

COD
6023



Perno 6 mm per dischi D.75 e D.50

Shaft 6 mm for disc D.75 & D.50

* Centro depresso

* Depressed centre

DISCHI A CENTRO DEPRESSO INDUSTRIALI - *INDUSTRIAL CUTTING DISCS*

Miscela abrasiva adatta al taglio di inox e ferro, lunga durata e grande taglienza. Studiato per applicazioni industriali dove la performance e la velocità di taglio sono essenziali.

Virtualmente prodotti senza additivi contenenti ferro, zolfo e cloro.

*Just one cutting disc suited for both stainless steel and metal.
High performance fast cutting disc, for industrial applications.*

Art. MCTG

PREZZO
RIBASSATO

Misura Size	Foro Bore	COD		MAX RPM
115x3,2 A30N	22	8585	50	13.300
125x3,2 A30N	22	8588	50	12.200
180x3,2 A30N	22	8589	50	8.500
230x3,2 A30N	22	8592	25	6.600

DISCHI DA SBAVO INDUSTRIALI - *INDUSTRIAL GRINDING DISCS*

Miscela abrasiva per la sbavatura di inox e ferro, lunga durata e grande taglienza. Studiato per applicazioni industriali dove la performance e la velocità di sbavatura sono essenziali.

Virtualmente prodotti senza additivi contenenti ferro, zolfo e cloro.

*Just one cutting disc suited for both stainless steel and metal.
High performance fast grinding disc, for industrial applications.*

Art. MCSG

PREZZO
RIBASSATO

Misura Size	Foro Bore	COD		MAX RPM
115x7,0 A24N	22	8558	25	13.300
125x7,0 A24N	22	8559	25	12.200
180x6,4 A24N	22	8741	25	8.500
230x7,0 A24N	22	8561	25	6.600

TAGLIO E SBAVO ALLUMINIO - *ALUMINUM CUTTING AND GRINDING*

Art. MCA

Taglio *Cutting*

NEW

Misura Size	Foro Bore	Forma Shape	€	COD		MAX RPM
115x1,4 AC46S	22	Piano/Flat		2191	100	13.300
125x1,4 AC46S	22	Piano/Flat		2192	100	12.200
230x3,2 A30N	22	Centro Dep./Dep. Centre		4076	25	6.600

Art. MSA

NEW!

Sbavo *Grinding*

Misura Size	Foro Bore	COD		MAX RPM
115x6,4 BA46	22	2196	25	13.300
125x6,4 BA46	22	2198	25	12.200
230x6,5 A30N	22	4077	25	6.600



Lavorazione di alluminio e altri metalli teneri e intasanti come l'ottone e il bronzo.

Suited for aluminum, brass and bronze.

DISCHI DA TAGLIO BISTURI - *ULTRA-THIN 0,8 CUTTING DISCS*



Art. MTU



Misura Size	Foro Bore	COD		
115x0,8 WA54	22	2184	100	13.300
125x0,8 WA54	22	2185	100	12.200

Applicazione: utilizzato per il taglio di acciaio e acciaio inossidabile su lamiere sottili, lamiere d'acciaio, ecc.

Caratteristiche:

- Azione di taglio rapida e fluida con formazione minima di bave.
- Eccellente taglienza e sensazione confortevole alla mano, quasi nessuna bruciatura del metallo.

Application: used for cutting steel and stainless steel thin-wall plates, sheet steel, etc.

Features:

fast, smooth cutting action with minimal burr formation.

Excellent sharpness and a comfortable hand feel, with almost no metal burns.

DISCHI DA TAGLIO NON RINFORZATI - *NON REINFORCED CUTTING-OFF DISCS*



Art. MTB

Misura Size	COD		
125x1,0x16	4313	25	6.800
150x1,0x16	4314	25	5.730
150x1,0x20	4315	25	5.730
150x1,5x20	4316	25	5.730
200x1,5x20	4317	25	4.230

Per lavorare esclusivamente con macchine stazionarie dotate di apposite protezioni, fissaggio sicuro e un'azione dritta e precisa. Per l'utilizzo manuale su smerigliatrici portatili usare le mole da taglio rinforzate. È assolutamente indispensabile prestare attenzione alla velocità massima indicata sui dischi (45 m/s) e alle norme di sicurezza vigenti relative al montaggio, immagazzinaggio e impiego di mole a disco.

A80P: per taglio punzoni, valvolami, tubetti.

Disponibile su richiesta:

Ø 50,60,65,70,75,80,175,200,230

Spessori: 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

Suited to be used with machines with a fixed base, where the wheels are properly guarded and operate on a controlled cutting plane. It is recommended to pay the maximum attention to the cutting speed that should be the highest possible marked on the wheel.

Available upon request:

Ø 50,60,65,70,75,80,175,200,230

Thickness: 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

DISCHI PER PROVE METALLOGRAFICHE 63M/S - *METALLOGRAPHIC TESTS DISCS 63M/S*

Art. MMTF

Misura Size		
200x1,5x20 B60	50	5.730
250x1,8x32 B60	50	4.950
300x2,0x32 B60	50	4.230
300x2,5x32 B60	50	4.230
350x2,5x32 B60	50	4.230

DISCHI NON RINFORZATI

Consegna 30 giorni, minimo ordinabile 50 pezzi.

J Per acciai temperati, molto duri, legati, durezza superiore a 60 rockwell.

L/M Per acciai meno duri, inferiori a 60 rockwell

NON REINFORCED DISCS

Available upon request only. Delivery 30 days, minimum quantity 50 discs per size.

J hardness for hard steels and alloys, over 60 Rockwell.

L/M For softer steels, under 60 rockwell

FAST GREEN



Ideato per la sbavatura rapida di alluminio, inox e acciai legati con eccezionali risultati. Questo disco presenta numerosi vantaggi rispetto alla costruzione tradizionale delle mole grazie a una miscela di abrasivi zirconio/ceramica ad alte prestazioni e alla forma geometrica unica.

VANTAGGI

Smerigliatura del 50% più veloce.
Ridotto sviluppo di calore.
Finitura migliore.
Meno fatica per l'operatore.
Azione abrasiva più controllata.
Rumore ridotto.

SETTORI D'IMPIEGO

Fabbricazione di serbatoi.
Lavorazione dei metalli.
Saldatura.



Art. MSV

NEW

Misura Size	36	46		
50x3,0x10	-	4303	25	30.500
75x3,2x10	-	4304	25	20.100
115x3,0x22	-	4310	25	13.300
115x5,0x22	4309	-	25	13.300
125x5,0x22	4311	-	25	12.200
180x5,0x22	4312	-	25	8.500

Designed for extremely fast grinding of stainless steel, Aluminum, high-grade alloys. Runs smoother, cooler and quieter than other bonded products. Our first step solution to rough grinding.

BENEFITS

50% faster stock removal.
Better finish.
Cooler grinding.
Reduced operator fatigue.
Smoother and quieter grinding action with more control.

TYPICAL APPLICATIONS

Tank Fabrication.
Welding/Metal Fabrication Shops.
Grind Stainless Steel, Inconel, and Titanium.

FAST FLEX GREEN



Applicazioni: particolarmente adatto per la smerigliatura di acciaio per stampi, acciaio per matrici, acciaio ad alta velocità, ghisa e acciaio al carbonio.

Caratteristiche:

- Grana di alta qualità e design radiale speciale per un'azione di smerigliatura ad alte prestazioni, ideale per la fabbricazione di serbatoi, lavorazione dei metalli e modifica degli stampi.
- Privo di contaminanti: Fe/S/Cl ≤ 0,1%. Progettato per un funzionamento più fluido ed efficiente.
- Elastico.
- Resistenza alla rotazione che lo rende utilizzabile su macchine pneumatiche.

Application: Especially suited for grinding die steel, mould steel, high-speed steel, cast iron, and carbon steel.

Features:

- Premium grain and special radiate style for high-performance grinding, ideal for tank fabrication, metal fabrication, and mould modification.
- Contaminant-free: Fe/S/Cl ≤ 0.1%. Designed for smoother, more efficient operation.
- Elastic.
- Swing strength that makes it suitable for pneumatic machines.

Art. MSZ

NEW!

Misura Size	36	60		
115x3,2x22	2206	2234	25	13.300
125x3,2x22	2208	2235	25	12.200

DISCO DIAMANTATO PER METALLI - DIAMOND CUTTING DISC



Art. DDX

Misura Size	COD		
115x1,3x22	1657	1	13.300
125x1,3x22	1659	1	12.200
302x3,1x25	1665	1	5.000
352x3,1x25	1667	1	4.300

TAGLIO BINARI - CUT-OFF FOR RAIL

Misura Size	COD		
356x3,9x25	1669	1	4.300

Disco da taglio diamantato disegnato specificamente per tagliare i metalli: la lama è prodotta utilizzando avanzate tecnologie moderne, per legare alte concentrazioni di diamante all'anima in metallo.

VANTAGGI RISPETTO AGLI ABRASIVI CONVENZIONALI:

COSTI: dura da 30 a 100 volte più del disco abrasivo.

SPRECHI: risparmi il tempo che si perde per cambiar disco.

SICUREZZA: elimina i problemi di rottura del disco.

DIAMETRO COSTANTE: Il disco non si riduce nel diametro mentre lavora.

ODORI: consumandosi il disco non genera odori sgradevoli.

POLVERE: l'unica polvere che si crea tagliando è quella del materiale rimosso.

VERSATILITÀ: taglia tutti i metalli ma anche plastiche e materiali edili.

DDX is a new generation of tools for the metal-working industry.

Manufactured with a unique brazing technology, it concentrates a large number of diamond grits on a single layer to create an incredibly strong bond. This technology allows DDX to cut and grind materials that traditional diamond tools can't.

The resulting tool life is far greater than that of standard abrasives such as aluminium oxide, zirconia alumina, or silicon carbide. With DDX you can expect each tool to last many times longer than conventional abrasives.

DDX can cut an extremely wide range of materials such as:

- High & Low Carbon Steel
- Hard Facing Alloys
- Ductile Iron
- Cast Iron
- Rail Track
- Steel Section, Bar & Tube
- Wood, Plastic, FRP, PVC
- Weld removal

DIAMETRO COSTANTE SENZA DETRITI - CONSTANT DIAMETER, LESS DEBRIS

Disco tradizionale/Conventional disc

Disco Diamantato/Diamond disc



MENO SCINTILLE - REDUCED SPARKS

Disco tradizionale/Conventional disc


Disco Diamantato/Diamond disc




Disco Diamantato/Diamond Disc

Disco Abrasivo/Conventional Disc


Taglio metalli/Metal Cutting



Fonderie/Foundry Industry



Taglio binari/Rail Cutting



MOLE ABRASIVE IN LEGANTE VETRIFICATO E RESINA

VETRIFIED AND RESIN BONDED WHEELS

FAIOT - IL NOSTRO POLO PRODUTTIVO PER GLI ABRASIVI RIGIDI

Fondata nel 1960 a Torino, FAIOT è un'azienda specializzata nella produzione di mole abrasive a legante vetrificato e resinoide. Storicamente è apprezzata per la qualità delle sue formulazioni originali e per la capacità di realizzare soluzioni tecniche su misura.

FAIOT è stata un fornitore storico di Rosver. L'acquisizione, avvenuta nel 2022, ha avuto l'obiettivo strategico di valorizzare il know-how produttivo FAIOT attraverso la rete vendita Rosver, ampliando e potenziando l'offerta del gruppo nel settore degli abrasivi rigidi.

Nel 2023 è stata completata la trasformazione dello stabilimento in impianto 4.0, con automazione e controllo digitale dei processi produttivi: un passaggio fondamentale per garantire elevati standard qualitativi, tracciabilità e flessibilità industriale.

I prodotti FAIOT contenuti in questa sezione del catalogo e in quella dei dischi da taglio e da sbavo, sono una selezione dei prodotti più comuni e richiesti nel canale utensileria e ferramenta.

Founded in 1960 in Turin, FAIOT is a company specialized in the production of vitrified and resinoid bonded grinding wheels. It has long been appreciated for the quality of its original formulations and its ability to deliver customized technical solutions.

FAIOT was a long-standing supplier of Rosver. Its acquisition in 2022 was a strategic move aimed at enhancing FAIOT's manufacturing know-how through Rosver's sales network, while expanding and strengthening the Group's offering in the bonded abrasives sector.

In 2023, the transformation of FAIOT's facility into a 4.0 smart factory was completed, introducing automation and digital control of production processes - a key step to ensure high quality standards, full traceability, and industrial flexibility.

The FAIOT products featured in this section of the catalogue, as well as in the section dedicated to cutting and grinding discs, represent a selection of the most common and in-demand items for the hardware and tooling distribution channel.

MOLE ABRASIVE - MOUNTED POINTS

Specifiche tecniche delle molette abrasive con gambo / *Technical specifications for shanked stones*

Abrasivo / Abrasive



MFV

AR - Corindone Rosa

Impiego universale su tutti i tipi di acciai, ghisa, ferro dolce, ecc.

AR - Pink Corundum

Universal use on all kinds of steel, cast iron, soft iron, etc.

Abrasivo / Abrasive




MFR

ARR - Corindone Rubino

Indicato per lavori di alta precisione

ARR - Ruby Corundum

Useful for high - precision work




MFW

AB - Corindone Bianco

Affilatura e finitura su acciai temprati

AB - White Corundum

Sharpening and finishing tempered steel



MFC

WC - Carbu di Silicio Verde

Lavorazione marmi, graniti, utensili in metallo duro, vetro e cristalli

WC - Green Silicon Carbide


For working marble, granite, hard metal tools, glass and crystals



MFD

AB - Corindone Bianco con legante Ceramico
Durezza D, alta porosità e taglienza, per gomma

AB - White Corundum with ceramic binder
D hardness, highly porous and sharpness



MVA

WC - Carbu di Silicio Verde con legante Ceramico
Durezza F, struttura molto aperta, per alluminio

WC - Green Silicon Carbide with ceramic binder
F hardness, very open structure, for aluminum



MFG

A - Corindone Grigio

Sgrossatura di materiali ferrosi

A - Grey Corundum

Roughing out of ferrous metals



MFM

A/AR - Corindone Misto Grigio/Rosa

Particolarmente indicato per sbavature ghisa

A/AR - Grey - pink Corundum

Particularly useful for deburring cast iron




MFT

ABR - Corindone Bianco color Mattone

Sgrossatura e finitura di acciaio inossidabile

ABR - Brick-coloured white Corundum

Roughing out and finishing of stainless steel



MFB

A/AB - Corindone Misto Grigio/Bianco-Bakelite

Molto usato su acciai inossidabili, buona finitura su tutti i tipi di acciaio. Solo gr. 24 - Max 36

A/AB - Grey/White- Bakelite Corundum

Used a lot for stainless steel, produces good finishes on all kinds of steel. Only gr. 24 - Max 36

Abrasivo / Abrasive



MFZ

ABZ - Corindone Bianco colore Azzurro
Affilatura e finitura su acciai temprati

ABZ - Blue-coloured white Corundum
Sharpening and finishing tempered steel


Abrasivo / Abrasive



MVC

SA - Abrasivo sinterizzato, chiamato anche super abrasivo.
Taglienza e durata eccezionali. Indicata per acciai legati e temprati. L'abrasivo si autoravviva e mantiene basse le temperature d'esercizio.

SA - sintered abrasive, also known as super abrasive.
Exceptional cutting ability and durability. Suitable for alloyed and hardened steels.
The abrasive is self-sharpening and maintains low operating temperatures.



MC

MC - Abrasivo monocristallino
Rettifica e affilatura acciai rapidi e super rapidi.

MC - Monocrystalline abrasive
Grinding and sharpening of high-speed and super high-speed steels



BC

BC - Carburo di silicio nero
Sbavatura metalli non ferrosi

BC - Black silicon carbide
Deburring of non-ferrous metals

Granulometria / Grit Size

La dimensione della grana è equivalente al numero di maglie per pollice di setaccio e si esprime con numeri crescenti dalla più grossa alla più fine.

Grane Grosse / Grain Coarse: **16 - 20 - 24 - 36**

Grane Medie / Medium Grain: **46 - 60**

Grane Fini / Fine Grain: **80 - 100 - 120**

Grane molto fini / Very fine grits: **150 - 180 - 220 - 240**

The grit size corresponds to the number of meshes per inch of the sieve and is expressed with increasing numbers from the coarsest to the finest.

Struttura / Structure

La porosità di una mola è data dalla relazione tra il volume dei pori e il volume della grana ed è determinata dalla pressione esercitata durante lo stampaggio.

Molto compatta / Very close **3 - 4**

Compatta / Close **5 - 6**

Aperta / Open **7 - 8**

Porosa / Porous **9 - 10 - 11**

Molto porosa / Super porous **12 - 13 - 14**

The porosity of a grinding wheel is determined by the ratio between the volume of the pores and the volume of the grain and is influenced by the pressure applied during molding.

*Standard porosity: **5 (medium) 10 - 11 - 12 open***

Durezza / Hardness

Il grado di durezza indica la quantità di legante che trattiene il grano abrasivo. La durezza è espressa in lettere e cresce in ordine alfabetico.

Molto Tenera / Very Soft: **D - E - F - G - H - I**

Tenera / Soft: **J - K**

Media / Medium: **L - M - N - O**

Dura / Hard: **P - Q - R**

Molto dura / Very Hard: **S - T - U**

Hardness is the measure of the bonding force, which holds the grain to the basic structure of the stone. It is expressed by letters, which go in alphabetical order from very soft to very hard.

Legante / Bond

Il legante trattiene la grana abrasiva.

The bonding is the material that holds the abrasive.

Tipi di legante:


V= Vetrificato / Vitrified

B= Resinoide / Resinoid

R= Gomma / Rubber

NORMALIZZAZIONE FEPA / NORMALIZATION FEPA

PRONTI A MAGAZZINO CONFEZIONE 25 PEZZI
AVAILABLE ON STOCK PACKING 25 PCS








Gruppo A - Gambo 6:
Minimo 300 pezzi consegna ca. 30 giorni.
A richiesta si producono con specifica diversa dallo standard.

A Group - Shaft 6:
Minimum order 300 pieces - delivery: 30 days.
Upon request it is possible to produce with non standard specifics.

Forma Shape	Dimensione Dimension	Ø Gambo Ø Shaft	Specifica Specific	COD
A1	20 x 65	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A2	25 x 30	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A3	22 x 70	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A4	30 x 30	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A5	20 x 28	6 x 40	AR 46 P5V	
A6	20 x 25	6 x 40	AR 46 P5V	56
A7	30 x 50	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A8	20 x 50	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A9	30 x 50	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A10	22 x 70	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A11	21 x 45	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A12	18 x 30	6 x 40	AR 46 P5V	
A13	25 x 25	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A14	18 x 22	6 x 40	AR 46 P5V	
A15	6 x 25	6 x 40	AR 60 P5V	
A16	40 x 40	6 x 40	AR 36 P5V	
A18	40 x 40	6 x 40	AR 36 P5V	
A19	30 x 50	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A20	40 x 50	6 x 40	AR 36 P5V	
A21	25 x 25	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A22	20 x 16	6 x 40	AR 46 P5V	
A23	20 x 25	6 x 40	AR 46 P5V	
A24	6 x 20	6 x 40	AR 60 P5V	
A25	Ø 25	6 x 40	AR 36/46 P5V	75
A26	Ø 16	6 x 40	AR 60 P5V	
A27	Ø 30	6 x 40	AR 36/46 P5V	76
A28	Ø 40	6 x 40	AR 36 P5V	
A31	35 x 25	6 x 40	AR 36 P5V	
A32	25 x 20	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A33	25 x 13	6 x 40	AR 46 P5V	
A34	40 x 10	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A35	25 x 10	6 x 40	AR 60 P5V	
A36	40 x 10	6 x 40	AR 36/46 P5V	100
A37	30 x 6	6 x 40	AR 60 P5V	
A38	25 x 25	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A39	20 x 20	6 x 40	AR 46 P5V	

NORMALIZZAZIONE FEPA / NORMALIZATION FEPA

PRONTI A MAGAZZINO CONFEZIONE 100 PEZZI
AVAILABLE ON STOCK PACKING 100 PCS



Gruppo B - Gambo 3:

Minimo 300 pezzi consegna ca. 30 giorni.

A richiesta si producono con specifica diversa dallo standard.

B Group - Shaft 3:

Minimum order 300 pieces - delivery: 30 days.

Upon request it is possible to produce with non standard specifics.

Forma Shape	Dimensione Dimension	Ø Gambo Ø Shaft	Specifica Specific	COD
B41	16 x 16	3 x 37	AR 60 P5V	
B42	13 x 20	3 x 37	AR 60 P5V	
B43	6 x 8	3 x 37	AR 60 P5V	
B44	6 x 10	3 x 37	AR 60 P5V	
B46	3 x 8	3 x 37	AR 80 P5V	
B47	3 x 3	3 x 37	AR 80 P5V	
B51	11 x 20	3 x 37	AR 60 P5V	
B52	10 x 20	3 x 37	AR 60 P5V	
B53	6 x 16	3 x 37	AR 60 P5V	
B54	6 x 13	3 x 37	AR 60 P5V	
B55	3 x 6	3 x 37	AR 80 P5V	
B61	20 x 8	3 x 37	AR 60 P5V	
B62	13 x 10	3 x 37	AR 60 P5V	
B63	6 x 5	3 x 37	AR 60 P5V	
B71	16 x 3	3 x 37	AR 60 P5V	
B72	13 x 3	3 x 37	AR 60 P5V	
B73	13 x 3	3 x 37	AR 60 P5V	
B74	6 x 3	3 x 37	AR 60 P5V	
B81	20 x 4	3 x 37	AR 60 P5V	
B91	13 x 16	3 x 37	AR 60 P5V	
B92	6 x 6	3 x 37	AR 60 P5V	
B93	5 x 5	3 x 37	AR 60 P5V	
B96	3 x 6	3 x 37	AR 80 P5V	
B97	3 x 10	3 x 37	AR 80 P5V	
B101	16 x 18	3 x 37	AR 60 P5V	
B102	16 x 13	3 x 37	AR 60 P5V	
B103	16 x 5	3 x 37	AR 60 P5V	
B104	8 x 10	3 x 37	AR 60 P5V	
B111	11 x 18	3 x 37	AR 60 P5V	
B112	10 x 13	3 x 37	AR 60 P5V	
B114	6 x 10	3 x 37	AR 60 P5V	
B121	Ø 13	3 x 37	AR 60 P5V	
B122	Ø 10	3 x 37	AR 60 P5V	71
B123	Ø 5	3 x 37	AR 60 P5V	
B124	Ø 3	3 x 37	AR 80 P5V	
B131	13 x 13	3 x 37	AR 60 P5V	
B132	10 x 13	3 x 37	AR 60 P5V	
B133	10 x 10	3 x 37	AR 60 P5V	
B134	8 x 10	3 x 37	AR 60 P5V	
B135	6 x 13	3 x 37	AR 60 P5V	
B136	6 x 8	3 x 37	AR 60 P5V	

GRANULOMETRIE STANDARD GAMBO 3 / STANDARD GRIT SIZE CHART SHAFT SHAFT 3

		Spessore / Thickness						
Diametro / Diameter		4	6	8	10	12	15	20
	3	-	80	80	-	-	-	-
	4	-	80	80	80	80	-	-
	5	80	80	80	80	80	80	-
	6	-	80	80	80	80	80	-
	8	-	-	80	80	80	80	80
	10	60	60	60	60	60	60	-
	12	60	60	-	-	-	-	-
	15	60	60	-	-	-	-	-
	20	60	-	-	-	-	-	-

GRANULOMETRIE STANDARD GAMBO 6 / STANDARD GRIT SIZE CHART SHAFT SHAFT 6

		Spessore / Thickness															
Diametro / Diameter		4	6	8	10	12	15	20	25	30	32	35	40	45	50	63/65	70
	3	-	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-
	12	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-
	15	60	60	60	46	46	46	46	46	46	46	46	46	-	-	-	-
	20	60	60	60	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	36/46	-	-
	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	36/46	36/46	36/46
	25	-	60	60	46	46	46	46	46	46	46	46	46	-	-	-	-
	30	-	60	60	46	46	46	46	46	46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	-	-
	35	-	-	-	46	46	46	-	-	-	-	36/46	36/46	-	-	-	-
	40	-	60	60	46	46	46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	-	-
	50	-	60	60	46	46	46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	-	-
	55	-	-	-	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	46	46	46	36/46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70	-	-	-	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MOLETTE CILINDRICHE - CYLINDRICAL

Art. MFV-A

Ø e Altezza Ø and Height	Gambo Shaft	COD		
2 x 6	3	1	100	105.000
3 x 6	3	2	100	105.000
4 x 8	3	3	100	105.000
5 x 10	3	4	100	80.850
6 x 10	3	5	100	68.400
7 x 12	3	6	100	60.200
8 x 12	3	7	100	58.450
10 x 12	3	8	100	45.370
12 x 15	3	9	100	34.500
3 x 6	6	10	25	122.300
4 x 8	6	11	25	122.300
5 x 10	6	12	25	108.450
6 x 10	6	13	25	108.450
7 x 10	6	14	25	105.300
8 x 10	6	15	25	105.300
10 x 10	6	16	25	85.460
10 x 15	6	17	25	75.100
10 x 25	6	18	25	55.200
10 x 30	6	19	25	45.800
12 x 10	6	20	25	71.250
12 x 15	6	21	25	62.800
12 x 20	6	22	25	51.000
15 x 15	6	23	25	58.300
15 x 20	6	24	25	50.200
15 x 30	6	25	25	41.500
15 x 40	6	26	25	32.800
20 x 15	6	27	25	47.750
20 x 20	6	28	25	42.750
20 x 30	6	29	25	32.450
25 x 25	6	30	25	25.500
30 x 30	6	31	25	24.000
35 x 35	6	32	25	19.800
40 x 20	6	33	25	18.550
40 x 30	6	34	25	16.650
40 x 40	6	35	25	14.800
10 x 4	3	36	100	74.860
10 x 6	3	37	100	69.000
15 x 3	6	38	25	71.850
20 x 4	6	39	25	45.850
25 x 6	6	40	25	38.200
25 x 10	6	41	25	38.200
30 x 6	6	42	25	29.840
30 x 15	6	43	25	29.840
35 x 10	6	44	25	26.400
40 x 6	6	45	25	25.130
40 x 10	6	46	25	23.860
50 x 10	6	47	25	15.450
50 x 20	6	8994	25	15.450
60 x 10	6	49	10	12.700
70 x 10	6	50	10	9.500

Art. ADR

COD
1122



Adattatore gambo da 3 mm a 6 mm

Shaft adapter 3mm to 6mm

MOLETTE A PUNTA 90° - *TIP SHAPE 90°*



Art. MFV-P

Ø e Altezza Ø and Height	Gambo Shaft	COD		
8 x 15	3	51	100	47.000
10 x 15	6	53	25	75.100
15 x 25	6	55	25	43.460
20 x 25	6	56	25	34.540
30 x 30	6	58	25	24.000

MOLETTE A OGIVA - *POINTED TREE SHAPE*



Art. MFV-O

Ø e Altezza Ø and Height	Gambo Shaft	COD		
5 x 10	3	59	100	80.850
5 x 10	6	60	25	108.450
12 x 20	6	61	25	51.000
15 x 20	6	62	25	50.200
20 x 30	6	63	25	32.450

MOLETTE SAGOMATE - *TAPERED SHAPE*



Art. MFV-F

Ø e Altezza Ø and Height	Gambo Shaft	COD		
8 x 10	3	64	100	60.240

MOLETTE A SFERA - *BALL SHAPE*



Art. MFV-S

Ø	Gambo Shaft	COD		
4	3	68	100	119.460
6	3	69	100	80.850
8	3	70	100	62.460
10	3	71	100	46.540
10	6	72	25	85.460
15	6	73	25	58.300
20	6	74	25	42.750
25	6	75	25	25.500
30	6	76	25	24.000

MOLETTE TRONCO CONICHE *TRUNCATED CONE*



Art. MFV-T

Ø e Altezza Ø and Height	Gambo Shaft	COD		
6 x 10	3	83	100	68.400
12 X 20	6	84	25	51.000
15 X 25	6	85	25	43.460
20 x 30	6	86	25	32.450
25 x 40	6	87	25	21.350

MOLETTE CONICHE LUNGHE PUNTA ARROTONDATA *CONICAL ROUND NOSE*



Art. MFV-C

Ø e Altezza Ø and Height	Gambo Shaft	COD		
10 x 15	3	88	100	40.340
10 x 20	6	89	25	61.350
15 x 30	6	90	25	41.500
20 x 25	6	91	25	34.540
30 x 40	6	92	25	21.240

MOLETTE CONICHE ROVESCE INVERTED SHAPE



Art. MFV-N

Ø e Altezza Ø and Height	Gambo Shaft	COD		
10 x 15	3	93	100	40.340
20 x 12	6	94	25	43.460
25 x 15	6	95	25	35.850

MOLETTE A DOPPIO SMUSSO - KNIFE SHAPE



Art. MFV-W

Ø e Altezza Ø and Height	Gambo Shaft	COD		
20 X 5	6	98	25	45.850
30 X 8	6	99	25	29.840
40 X 10	6	100	25	23.860

MOLETTE CILINDRICHE A GAMBO LUNGO - CYLINDRICAL WITH LONG SHAFT

Art. MFV-AL



Ø e Altezza Ø and Height	Gambo Shaft	Lungh. Gambo Shaft length	COD		
10 x 10	6	mm 80	112	25	33.000
10 x 15	6	mm 80	113	25	26.500
12 x 20	6	mm 80	114	25	15.420
15 x 15	6	mm 80	115	25	19.120
15 x 30	6	mm 80	116	25	10.850

MOLETTE A SFERA A GAMBO LUNGO - BALL WITH LONG SHAFT

Art. MFV-SL



Ø	Gambo Shaft	Lungh. Gambo Shaft length	COD		
10	6	mm 80	117	25	33.000
15	6	mm 80	118	25	19.120
20	6	mm 80	119	25	12.000

GAMMA MOLE CON GAMBO - MOUNTED POINTS RANGE

Art. MFV43

Misura Size	COD	
Gamma di 43 mole su base di legno Range of 43 pices on wood base	4161	1



MOLE RESINOIDI PER INOX - *BAKELITE MOUNTED POINTS FOR STAINLESS STEEL*

Più aggressive delle molette rosa, hanno un'asportazione più veloce e sono ideali per lavorare l'Inox, gli acciai al carbonio, HSS e legati.

More aggressive than pink mounted points, with a rapid cut. Ideal on Stainless steel, carbon steels, HSS and alloyed steels

Cilindriche / *Cylindrical*



Art. MFB-A

Ø e Altezza Ø and Height	Gambo Shaft	Specifica Specific	COD		
10 x 20	6x40	A/AB24Q5B	8995	25	66.000
10 x 30			120	25	45.800
15 x 15			8996	25	58.300
15 x 30			121	25	41.500
20 x 20			123	25	42.750
20 x 25			124	25	34.500
20 x 30			125	25	32.450
20 x 40			8997	25	24.000
25 x 25			127	25	25.500
25 x 35			128	25	19.200
30 x 10			129	25	29.950
30 x 20			130	25	29.950
30 x 30			131	25	24.000
40 x 10			133	25	25.140
40 x 20			134	25	18.550
40 x 35			8998	25	15.340
50 x 10			135	25	15.450
50 x 20			8999	25	15.450
60 x 10			136	10	12.700
70 x 10			137	10	9.500

Coniche lunghe punta arrotondata / *Conical round nose*



Art. MFB-C

Ø e Altezza Ø and Height	Gambo Shaft	Specifica Specific	COD		
15 x 40	6x40	A/AB24Q5B	138	25	32.800
20 x 40			9000	25	24.000
25 x 35			141	25	19.200

MOLE IN BACHELITE PER FONDERIE - *MOUNTED POINTS FOR FOUNDRIES*

Art. MFN

NEW!



Progettate per l'uso su manipoli professionali ad alta frequenza, queste mole garantiscono resistenza a forti pressioni e alte velocità di lavorazione. Spesso dotate di un gambo da 8 mm, offrono elevata capacità di asportazione e prestazioni ottimali in condizioni critiche.

La struttura, la durezza e il mix di grane delle mole Rosver vengono studiati e personalizzati in base alle esigenze e ai materiali da lavorare delle singole fonderie. Per sviluppare la formulazione ideale, invitiamo a inviarci un campione della mola attualmente in uso, specificando il tipo di materiale da lavorare e gli obiettivi desiderati: maggiore durata, migliore capacità di taglio o una finitura più precisa.

Designed for use with fast and powerful handpieces, these wheels ensure resistance to high pressures and high-speed operations (30-50m/s). Often equipped with an 8 mm shank, they deliver optimal performance in demanding conditions.

The structure, hardness, and grain mix of Rosver wheels are tailored to the materials processed in the foundry. To develop the ideal formulation, we invite you to send us a sample of the wheel currently in use, specifying the type of material to be processed and the desired improvements: longer durability, better cutting performance, or a finer finish.

MOLE A PIGNA - *BULLET GRINDING BITS*

Mole a pigna per ferro, acciai comuni e ghisa. Media durata - Elevata asportazione.

Medium-life bit suitable for iron, steel and cast iron.

Art. MFP

NEW!

Misura Size	Foro Hole	A20Q		
40x60	5/8	4381	10	23.900
40x60	M14	4380	10	23.900
50x70	5/8	4383	10	19.100
50x70	M14	4382	10	19.100
60x80	5/8	4385	10	15.200
60x80	M14	4384	10	15.200



MOLETTE VERDI POROSE PER ALLUMINIO - GREEN POROUS WHEELS FOR ALUMINIUM

Art. MVA-A



Cilindrico / Cylindrical

Misura Size	Gambo Shaft	Specifica Specific	COD		
10x15	6x40	8C80F/G10VP	160	25	95.400
15x20			161	25	60.000
20x30			162	25	41.100
30x30			163	25	26.000
40x20			164	25	23.800



Molette studiate per la lavorazione dell'alluminio.

La durezza tenera, la speciale formula con legante ceramico e abrasivo al carburo di silicio verde e la struttura molto aperta le rendono ideali per lavorare metalli teneri e con bassa temperatura di fusione, quali alluminio, bronzo, ottone, zinco e rame che tendono ad intasare le molette più dure e con strutture chiuse.

Art. MVA-C



Conico / Conical

Misura Size	Gambo Shaft	Specifica Specific	COD		
25x50	6x40	8C80F/G10VP	165	25	29.800

Designed for aluminum processing.

The soft hardness, the special formula with ceramic binder and green silicon carbide abrasive, and the very open structure make them ideal for machining soft metals with low melting temperatures, such as aluminum, bronze, brass, zinc, and copper, which have a tendency to clog harder wheels with closed structures.

Art. MVA-O



Ogiva / Pointed Tree

Misura Size	Gambo Shaft	Specifica Specific	COD		
25x50	6x40	8C80F/G10VP	166	25	29.800

MOLETTE BIANCHE POROSE PER GOMMA E PLASTICHE - POROUS WHITE WHEELS FOR RUBBER AND PLASTICS

Art. MFD-A



Cilindrico / Cylindrical

Misura Size	Gambo Shaft	Specifica Specific	COD		
15x25	6x40	9A46M10VP	180	25	56.000
20x30			181	25	41.100
25x40			182	25	30.000
40x20			183	25	23.800
50x20			184	25	17.500



Molette studiate per la lavorazione di gomma, materiali sintetici e legno. Sono le più porose della gamma, realizzate con una speciale miscela di legante ceramico e corindone bianco ad alta porosità e taglientezza, che previene o ritarda l'intasamento della moletta in presenza di materiali teneri.

Art. MFD-S



Sferica / Spherical

Ø	Gambo Shaft	Specifica Specific	COD		
25	6x40	9A46M10VP	185	25	32.000
40			186	25	21.800

Designed for the processing of rubber, synthetic materials, and wood. They are the most porous in the range, made with a special blend of ceramic binder and highly porous and sharp white corundum, which prevents or delays clogging of the wheel when working with soft materials.

MOLETTE IN SUPERABRASIVO CERAMICO PER ACCIAI MOLTO DURI - CERAMIC WHEELS FOR VERY HARD STEELS

Art. MVC-A



Cilindrico / Cylindrical

Misura Size	Gambo Shaft	36/46	46	60	80	100		
3x6	3		-	68	-	869	25	150.000
4x8	3	-	-	870	-	871	25	150.000
5x10	3	-	-	872	-	873	25	130.700
6x10	3	-	-	874	-	875	25	95.400
6x10	6	-	-	880	-	881	25	95.400
8x12	3	-	876	-	877	-	25	89.500
10x12	3	-	878	-	879	-	25	57.500
10x15	6	-	882	-	883	-	25	57.500
15x30	6	884	-	885	-	-	25	48.500
20x20	6	886	-	887	-	-	25	49.500
20x30	6	888	-	889	-	-	25	49.500
25x25	6	890	-	891	-	-	25	38.100
30x30	6	892	-	893	-	-	25	26.400
40x10	6	894	-	895	-	-	25	22.000



Molette studiate per la lavorazione di titanio, leghe di nichel e di cobalto, acciai induriti e di saldature di apporto. Grazie al loro legante tenero e alla miscela di cristalli autoravvivanti di ossido di alluminio ceramico sinterizzato e di corindone bianco molto tagliente quest mole risultano aggressive e di lunga durata.

Designed for the processing of titanium, nickel and cobalt alloys, hardened steels, and filler welds. These wheels are aggressive and long-lasting thanks to their soft binder and the blend of self-sharpening crystals made of ceramic aluminum oxide and highly sharp white corundum.

Art. MVC-C



Conico / Conical

Misura Size	Gambo Shaft	36/46	46	60	80		
10x15	6	-	898	-	899	25	89.500
15x30		900	-	901	-	25	45.500
16x45		902	-	903	-	25	52.000



GRIGIO ROSA PER GHISA DURA - GREY PINK MOUNTED POINT FOR CAST IRON

Formula studiata per la sbavatura di fusioni in ghisa particolarmente dure.

Per ghisa gr. A/AR24R5V

Suited for hard cast iron castings.

Cilindriche / Cylindrical



Art. MFM-A

Ø e Altezza Ø and Height	Gambo Shaft	Specifica Specific	COD		
20 x 30	6x40	A/AR24R5V	142	25	32.450
20 x 40			143	25	24.000
30 x 40			145	25	21.200

Ogiva / Pointed tree shape



Art. MFM-O

Ø e Altezza Ø and Height	Gambo Shaft	Specifica Specific	COD		
25 x 50	6x40	A/AR24R5V	147	25	15.900
25 x 50	8x40		9004	25	15.900

Le mole hanno un foro da 32mm con riduzioni ad anelli concentrici già inserite. Ad esempio mola Ø150 foro 32/25/20/16 vuol dire che il foro finale è da 16mm e che togliendo gli anelli si possono ottenere tutte le altre forature. Per raggiungere fori diversi da quelli citati è possibile acquistare separatamente il set RNP.

The grinding wheels have a 32mm hole with reductions in concentric rings already inserted. For instance, a Ø150 wheel with a 32/25/20/16 hole means that the final hole size is 16mm, and by removing the rings, you can obtain all the other hole sizes. To achieve different hole sizes not mentioned, you can separately purchase the RNP set.

MOLE CILINDRICHE GRIGIE - GREY ALOX GRINDING WHEELS

Corindone grigio 96% per ferro ed acciai normali grane 36/P - 46/N - 60/M - 80/M Ø350-400 su ordinazione - 4 settimane minimo 2 pz.

Grey alox 96% for iron and normal steel. Grits 36/P - 46/N - 60/M - 80/M Ø350 - 400 upon request - 4 weeks moq 2 pcs.

Art. MBF-1A

Misura Size	Foro Hole	1A36	1A46	1A60	1A80		
125x20	32/25/20/16	4424	4425	4426	-	3	5.350
150x20	32/25/20/16	4054	4055	4056	4057	3	4.460
150x25	32/25/20/16	4428	4429	4430	-	3	4.460
200x20	32/25/20/16	4059	4060	4061	-	3	3.340
200x25	32/25/20/16	4064	4065	4066	4082	3	3.340
250x25	32/25/20/16	4432	4433	4434	-	1	2.670
250x30	32/25/20/16	4436	4437	4438	-	1	2.670
300x30*	30	-	-	-	-	1	2.230
300x40*	30	-	-	-	-	1	2.230
350x30*	35	-	-	-	-	1	1.910
350x40*	35	-	-	-	-	1	1.910
400x40*	40	-	-	-	-	1	1.670
400x50*	40	-	-	-	-	1	1.670



* SU ORDINAZIONE MINIMO 2 PEZZI

* UPON REQUEST, MINIMUM 2 PCS

MOLE DA BANCO AL CORINDONE BIANCO - WHITE AL.OXIDE GRINDING WHEELS

Art. MBA-9A

Misura Size	Foro Hole	9A60		
150x20	32/25/20/16	4058	3	4.460
150x25	32/25/20/16	4099	3	4.460
200x20	32/25/20/16	4063	3	3.340
200x25	32/25/20/16	4068	3	3.340
250x30	32/25/20/16	4070	1	2.670
300x30*	30	-	2	2.230
300x40*	30	-	2	2.230
350x30*	35	-	2	1.910
350x40*	35	-	2	1.910
400x40*	40	-	2	1.670
400x50*	40	-	2	1.670

Tagliente, per finitura acciai.

Cutting, for steel finishing.

* SU ORDINAZIONE MINIMO 2 PEZZI

* UPON REQUEST, MINIMUM 2 PCS



MOLE CILINDRICHE ROSA - PINK ALOX GRINDING WHEELS

Corindone rosa 99%. Per acciai speciali grana 60/M.

Pink alox 99%. For special steel gr. 60/M.

Art. MBF-AR

Misura Size	Foro Hole	AR60		
125x20	32/25/20/16	4391	3	5.350
150x20	32/25/20/16	4392	3	4.460
150x25	32/25/20/16	4393	3	3.340
200x20	32/25/20/16	4394	3	3.340
200x25	32/25/20/16	4395	3	3.340
250x25	32/25/20/16	4396	1	2.670
300x30*	30	-	1	2.230
300x40*	30	-	1	2.230
350x30*	35	-	1	1.910
350x40*	35	-	1	1.910
400x40*	40	-	1	1.670
400x50*	40	-	1	1.670



* SU ORDINAZIONE MINIMO 2 PEZZI

* UPON REQUEST, MINIMUM 2 PCS

MOLE VERDI AL CARBURO DI SILICIO - SILICON CARBIDE GREEN GRINDING WHEELS

Carburo di silicio verde per affilatura e molatura di metallo duro.

Green silicon carbide for sharpening and grinding Widia.

Art. MBF-8C

Misura Size	Foro Hole	8C80	8C120		
125x16	32/25/20/16	4370	-	3	5.350
125x20	32/25/20/16	4371	4372	3	5.350
150x20	32/25/20/16	9005	-	3	4.460
150x25	32/25/20/16	9006	4374	3	4.460
175x20	32/25/20/16	4378	-	3	3.710
200x20	32/25/20/16	9007	4375	3	3.340
200x25	32/25/20/16	9008	4376	3	3.340
250x25	32/25/20/16	4096	-	1	2.670
250x30	32/25/20/16	4097	4377	1	2.670
300x30	30	4098	-	1	2.230
300x40*	30	-	-	2	2.230
350x30*	35	-	-	2	1.910
350x40*	35	-	-	2	1.910
400x40*	40	-	-	2	1.670
400x50*	40	-	-	2	1.670



* SU ORDINAZIONE MINIMO 2 PEZZI

* UPON REQUEST, MINIMUM 2 PCS

MOLE AZZURRE IN SUPERABRASIVO CERAMICO - *BLUE GRINDING WHEELS IN CERAMIC SUPERABRASIVE*



MOLE AZZURRE

Mola con un'elevata percentuale di abrasivo sinterizzato unito all'ossido d'alluminio bianco

- Più tagliente delle mole tradizionali
- Elevata resa e lunga durata della mola
- L'abrasivo si autoravviva e mantiene basse le temperature d'esercizio.
- Ideale per lavorare acciai legati e temprati.

BLUE GRINDING WHEELS

Grinding wheel with a high percentage of sintered abrasive combined with white aluminum oxide

- Sharper than traditional grinding wheels.
- High performance and long wheel life.
- The abrasive self-sharpens and keeps operating temperatures low.
- Ideal for working with alloyed and hardened steels.

Art. MBB



Misura Size	Foro Hole	60		
150x20	32/25/20/16	4481	1	4.460
200x20	32/25/20/16	4482	1	4.460
200x25	32/25/20/16	4483	1	3.340

MOLE VIOLA IN SUPERABRASIVO CERAMICO - *PURPLE GRINDING WHEELS IN CERAMIC SUPERABRASIVE*



MOLE VIOLA

Mola composta da abrasivo monocristallino unito ad un alto contenuto di abrasivo sinterizzato

- Elevata velocità di asportazione
- Azione di taglio freddo
- Migliore finitura
- Ravvivature meno frequenti
- Capacità di adattamento alle diverse pressioni di utilizzo

PURPLE GRINDING WHEELS

Grinding wheel composed of monocrystalline abrasive combined with a high content of sintered abrasive:

- High material removal rate
- Cold cutting action
- Improved finishing
- Less frequent dressing
- Ability to adapt to different operating pressures

Art. MBV



Misura Size	Foro Hole	60		
150x20	32/25/20/16	4484	1	4.460
200x20	32/25/20/16	4485	1	4.460
200x25	32/25/20/16	4486	1	3.340

MOLE PER AFFILATURA LAME DENTATE - *SAW SHARPENING CERAMIC WHEELS*



Mole a smusso.
Per affilatura seghe.
Corindone grigio 96%.
Grana 80/P per acciai normali.
Su richiesta spessori da 3 a 12mm
in diametro 150 e 200.

*Knife shaped wheel.
For saw sharpening.
Grey alox 96%.
Grit 80/P for normal steel.
Available upon request from 3mm to 12mm
width in 150 and 200 diameter.*

Art. MBS-1A

Misura Size	A80		
150x7x16	201	3	4.460
150x10x16	202	3	4.460
200x7x20	203	3	3.340
200x10x20	204	3	3.340



Mole a smusso.
Corindone rosa 99%.
Grana 80/P per acciai speciali.
Su richiesta spessori da 3 a 12mm
in diametro 150 e 200.

*Knife shaped wheel.
Pink alox 99%.
Grit 80/P for special steel.
Available upon request from 3mm to
12mm width in 150 and 200 diameter.*

Art. MBS-AR

Misura Size	AR80		
150x7x16	206	3	4.460
150x10x16	207	3	4.460
200x7x20	208	3	3.340
200x10x20	209	3	3.340

Set di coppie di riduzioni

Reduction flanges set

Art. RNPSET

Misura Size	COD
da 32 a 25, 22, 20, 16, 12 from 32 to 25, 22, 20, 16, 12	6673



VELOCITÀ MOLE ABRASIVE - GRINDING WHEELS SPEED

Velocità periferiche consigliate

m/s 22 ÷ 33	affilatura utensili
m/s 28 ÷ 33	rettifica esterna
m/s 10 ÷ 30	rettifica interna
m/s 20 ÷ 25	rettifica in piano
m/s 25 ÷ 30	sbavatura con mole ad impasto ceramico
m/s 40 ÷ 50	sbavatura con mole ad impasto resinoide non rinf.
m/s 60 ÷ 80	mole a centro depresso
m/s 45 ÷ 80	mole troncatrici

Conversione da velocità periferica a velocità angolare.

Velocità angolare (giri al minuto primo) in funzione del diametro nominale (*) di una mola, partendo dalla velocità periferica prevista (in metri al secondo).

(*) Per i diametri che hanno due valori alternativi, il numero di giri è riferito al maggiore fra i due valori.

Advised peripheral speed

<i>m/s 22 ÷ 33</i>	<i>sharpening tools</i>
<i>m/s 28 ÷ 33</i>	<i>external grinding</i>
<i>m/s 10 ÷ 30</i>	<i>internal grinding</i>
<i>m/s 20 ÷ 25</i>	<i>even grinding</i>
<i>m/s 25 ÷ 30</i>	<i>grinding with ceramic wheels</i>
<i>m/s 40 ÷ 50</i>	<i>grinding with non reinforced resinoid wheels</i>
<i>m/s 60 ÷ 80</i>	<i>depressed centre wheel</i>
<i>m/s 45 ÷ 80</i>	<i>cutting wheel</i>

Conversion from peripheral to angle speed.

Angle speed (rpm) according to wheel's nominal flow diameter(), starting from expected peripheral speed(in metres per second)*

() For diameters with two alternatives values, the number of rotations is the highest of the two.*

Velocità massima d'uso in g/min / Maximum operating speed, rpm

Ø mm	12	16	20	25	32	35	40	50	63	80
3	76.390	101.860	127.320	159.160						
6	38.200	50.930	63.660	79.580	101.860	111.410	127.320	159.160		
8	28.650	38.200	47.750	59.680	76.390	83.5 60	95.490	119.370	150.400	
10	22.920	30.560	38.200	47.750	61.120	66.850	76.390	95.490	120.320	152.790
13	17.630	23.510	29.380	36.730	47.010	51.420	58.770	73.460	92.560	117.530
16	14.320	19.100	23.870	29.840	38.200	41.780	47.750	59.680	75.200	95.490
20	11.460	15.270	19.100	23.870	30.560	33.420	38.200	47.750	60.160	76.390
25	9.170	12.220	15.280	19.100	24.450	26.740	30.560	38.200	48.130	61.120
32	7.160	9.550	11.940	14.920	19.100	20.890	23.870	29.840	37.600	47.750
40	5.730	7.640	9.550	11.940	15.280	16.710	19.100	23.870	30.080	38.200
50	4.580	6.110	7.640	9.550	12.220	13.370	15.280	19.100	24.060	30.560
63	3.640	4.850	6.060	7.580	9.700	10.610	12.130	15.160	19.100	24.250
80	2.870	3.820	4.780	5.970	7.640	8.360	9.550	11.940	15.040	19.100
100	2.290	3.060	3.820	4.780	6.110	6.680	7.640	9.550	12.030	15.280
125	1.830	2.440	3.060	3.820	4.890	5.350	6.110	7.640	9.630	12.220
150	1.530	2.040	2.550	3.180	4.070	4.460	5.090	6.370	8.020	10.190
180	1.270	1.700	2.120	2.650	3.400	3.710	4.240	5.310	6.680	8.490
200	1.150	1.530	1.910	2.390	3.060	3.340	3.820	4.780	6.020	7.640
230	1.000	1.330	1.660	2.080	2.660	2.910	3.320	5.150	5.230	6.640
250	920	1.230	1.530	1.910	2.440	2.670	3.060	3.820	4.810	6.110
300	760	1.020	1.270	1.590	1.040	2.230	2.550	3.180	4.010	5.090
350 356	640	860	1.070	1.340	1.720	1.880	2.150	2.680	3.380	4.290
400 406	560	750	940	1.180	1.510	1.650	1.880	2.350	2.960	3.760

MOLE A TAZZA CILINDRICA - CYLINDRICAL CUP GRINDING WHEELS

Corindone bianco 99%.
Per molatura di acciai.

White alox 99%.

Art. MBT	NEW	Grane / Grits			
		Misura Size	36	46	
		125x60x32	-	8739	1 6.150
		150x60x32	-	8740	1 5.100
		178x78x25	8835	-	1 4.250
		178x78x76	8836	-	1 4.250
		178x78x78	8837	-	1 4.250
		200x78x78	8838	-	1 3.850



A richiesta grana 30/H - minimo 10 pz - 10/12 settimane
Grit 30/H upon request - minimum 10pcs - 10/12 weeks



Corindone rosa 99%.
A tazza cilindrica per utensili da pantografo.

Pink alox 99%
Cylindrical cup for pantographs.

Art. MBT	Grane / Grits			
	Misura Size	80		
	100x50x20	8839	1	7.650

MOLE A TAZZA CONICHE - BOWL GRINDING WHEELS

L'affilatura con mole a tazza conica è ideale per affilare strumenti di taglio, come frese e lame. Le mole a tazza conica, vengono prodotte in questa forma per garantire un accesso preciso, è ideale per affilare bordi e superfici complesse.

Sharpening with conical cup grinding wheels is ideal for honing cutting tools, such as milling cutters and blades. These wheels are designed in this shape to ensure precise access, making them perfect for refining edges and intricate surfaces.


Art. MBN	NEW!	Grane / Grits			
		Misura Size	54		
		125/95x50x32	1302	1	6.150
		150/120x50x32	1303	1	5.100



MOLE A DISCO PER LAVORAZIONI MECCANICHE SHAPES AND PROFILES FOR OD GRINDING, SURFACE GRINDING AND SHARPENING

Per richiesta prezzi specificare forma, misure e abrasivo. Consegna 4 settimane, disponibili fino al diametro massimo 500mm.

For your inquiries please mention shape, sizes and abrasive type. Delivery 4 weeks, available up to a maximum diameter of 500mm.



DIAMANTI SU BUSSOLA CONICA CM1 - DIAMOND STICK ON CONICAL BEARINGS

Art. DBC	Carati Carats	COD	
	0,25	401	1
	0,40	403	1
	0,50	404	1
	0,70	406	1
	0,80	407	1
	1,00	409	1
	1,50	411	1
	2,00	413	1

Lavorazioni:
rettificare e ravvivare mole abrasive.

Sharpening and grinding
of abrasive wheels.



MATITA SU BUSSOLA - DIAMOND PENCIL ON BEARINGS

Art. DBC	Carati Carats	Misura Size	COD	
	0,30	8x100	416	1

Per affilatrici bulini. A richiesta, si forniscono carature superiori.

For engraving tool grinding machines. Upon request higher carats.



MOLE A TAZZA AL CARBURO DI SILICIO - CUP GRINDING WHEELS

Mole abrasive ad impasto bakelite.


A tazza per marmo e granito.

Conica.

Bakelite-bonded grinders cups.

Cup for marble and granite.

Conical.



Art. MTC

Misura Size	Bordo Side	Grane / Grits								
		16	24	36	60	80	120	220		
110/90x55x22	20	4440	4441	4442	4443	4444	4445	-	18	8.500
		-	-	-	-	-	-	4446	18	8.500
110/90x55xM14	20	4448	4449	4450	4451	4452	4453	-	18	8.500
		-	-	-	-	-	-	4454	18	8.500

MOLE A TAZZA CON RINFORZO METALLICO - REINFORCED CUP GRINDING WHEELS

Conica con supporto di rinforzo.

Conical with reinforcement support.



Art. MTCR

Misura Size	Bordo Side	Grane / Grits								
		16	24	36	60	80	120	220		
76/64x40xM14	13	4456	4457	4458	4459	4460	4461	4462	36	11.000

ANELLI IN BAKELITE PER LEVIGACOSTE - BAKELITE RINGS FOR EDGE POLISHING

A tazza per marmo e granito
con vite per macchine manuali.
CILINDRICA.

*Cup for marble and granite with
screws for manual machines.*

CYLINDRICAL.



A richiesta, consegna 3 settimane. / Upon request, delivery 3 weeks.

Art. MTZ

Art. M12		Grane / Grits									
Misura Size	Bordo Side	16	24	36	60	80	120	150	220		
80x46xM14	20	4464	4465	4466	4467	4468	4469	4470	4471	18	10.700
100x46xM14	30	4473	4474	4475	4476	4477	4478	-	-	12	8.500
	30	-	-	-	-	-	-	-	4480	12	8.500

LIME ABRASIVE - SHARPENING STONES

Art. LIM A



**QUADRO
SQUARE**



CORINDONE / ALUMINIUM OXIDE

Misura/Size	120	180	220	
100x6	-	5436	5437	12
100x8	-	-	5438	12
100x10	5439	5440	5441	12
150x10	5442	5443	5444	12
150x15	5445	5446	5447	12
200x20	5448	5449	5450	8

CARBURIO DI SILICIO / SILICON CARBIDE

Misura/Size	120	180	220	
100x6	9020	9021	9022	12
100x8	9023	-	-	12
100x10	9024	9025	9026	12
150x10	9027	9028	9029	12
150x15	9030	9031	9032	12
200x20	9033	9034	9035	8

Grane:

Grana 120 = grossa
Grit 120 = coarse

Grana 180 = media
Grit 180 = medium

Grana 220 = fine
Grit 220 = fine

Art. LIM B



**TRIANGOLARE
TRIANGULAR**



CORINDONE / ALUMINIUM OXIDE

Misura/Size	120	180	220	
100x6	-	5451	5452	12
100x8	-	5453	5454	12
100x10	-	5455	5456	12
150x10	5457	5458	5459	12
150x15	5460	5461	5462	12
200x20	5463	5464	5465	8

CARBURIO DI SILICIO / SILICON CARBIDE

Misura/Size	120	180	220	
100x6	9036	9037	-	12
100x8	9039	-	9040	12
100x10	-	-	9041	12
150x10	9042	9043	9044	12
150x15	9045	9046	9047	12
200x20	9048	9049	9050	8

Art. LIM C



**TONDO
ROUND**



CORINDONE / ALUMINIUM OXIDE

Misura/Size	120	180	220	
100x6	-	5466	-	12
100x8	-	5467	-	12
150x10	-	5468	-	12
150x15	5469	5470	-	12
200x20	5471	-	5472	8

NEW

CARBURIO DI SILICIO / SILICON CARBIDE

Misura/Size	120	180	220	
100x6	-	-	9051	12
150x10	-	9052	-	12
150x15	-	9053	-	12
200x20	9054	-	-	8

LIME ABRASIVE - SHARPENING STONES

Art. LIM D



MEZZO TONDO
SEMI CIRCULAR



Art. LIM E



COLTELLO
KNIFE EDGE



Art. LIM F



RETTANGOLARE
RECTANGULAR



CORINDONE / ALUMINIUM OXIDE

Misura/Size	120	180	220	
150x10	-	5473	-	12
150x15	-	5474	5475	12
200x20	-	5476	5477	8

CARBURIO DI SILICIO / SILICON CARBIDE

Misura/Size	120	180	220	
100x6	9056	-	9057	12
150x10	-	9058	-	12
150x15	-	-	9059	12
200x20	-	9060	9061	8

Grane:

Grana 120 = grossa
Grit 120 = coarse

Grana 180 = media
Grit 180 = medium

Grana 220 = fine
Grit 220 = fine

CORINDONE / ALUMINIUM OXIDE

Misura/Size	120	180	220	
100x1x3x25	-	-	5478	12
150x3x10x40	-	5479	-	10

CARBURIO DI SILICIO / SILICON CARBIDE

Misura/Size	120	180	220	
100x0x3x25	-	9062	-	10
100x2x8x25	9063	-	-	12
150x3x10x40	-	9064	-	12

CORINDONE / ALUMINIUM OXIDE

Misura/Size	120	180	220	
100x3x6	5480	5481	5482	12
100x5x10	5483	5484	-	12
100x6x12	5486	5487	-	12
150x5x10	5488	5489	5490	12
150x8x25	5491	5492	5493	12
150x10x15	5494	5495	5496	12
150x10x20	5497	5498	5499	12
150x10x25	5500	5501	5502	8
200x10x20	5503	5504	5505	8
200x20x30	5506	5507	-	4

CARBURIO DI SILICIO / SILICON CARBIDE

Misura/Size	120	180	220	
100x3x6	9065	9066	9067	12
100x5x10	9068	9069	9070	12
100x6x12	9071	-	9072	12
150x5x10	9073	9074	9075	12
150x10x15	9078	9079	9080	12
150x10x20	9081	9082	9083	12
150x10x25	9084	9085	9086	8
200x10x20	9087	9088	9089	8
200x20x30	9090	9091	9092	4

NEW

BLOCCHETTI - *BLOCKS*



Art. BLT



COD	Misura/Size	Lotto MOQ	A	AB	BC	WC	AR	ABR	MC	20%/SA	30%/SA
BL59	6X25X100	200									
BL47	10X25X200	200									
BL52	10X10X100	200									
BL53	10X13X100	200									
BL37	10X10X150	200									
BL61	10X18X100	200									
BL66	10X5X100	200									
BL67	10X5X150	200									
BL65	12X25X50	200									
BL01	13X13X100	200									
BL54	13X25X100	200									
BL77	15X25X50	200									
BL32	15X15X100	200									
BL29	15X15X50	200									
BL41	15X20X150	200									
BL42	15X15X150	200									
BL79	15X13X150	200									
BL62	15X20X70	200									
BL68	15X10X150	200									
BL48	20X40X200	100									
BL51	20X30X200	200									
BL57	20X8X200	200									
BL36	20X10X150	200									
BL35	20X20X150	200									
BL58	20X20X100	200									
BL33	20X20X200	200									
BL31	20X15X100	200									
BL34	20X10X200	200									
BL02	22X10X75	200									
BL03	22X15X175	200									
BL73	22X22X150	200									
BL46	25X25X200	200									
BL44	25X16X150	200									
BL50	25X6X150	200									
BL49	25X13X200	200									
BL72	25X25X150	200									

COD	Misura/Size	Lotto MOQ	A	AB	BC	WC	AR	ABR	MC	20%/SA	30%/SA
BL60	25X10X150	200									
BL64	25X5X200	200									
BL70	25X20X200	200									
BL04	25X25X100	200									
BL21	30X15X150	90									
BL08	30X25X150	200									
BL55	30X13X200	200									
BL10	30X20X150	200									
BL11	30X30X150	200									
BL12	30X40X150	100									
BL28	30X12X150	200									
BL45	38X25X200	100									
BL74	40X15X150	200									
BL09	40X25X150	100									
BL14	40X30X150	100									
BL13	40X20X150	200									
BL15	40X40X150	100									
BL20	50X30X200	80									
BL69	50X30X100	100									
BL71	50X20X100	200									
BL75	50X40X100	100									
BL05	50X25X100	200									
BL78	50X15X200	100									
BL30	50X20X200	100									
BL06	50X25X125	100									
BL07	50X25X150	100									
BL56	50X7X100	200									
BL17	50X50X100	100									
BL38	50X50X200	50									
BL40	50X50X150	80									
BL16	50X25X200	100									
BL18	60X55X45	100									
BL39	65X30X120	100									
BL19	70X50X200	50									
BL76	70X30X200	50									
BL43	90X60X200	50									
BL63	90X30X200	50									
BL22	100X50X200	50									
BL25	100X20X200	50									
BL26	100X10X200	100									
BL27	100X5X200	200									
BL23	120X50X180	50									
BL24	160X50X280	10									

SEGMENTI PER RETTIFICA IN PIANO - FORME STANDARD **SURFACE GRINDING SEGMENTS - STANDARD SHAPES**

Disponibili su richiesta

Available upon request

Art. SET

COD	Misura/Size	Lotto MOQ	A	AB	BC	WC	AR	ABR	MC	20%/SA	30%/SA
1/1	44/73X20X111	200									
1/3	47/77X20X110	200									
1/2	55/75X20X140	100									
1/6	58/90X30X180	50									
1/8	65/95X20X90	200									
1/13	68/92X23X142	100									
1/7	68/93X18X120	100									
1/9	68/96X20X120	100									
1/4	69/78X20X140	100									
1/5	70/80X25X160	100									
1/12	78/103X30X180	50									
1/10	80/102X20X150	100									
1/11	94/115X20X180	50									
3/2	285X55X156	10									
3/1	286X75X156	10									
4/10	56X25X150	100									
4/9	60X25X120	100									
4/1	60X25X150	100									
4/2	65X20X120	100									
4/3	80X25X200	50									
4/4	80X30X175	50									
4/14	80X25X175	50									
4/13	80X25X150	100									
4/8	90X35X200	50									
4/7	90X35X180	50									
4/6	90X35X160	50									
4/5	90X35X150	50									
4/11	120X40X180	50									
4/12	120X50X180	50									
5/18	43/50X25X110	200									
5/1	43/62X25X100	200									
5/2	46/65X20X100	200									
5/3	48/60X21X121	200									
5/17	51/60X25X160	100									
5/4	54/60X22X110	200									
5/13	58/50X21X121	200									
5/5	58/65X20X60	200									
5/6	64/70X25X110	100									
5/9	64/70X25X160	100									
5/8	64/70X25X150	100									
5/7	64/70X25X130	100									
5/16	65/80X25X120	100									
5/10	70/80X40X150	50									
5/11	85/90X33X200	50									
5/14	85/100X40X150	50									
5/12	94/103X38X180	50									
5/15	135/152X63X200	10									




Fig. cod. 1




Fig. cod. 3




Fig. cod. 4




Fig. cod. 5

Art. SET




Fig. cod. 6




Fig. cod. 7




Fig. cod. 8




Fig. cod. 9




Fig. cod. 11

COD	Misura/Size	Lotto MOQ	A	AB	BC	WC	AR	ABR	MC	20%/SA	30%/SA
6/1	45/50X16X90	200									
6/1 BIS	45/50X15X80	200									
6/10	45/50X20X90	200									
6/12	45/50X15,5X90	200									
6/2	48/50X16X100	200									
6/3	48/54X16X110	200									
6/4	48/60X20X100	200									
6/11	51/57X20X110	200									
6/5	58/67X20X100	200									
6/6	63/74X20X140	100									
6/7	68/93X20X120	100									
6/8	70/78X22X90	100									
6/9	80/92X25X140	100									

7/1	115/127X38X152	50									
-----	----------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8/1	54/60X20X120	200									
8/3	55/60X18X80	200									
8/2	55/64X16X115	200									
8/4	58/65X25X100	100									
8/5	58/65X25X125	100									
8/6	60/65X19X60	200									
8/7	64/70X25X130	100									
8/8	64/70X25X150	100									
8/9	64/70X25X160	100									
8/15	64/70X20X150	100									
8/14	64/70X25X110	100									
8/13	64/70X25X180	100									
8/10	85/103X38X150	50									
8/11	85/103X38X160	50									
8/12	98/120X38X150	50									

9/1	54/60X22X110	200									
-----	--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11/1	57/65X20X110	200									
11/2	80/84X25X120	100									

SEGMENTI PRONTI A MAGAZZINO - *SEGMENTS READY IN STOCK*

Settori abrasivi ad impasto ceramico in corindone bianco
gr. 36 K.

Ceramic white alox grit 36K segments.

Art. SET	Larghezza Width	Spessore Thickness	Lunghezza Length	COD	
	60/54	22	110	172	4
	70/64	25	110	173	4
	50/45	16	90	175	6

172 / 173



175



BLOCCHETTO ABRASIVO - *SHARPENING STONE*

Art. PRM **NEW** CORINDONE BIANCO / *WHITE ALUMINUM OXIDE*

Misura/Size	Gr.	COD	
100 x 10	100	2068	6
200 x 20	100	2090	6




BLOCCHETTO ABRASIVO per ravvivare dischi diamantati.

SHARPENING STONES for diamond discs dressing.

BLOCCHETTI DOPPIA GRANA - *DOUBLE GRIT BLOCK*

Art. PRM



CORINDONE / ALUMINIUM OXIDE

Misura/Size	COD	
150 x 20 x 40	371	1
150 x 25 x 50	372	1
200 x 20 x 40	373	1
200 x 25 x 50	374	1

CARBURIO DI SILICIO / SILICON CARBIDE

Misura/Size	COD	
150 x 20 x 40	375	1
150 x 25 x 50	376	1
200 x 20 x 40	377	1
200 x 25 x 50	378	1

GRANA MEDIA (180) E FINE (220)
MEDIUM (180) AND FINE (220) GRAIN

RAVVIVA MOLE - *TOOL-DRESSERS*

Art. PRM



Misura/Size	COD	
150 x 15	379	10
150 x 20	380	10
200 x 20	381	10
200 x 25	382	8
200 x 30	383	6
200 x 50 x 25	385	1

TONDO
ROUND

RETTANGOLARE
RECTANGULAR

MOLE BIANCHE PER FINITURA - WHITE DEBURRING WHEELS



Art. MPB



Misura Size	36	46	60	120		
125x1,5x22	4137	4138	-	-	1	7.650
125x3x22	4140	-	-	-	1	7.650
125x6x22	4142	-	-	4143	1	7.650
125x6x25	4144	-	-	4145	1	7.650
150X3X25	4159	-	-	4160	1	6.400
150x6x25	4150	-	4149	4151	1	6.400

Prodotto nato per la pulizia della filettatura dei tubi e l'ispezione delle saldature. Ideale anche per rimuovere bave, uniformare la superficie e finire senza cambiare la geometria del pezzo, in un solo passaggio. Si può anche sagomare su una pietra ravnivabile per andare a lavorare in scanalature o filettature con passo diverso, facendo girare il profilo su ambo i lati e facendo una leggera pressione.

Adatto per acciaio inossidabile, alluminio, metalli esotici, ottone, acciai dolci.

PRINCIPALI SETTORI D'IMPIEGO:

- Automotive, sbavatura e finitura di pezzi stampati e lavorazione di pezzi brasati nell'assemblaggio.
- Settore petrolifero, pulisce e rigenera i filetti dei tubi
- Costruzione automobili, rimuove le bave delle trasmissioni.
- Settore aereo spaziale, per sbavare e finire parti del motore.
- Gioielleria, per smussare, sbavare e uniformare.
- Pentole, per lavorare le bave e arrotondare i profili delle pentole.
- Utensili e stampi, riparazione e manutenzione.

Designed for blending, deburring, and finishing stainless steel, aluminum, exotic metals, mild steel, brass. They can be shaped to better clean or deburr grooves such as pipe threads. A shape can be created by running a wheel and pressing each side of the wheel against a diamond dresser to form each side.

PRIMARY APPLICATIONS:

- Oil field Repair/Maintenance Deburr and clear pipe thread.
- Jewelry: Chamfer, deburr, blend, and finish (available in split and beveled).
- Aircraft/Aerospace: Grind, deburr, and finish engine parts.
- Food Service: Deburr edges on pots and pans/kitchen equipment.
- Automotive: Deburr and finish machined/cast parts.
- Blend and finish brazing in assembly plants.
- Tool and Die: Repair and maintenance.

MAX FLEX FIBRA DI COTONE SBAVARE E FINIRE - MAX FLEX COTTON FIBER FINISHING DISC



Art. MCB

	Grane / Grits	
Misura Size	36	
115x22	4079	5
125x22	4080	5

Abrade e finisce in una sola operazione. Azione abrasiva controllata. Grado di finitura superiore all'abrasivo convenzionale. Non si intasa. Ideale per alluminio, ottone e metalli esotici e teneri e per lastre e serbatoi in Inox.

Suited for blending and finishing stainless steel and aluminum. One step grind and finishing. Smooth controlled action. Superior surface finishing. Non loading on aluminum. Use this bond for blending and finishing applications on stainless steel and aluminum. It resists loading and is resilient for smooth operation on stainless steel tanks, vessels and other fabrications.

MOLETTE IN FIBRA DI COTONE PER FINITURA - COTTON FIBER MOUNTED POINTS FOR FINISHING

Molette in fibra speciale, per operazioni difficili di abrasione e finitura di Inox, alluminio e materiali esotici.

- Sbava e finisce in un solo passaggio.
- Azione controllata, senza modificare la geometria del pezzo
- Lunga durata.
- Finitura precisa, senza vibrazioni.
- Non si intasa.

SETTORI D'IMPIEGO

Industria aerospaziale (sbava e finisce i componenti del motore), meccanica (per rimuovere le bave sui profili e finire), arredamento inox (per lavorare materiali di piccolo spessore e finire pezzi già montati).

Special fibre mounted points for those difficult grinding and finishing problems on stainless, aluminium and exotics materials.

- *Deburr and finish in one step.*
- *Controlled metal removal without changing part geometry.*
- *Long life.*
- *Smooth chatter free grinding.*
- *Non clogging.*

TYPICAL APPLICATIONS

AIRCRAFT/AEROSPACE

Deburr and finish engine components.

AUTOMOTIVE

Deburr, chamfer and finish machined/cast parts.

FABRICATION

Corner blending, edge breaking.



Art. MCK-A

Forma Shape	Misura Size	Grane / Grits				
		54	80	120		
W163	6x13x3	-	8542	8541	10	38.020
W170	8x13x3	-	8546	8545	10	33.000
W176	10x13x3	-	8535	8534	10	28.500
W177	10x19x6	-	8537	8536	10	34.070
W205	19x25x6	-	8539	8538	10	23.750
W222	25x50x6	8540	-	-	1	12.350



Art. MCK-B

Forma Shape	Misura Size	Grane / Grits			
		80	120		
B122	10x3	8548	8547	10	37.020



Art. MCK-C

Forma Shape	Misura Size	Grane / Grits			
		80	120		
B45	5x8x3	8550	8549	10	42.375



Art. MCK-E

Forma Shape	Misura Size	Grane / Grits			
		80	120		
B52	10x20x3	8552	8551	10	28.500



Art. MCK-F

Forma Shape	Misura Size	Grane / Grits			
		80	120		
A15	6x27x3	8554	8553	10	41.470

SIAPI SMARTECH

Fondata nel 1929 per la produzione di gomma abrasiva, è entrata a far parte del gruppo Rosver tramite acquisizione nel maggio 2022.

I vantaggi delle mole in gomma

L'utilizzo combinato della gomma sintetica e di quella naturale permette di ottenere un impasto tenace, resiliente e flessibile. Le mole in gomma ammortizzano il taglio e si adattano alla superficie da lavorare senza danneggiare il pezzo o modificarne la geometria, raggiungendo punti estremamente difficili. Poco rumorose, rilasciano meno polveri rispetto ad altri prodotti e possono essere utilizzate in maniera efficace sia su macchine manuali che automatiche.

Mole con gambo, mole a disco, ad anello e a tazza, lime, placche, cubi e panetti per ravvivare, tutti con impasto in gomma.

Le applicazioni più frequenti

Gli impieghi delle mole Siapi Smartech sono molteplici: dalla finitura dell'interno delle pentole da cucina alla lucidatura degli stampi, dall'asportazione dei cordoni di saldatura alla lucidatura del filo metallico, dalla finitura degli arredi in acciaio inox alla lucidatura dei gioielli, fino alla lavorazione di particolari per macchine del settore farmaceutico e alimentare e alle lavorazioni dei fori, arrivando al settore nautico.

Esperienza e flessibilità produttiva

Alle già collaudate ed efficaci soluzioni tecnologiche pronte a magazzino si aggiunge una tipologia di prodotti "tailor made", con l'obiettivo di fornire le mole più idonee a ogni singolo cliente, realizzate con cura sartoriale per ottenere il massimo risultato in ogni fase della lavorazione.

SIAPI SMARTECH

Founded in 1929 for the production of rubber abrasives, the company joined the Rosver group through acquisition in May 2022.

The Advantages of Rubber Wheels

The combined use of synthetic and natural rubber allows for a tough, resilient, and flexible compound. Rubber wheels cushion the cut and adapt to the surface being worked on without damaging the piece or altering its geometry, reaching extremely difficult points. They are quiet, release less dust than other products, and can be used effectively on both manual and automatic machines.

Wheels with shanks, disc wheels, ring wheels, cup wheels, files, plates, cubes, and blocks for dressing, all made with rubber compound.

Common Applications

Siapi Smartech wheels have numerous applications: from finishing the interiors of kitchen pots to mold polishing, from removing weld beads to polishing wire, from finishing stainless steel furniture to polishing jewelry, from processing components for pharmaceutical and food industry machines to hole processing, extending to the nautical sector.

Experience and Production Flexibility

In addition to tested and efficient ready-to-stock technological solutions, a range of "tailor-made" products is available. These are designed to provide the most suitable wheels for each individual client, crafted with meticulous attention to achieve the best results in every stage of processing.



MOLE IN GOMMA A DISCO, AD ANELLO, A TAZZA - RUBBER DISCS



MISURE FATTIBILI / AVAILABLE SIZES

Art. MPG



Misura Size	Durezza Hardness	Grane / Grits					Min. q.tà	
		36/46	46	60	80	120		
30x3	G/K		✓	✓	✓	✓	50	16000
40x3	G/K		✓	✓	✓	✓	50	12000
100x6	G/K		✓	✓	✓	✓	20	5700
100x10	G/K		✓	✓	✓	✓	20	5700
125x25	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	4600
130x15	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	4400
130x20	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	4400
130x25	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	4400
150x3	G/K		✓	✓	✓	✓	20	3800
150x6	G/K		✓	✓	✓	✓	10	3800
150x10	G/K		✓	✓	✓	✓	10	3800
150x15	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	3800
150x20	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	3800
150x25	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	3800
200x10	G/K		✓	✓	✓	✓	5	2865
200x15	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	5	2865
200x20	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	5	2865

PRONTE A MAGAZZINO / AVAILABLE IN STOCK

Misura Size	Foro Hole	Durezza Hardness	Grane / Grits						
			36/46	46	60	80	120		
150x3	12	G	-	3795	-	-	-	1	3800
150x3	25	G	-	3796	-	-	-	1	3800
150x6	22	G	-	-	3797	-	-	1	3800
150x10	12	G	-	3798	-	-	-	1	3800
150x15	25	K	3800	3801	-	3803	3802	1	3800
150x20	20	K	-	3805	3806	-	-	1	3800
150x20	25	K	-	3807	-	-	3808	1	3800
200x10	25	G	-	-	-	3817	-	1	2865
200x15	25	K	-	3818	-	-	3819	1	2865
200x20	25	K	-	3822	3823	-	3824	1	2865

SETTORI D'IMPIEGO

Carpenterie metalliche, produzione pentole, meccanica di precisione, industria tessile, automotive, ingranaggi, stampi, produzione macchine con particolari in acciaio, nautica, arredamento, alimentare, agricolo, serbatoi inox.

APPLICAZIONI

Lavorazione di spigoli, sbavatura, rimozione segni, preparazione al lucido, lavorazione cordoni di saldatura: grossi/medi/fini, Sgrossatura - finitura.

MATERIALI

Acciaio, acciaio inox, alluminio, metalli preziosi.

TIPOLOGIE DI MOLE

Mola a disco con un incavo
Mola a disco con due incavi
Mola a disco cilindrica
Mola ad anello
Mola a tazza conica

DUREZZA

GARR3M2 = media
KARR 3M2 = dura

GRANE STANDARD

36/46 - 46 - 60 - 80 - 120 (altre grane su richiesta).

FIELDS OF APPLICATION

Metallic carpentry, pot production, precision mechanics, textile industry, automotive, gears, molds, machine production with steel components, nautical, furniture, food, agricultural, stainless steel tanks.

APPLICATIONS

Processing of edges, deburring, removal of marks, preparation for polishing, processing of weld seams: large/medium/fine, roughing - finishing.

MATERIALS

Steel, stainless steel, aluminum, precious metals.

TYPES OF WHEELS

Disc wheel with one recess
Disc wheel with two recesses
Cylindric disc wheel
Ring wheel
Conical cup wheel

HARDNESS

GARR3M2 = medium
KARR 3M2 = hard

STANDARD GRIT SIZES

36/46 - 46 - 60 - 80 - 120 (others grits upon request).

Diametri/Diameter


50
80
100
110
120
125
130
150
200
300
350
400

Spessori/Thickness


3-25-30
3-4-5-8-10-15-30-40
3-5-6-7-8-10-12-15-20-25-30-40-50
10-20
20
3-5-7
10-15-20-25-30-45
3-4-5-6-8-10-12-15-20-25-30-35-40-50
3-4-5-6-7-8-10-12-15-20-25-30-50
8-10-15-20-25-30-50
40
25-40

Fori/Holes


6-12-25
6-10-16-20-22-30-50
6-8-10-12-16-20-22-25-30
20-25
20
8-14-20-22,5-25
20-25-40
6-8-10-12-14-15-16-20-22-24-25-30-32-40
16-20-22-24-25-30-32-35-50-54-76-90
20-25-35-50-75-76,2-80-127
20
127




Mola a disco con un incavo
Disc wheel with one recess




Mola a disco cilindrica
Cylindric disc wheel



Mola a tazza conica
Conical cup wheel



Mola a disco con due incavi
Disc wheel with two recesses



Mola ad anello
Ring wheel

MOLE IN GOMMA CON GAMBO - RUBBER MOUNTED POINTS

Grazie alla loro composizione risultano tenaci, resilienti, ammortizzano le vibrazioni durante la lavorazione e si adattano alla superficie senza danneggiare il pezzo.

PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE

Carpenterie metalliche.

Stampi.

Produzione macchine con particolari in acciaio per il settore farmaceutico, alimentare e agricolo.

Particolari estetici: settore Nautica.

Finiture: settore Arredamento.

Lucidatura: Accessori Moda.

Lucidatura: Gioielli.

APPLICAZIONI

Lavorazione di spigoli e angoli arrotondati .

Sbavatura leggera.

Spianatura.

Lavorazione di superfici.

Lavorazione di cordoni di saldatura.

Sgrossatura - Finitura.

Lucidatura.

GRANULOMETRIE

46 - 60 - 80 - 120 - 180 - 220

Thanks to their composition, they are tough, resilient, they cushion the cut and adapt themselves to the surfaces to be worked without damaging the pieces.

MAIN APPLICATIONS

Metallic carpentry.

Molds.

Machine production with steel details for the pharmaceutical, food and agricultural industries.

Aesthetic details: Nautical sector.

Finishes: Furnishing sector.

Polishing: Fashion accessories.

Polishing: Jewelry.

APPLICATIONS

Edge machining and rounded corners.

Light deburring.

Flattering.

Surface processing.

Processing of weld seams.

Roughing - Finishing Polishing.

Polishing.

GRITS

46 - 60 - 80 - 120 - 180 - 220.

Art. GMG

Misura Size	Grane / Grits					
	46	60	80	120		
10x20x6	-	421	422	420	10	40.500
10x30x6	425	-	-	-	10	40.500
10x30x6	-	426	-	423	10	40.500
15x15x6	-	-	-	428	10	36.370
15x20x6	-	430	-	429	10	36.370
15x25x6	447	-	-	448	10	27.000
15x30x6	432	-	-	-	10	27.000
15x30x6	-	433	434	431	10	30.750
20x20x6	-	436	437	435	10	18.520
20x30x6	439	-	-	-	10	18.520
20x30x6	-	-	-	438	10	19.120
25x25x6	442	-	-	-	10	19.120
25x25x6	-	443	-	441	10	10.650
30x30x6	444	-	-	-	10	10.650
30x30x6	-	-	445	-	10	10.650



MOLE CONICHE CON GAMBO IN GOMMA - *CONICAL RUBBER MOUNTED POINTS*

Art. GMC



Misura Size	Grane / Grits			
	46	60		
10x20x6	450	-	10	40.500
10x30x6	451	-	10	40.500
15x30x6	452	-	10	27.000
15x30x6	-	453	10	27.000



MOLE SFERICHE CON GAMBO IN GOMMA - *SPHERICAL RUBBER MOUNTED POINTS*

Art. GMD



Misura Size	Grane / Grits			
	46	120		
10x3	-	480	10	33.000
18x6	481	-	10	15.900
22x6	482	-	10	15.370
30x6	483	-	10	18.750



MOLE IN GOMMA CON GAMBO - *RUBBER MOUNTED POINTS*

Art. GM3

Misura Size	Grane / Grits					
	60	80	120	220		
4x8x3	300	-	301	-	25	33.000
5x8x3	-	-	305	-	25	33.000
5x10x3	304	-	-	-	25	33.000
6x10x3	309	310	308	-	25	33.000
6x17x3	312	315	313	-	25	30.000
8x10x3	318	319	316	-	25	33.000
8x17x3	323	320	322	-	25	25.000
8x17x3	-	-	-	324	25	25.000
8x20x3	327	-	325	-	25	23.250
10x10x3	330	331	328	-	25	33.000
10x15x3	335	-	332	-	25	23.250
10x15x3	-	-	-	333	25	23.250
15x15x3	340	-	341	-	25	22.500
15x15x3	-	-	-	342	25	22.500



LIME E CUBI - STICKS AND CUBES



SETTORI DI APPLICAZIONE

Carpenterie metalliche, Meccanica di precisione, Stampi, Officine meccaniche, Pulitura del filo metallico (cubo).

APPLICAZIONI

Correzioni manuali di piccoli segni.
Ravvivatura di utensili diamantati.
Pulitura residuo metallico duro.

ABRASIVI

Corindone rosso bruno, Poliuretano.

LEGANTE

R = Gomma

MATERIALI

Acciaio.
Acciaio Inox.
Alluminio.
Metalli preziosi.

SECTORS OF APPLICATION

Metal carpentry, Precision mechanics, Molds, Mechanical workshops, Wire cleaning (cube)

APPLICATIONS

Manual corrections of small marks.
Dressing of diamond tools.
Hard metal residue cleaning.

ABRASIVES

Brown red corundum, Polyurethane.

BINDER

R = Rubber

MATERIALS

Steel.
Stainless steel.
Aluminum.
Precious metals.

MOLETTE IN GOMMA SUGHERO - CORK RUBBER MOUNTED POINTS

Art. GMS-A

Misura Size	COD		
6x10x3	150	10	33.000
8x10x3	151	10	33.000
10x10x3	152	10	33.000
15x30x6	154	10	27.000



Per una finitura lucida degli stampi
Fattibili in altre misure e grane su richiesta.

*Suited for mold makers to reach a shining finish.
Available in other sizes upon request*

MOLE IN GOMMA - RUBBER POINTS

Art. MGA

Misura Size	Grane / Grits				
	80	120	240		
4x13x3	4192	4190	4191	100	30.000
5x15x3	4195	4193	4194	100	30.000
6x10x3	-	4196	-	100	30.000
6x17x3	4199	4197	4198	100	30.000
8x10x3	-	4200	-	100	30.000
8x20x3	4203	4201	4202	100	30.000
10x10x3	-	4163	-	100	30.000
10x20x3	4166	4164	4165	100	30.000
10x20x6	4169	4167	4168	100	20.000
12x20x3	4172	4170	4171	25	15.000
16x25x6	4175	4173	4174	25	15.000
20x4x3	-	4179	4180	25	15.000
20x25x6	4178	4176	-	25	15.000
25x5x3	-	4184	-	25	10.000
25x25x6	4183	4181	-	25	10.000
30x25x6	4188	4186	4187	25	10.000



Per finiture lucide e uniformi. Grazie all'impasto morbido dell'abrasivo con la gomma si adattano molto bene al pezzo da lavorare, senza modificarne la geometria e lasciando una superficie molto più pulita. Inoltre sono poco rumorose durante l'uso e producono meno polveri rispetto alle classiche mole vetrificate.

Gr. 80 rosso

Gr. 120 verde

Gr. 240 blu

Suited to rub, pare and polish and to reach a smooth finish without staining or colouring.

It follows the contours of the workpiece thanks to its rubber and abrasive elastic combination.

Low noise and dust development while working.

Gr. 80 red

Gr. 120 green

Gr. 240 blue

Art. MGA-KIT



		COD	
MGAKIT3	Kit con 100 mole/Kit with 100 pcs	4204	1
MGAKIT6	Kit con 25 mole/Kit with 25 pcs	4205	1

Art. MGS

Misura Size	Grane / Grits				
	80	120			
4x13x3	4223	4222	100	30.000	
5x15x3	4225	4224	100	30.000	
6x17x3	4227	4226	100	30.000	
8x20x3	4229	4228	100	30.000	
10x20x3	4209	4208	100	30.000	
10x20x6	4211	4210	100	20.000	
12x20x3	4213	4212	25	15.000	
16x25x6	4215	4214	25	15.000	
25x25x6	4219	4218	25	15.000	
30x25x6	4221	4220	25	10.000	



Ha un'azione anche abrasiva di finitura e lucidatura.

Per finire e lucidare gli stampi senza modificare la geometria del pezzo lavorato, con un'azione controllata e poco sviluppo di polveri e calore rispetto all'abrasivo convenzionale.

Gr. 80 rosso

Gr. 120 verde

Controlled gentle finish abrasive action combined with polishing.

Gr. 80 red

Gr. 120 green

Art. MGS-KIT



		COD	
MGSKIT3	Kit con 100 mole/Kit with 100 pcs	4230	1
MGSKIT6	Kit con 25 mole/Kit with 25 pcs	4231	1

MOLE IN GOMMA PER FIORETTARE - RUBBER WHEELS FOR DAMASKEEN AND MOTTILING

Art. MGF

Misura Size	COD	
20x30x6	8942	10
30x30x6	8943	10
40x30x6	8944	10
40x40x6	8945	10
50x50x6	8946	10
60x50x6	8947	10



Perni a campana per fiorettare lamiere e cisterne in inox.

Rubber abrasive tools suited for mottling and damaskeen of stainless steel plates and tanks.

BLOCCHI ABRASIVI IN GOMMA - RUBBER BLOCKS

Per satinatura manuale.

For handmade finishing and polishing.



Art. GBF

Misura Size	Grane / Grits				
	30	60	120	240	
80x50x20	8984	8985	8986	8987	5

BLOCCHETTI IN GOMMA - RUBBER BLOCKS

Per svariate operazioni di pulizia manuale.

For handmade finishing and polishing.



Art. GBA

Misura Size	Grane / Grits				
	36	60	120	240	
80x50x20	3208	3209	3206	3207	10

NASTRI, FOGLI E ROTOLI - *BELTS, SHEETS AND ROLLS*



NASTRI ABRASIVI SU MISURA - CUSTOM SIZE ABRASIVE BELTS


ATTENZIONE

Larghezza minima 1 cm, giunto minimo 2 cm

ATTENTION

Minimum width 1 cm, minimum joint 2 cm

GIUNTO PELLICOLA - FILM JOINT



LARGHEZZA WIDTH	MINIMO ORDINABILE MINIMUM REQUIRED SENZA MAGGIORAZIONE	MINIMO ORDINABILE CON MAGGIORAZIONE 10% SUL PREZZO DEL NASTRO	MINIMO SCOTCH-BRITE E TRIZACT™
fino a/to 30	100	50	50
da/from 31 a/to 40	70	20	25
da/from 41 a/to 100	50	10	15
da/from 101 a/to 150	30	10	10
da/from 151 a/to 300	15	10	5

PREZZI AL M² - PRICES IN M²



Art. NKK

CORINDONE - AL.OXIDE

Tela cotone pesante, la più usata per i nastri comuni.

Applicazioni: lavorazione a secco di acciai normali, legno, cuoio, parquet.

Grane disponibili: 36,40,60,80,100,120,180,240,320

Heavy cotton cloth. Purposes: Dry sanding of flat and slightly curved metals, leather, wood, parquet.

Available grit sizes: 36,40,60,80,100,120,180,240,320

Grane Grits	€/m ²
36	
40	
60	
80	
100-320	



Art. NKF

CORINDONE FLESSIBILE - FLEXIBLE AL.OXIDE

Tela flessibile al corindone supporto cotone misto poliestere. Per lavorazioni a secco di pezzi sagomati e superfici curve. Per acciai normali e loro leghe, legno, cuoio.

Grane disponibili: 60,80,100,120,180,240,320,400

Very flexible polycotton backing alox cloth. Dry sanding of curved and contoured surfaces.

Suited for steel, wood, leather. Available grit sizes: 60,80,100,120,180,240,320,400

Grane Grits	€/m ²
60	
80	
100-400	




Art. NCY

CERAMICO - CERAMIC

Massima taglientezza e durata, il top della gamma. Il granulo al corindone ceramico è molto più resistente del tradizionale, esprime il massimo del suo potenziale in presenza di una pressione elevata sul pezzo. L'additivo refrigerante raffredda il taglio. Ideale per lavorazioni industriali gravose.

Ceramic alox with heavy polycotton backing. Heavy duty industrial grinding with low heat development. For fast and high stock removal on stainless and alloyed steel, suited for titanium, stainless steel, aluminium alloys, bronze.

Grane Grits	€/m ²
36	
40	
60	
80	
120	




Art. NZX

ZIRCONIO - ZIRCONIUM

Tela cotone pesante, con abrasivo più tagliente rispetto al corindone. Lavorazione a secco di acciai speciali, inox, alluminio, ghisa.

Dry sanding of special steels, stainless steel, aluminum, cast iron.

Grane Grits	€/m ²
36	
40	
50	
60	
80	
100-120	



Art. NZY

ZIRCONIO POLIESTERE - POLYESTER ZIRCONIUM

Lavorazione a secco e ad umido di acciai speciali. Supporto molto resistente al poliestere per pressioni gravose. Per sbavatura inox, lavorazione su pezzi taglienti, calzaturifici.

Grane disponibili: 24,36,40,60,80,100,120

Dry and wet sanding of special steels, High wear resistance. Suitable for shoes repairing, works on sharp edges, to grind stainless steel with high pressure.

Available grit sizes: 24,36,40,60,80,100,120

Grane Grits	€/m ²
24	
36	
40	
60	
80	
100-120	




Art. NZR

ZIRCONIO REFRIGERATO POLIESTERE - POLYESTER ZIRCONIUM WITH FILLERS

Tela resinata poliestere Y zirconio con additivo raffreddante.
Indicata per applicazioni su metalli in genere, acciai inox, stellite, titanio.

*Zirconium polyester Y cloth, with coolant additive.
Suited for all kind of metals, stainless steel, stellite, titanium.*

Grane Grits	€/m ²
24	
36	
40	
50	
60	
80	
100	
120-150-180	



Art. NKC

NASTRY CUBITRON™ 777F - CUBITRON™ 777F Belts


Tela resinata poliestere Y Cubitron™ + ossido di alluminio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni su metalli in genere, acciai inox, stellite, titanio.

Grane disponibili: 36,40,50,60,80,100,120,150,180. Cubitron è un marchio registrato 3M.

*Polyester resin Y cloth Cubitron™ + Aluminum Oxide with coolant additive.
Suited for all kind of metals, stainless steel, stellite, titanium.*

Available grit sizes: 36,40,50,60,80,100,120,150,180. Cubitron is a 3M trade mark.

Grane Grits	€/m ²
36	
40	
50	
60	
80	
100-180	



Art. NKQ


NEW!

NASTRY CUBITRON™ II 947A - CUBITRON™ II 947A BELTS

Tela supporto poly-cotton di peso X, con granulo ceramico 3M PSG. Durata fino a 4 volte superiore rispetto ai nastri ceramici convenzionali. Per lavorazioni a secco. Lavorano a freddo proteggendo le leghe sensibili al calore dal rischio di bruciature e crepature.

X-weight poly-cotton backing with 3M Precision-Shaped Grain. Lasts up to 4 times longer than conventional ceramic belts. For dry work. Cool cutting action lessens the risk of heat-related damage to workpiece.

Grane Grits	€/m ²
40	
60	
80	
120	



Art. NMX


NEW!

NASTRY CUBITRON™ II 784F - CUBITRON™ II 784F BELTS

Tela supporto poliestere flessibile peso YF/XF con un mix di granuli ceramici 3M PSG e al corindone. Conformabile per molatura e mascheratura su superfici piane e sagomate, per lavorazioni ad umido e a secco. Ideale per lavorazioni con pressione media, in cui un nastro interamente ceramico sarebbe sottoutilizzato. L'additivo per molatura raffredda i processi i processi di abrasione.

YF/XF-weight polyester backing with a precise mix of shaped ceramic and premium aluminum oxide. Moderately flexible backing provides conformability for grinding and blending both straight and contoured surfaces. Suitable for wet and dry applications on all metals, delivers cost-effective performance on medium-pressure applications, where a full ceramic belt may be underutilized.

Grane Grits	€/m ²
36	
60	
80	
120	
150	
180	



Art. NKX

NEW!

NASTRY CUBITRON™ II 984F - CUBITRON™ II 984F BELTS

Tela supporto poliestere YF, con granulo ceramico 3M PSG. Ideale per applicazioni a pressione elevata su acciaio inox e leghe di cromo-cobalto e di nichel grazie ad un additivo specifico per la molatura che li rende ideali per applicazioni a pressione elevata.

YF-weight backing with 3M Precision-Shaped Grain. This high-performing belt contains a grinding aid, making it ideal for medium to high pressure applications on stainless steel and other exotic alloys, along with carbon steel, cobalt chrome, and nickel alloys.

Grane Grits	€/m ²
36	
60	
80	
120	




Art. SCB

SURFACE CONDITIONING SCOTCH-BRITE™

I nastri surface conditioning offrono una finitura satinata e diversi vantaggi rispetto a quelli in tela abrasiva.

Surface conditioning belts give satin finish and have several advantages over abrasive cloth

Grane Grits	Colori	€/m ²
COARSE (80)		
MEDIUM (120)		
VERY FINE (240)		
SUPER FINE (400)		
TALCO (low stretch)		



Art. TNC

TRIZACT™ 237AA

Per ottenere finiture regolari e uniformi grazie all'abrasivo omogeneo strutturato in piramidi. Riduce il numero di passaggi rispetto all'abrasivo convenzionale nel raggiungimento di un'ottima finitura o prelucidatura. Trizact è un marchio registrato 3M.

*Suited to give uniform and constant finishing in a few steps and to prepare the surface for mirror polishing.
Trizact is a 3M trade mark.*

Grane Grits	€/m ²
A6	
A16	
A30	
A45	
A65	
A80	
A100	
A160	

NASTRI AL CORINDONE PRONTI A MAGAZZINO - ALOX BELTS IN STOCK

Tela cotone pesante, la più usata per nastri comuni.

Applicazioni:

lavorazione a secco di acciai normali, legno, cuoio, parquet.

Heavy cotton cloth.

Purposes:

dry sanding of flat and slightly curved metals, leather, wood, parquet.



Art. NKK

Misura Size	36	40	60	80	100	120	
440x35	-	4868	4869	4870	4859	4860	10
533x30	-	4908	4909	4910	8889	4906	10
533x75	-	4917	4918	4919	4911	4912	10
610x100	-	4945	4946	4947	4940	4941	10
628x35	-	4970	4971	4972	-	4966	10
628x50	-	-	4979	4980	-	-	10
914x100	-	5068	5069	5070	5061	5062	10
1000x100	-	4542	4543	4544	-	4535	10
1500x120	4649	4651	4653	4654	4642	4643	10
1750x150	-	4719	4720	4721	-	4718	10
2000x50	-	-	4770	4771	-	-	10

NASTRI ALLO ZIRCONIO PRONTI A MAGAZZINO - ZIRCONIUM BELTS IN STOCK

Tela cotone pesante, con abrasivo più tagliente rispetto al corindone.

Lavorazione a secco di acciai speciali, inox, alluminio, ghisa.

Dry sanding of special steels, stainless steel, aluminum, cast iron.



Art. NZX

Misura Size	40	60	80	120	
440x35	5740	5741	5742	5738	10
520x20	5750	8878	5751	5749	10
533x30	5754	5755	5756	5752	10
610x100	5763	8879	8880	8881	10
618x40	5766	5767	5768	5765	10
628x35	5776	5777	5778	5774	10
628x50	5781	5782	5783	5779	10
760x40	5801	5802	5803	5800	10
914x100	5822	5823	8882	5821	10
1000x100	5578	5579	5580	5577	10
1219x152	8885	8886	8887	8888	10
1500x120	5612	5614	5615	5610	10
1750x150	5644	5645	5646	5643	10
2000x50	5682	5684	5685	5681	10
2000x75	5692	5693	5694	5690	10
2000x150	5674	5676	5677	5672	10

NASTRI TRIZACT™ PRONTI A MAGAZZINO - TRIZACT™ BELTS AVAILABLE IN STOCK



Nastri in Trizact™ giuntati da noi. Per ottenere finiture regolari e uniformi grazie all'abrasivo omogeneo strutturato in piramidi.

Riduce il numero di passaggi rispetto all'abrasivo convenzionale nel raggiungimento di un'ottima finitura o pre-lucidatura. Trizact è un marchio registrato 3M.

Lavorazione su richiesta:

- Altre specifiche TRIZACT™
- Altre misure.

Trizact™ belts jointed by us. Suited to give uniform and constant finishing in a few steps and to prepare the surface for mirror polishing. Trizact is a 3M trade mark.

Available upon request:

- Other TRIZACT™ specifications
- Other sizes

Art. TNC

Misura Size	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
330x10	7947	7943	7945	7946	7948	7949	7942	7944	50
533x30	-	7980	7981	7982	7984	-	7979	-	10
760x40	8028	8024	8026	8027	8029	8030	8023	8025	10

CONSEGNA: 2 SETTIMANE / DELIVERY: 2 WEEKS

TABELLA COMPARATIVA GRANE - GRIT COMPARISON CHART									
TRIZACT™	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
FEPA	2000	1200	600	400	280	240	220	120	

Misura/Size	Grane/Grits	
450x50	A16,A30,A45,A65	15
457x10/9/6/4/3	A6,A16,A30,A45,A65,A80,A100,A160	50
457x13	A6,A16,A30,A45,A65,A80,A100,A160	50
610x10/9/6/4/3	A6,A16,A30,A45,A65,A80,A100,A160	50
610x12	A6,A16,A30,A45,A65,A80,A100,A160	50
618x40	A16,A30,A45,A65,A100	25
675x40	A16,A30,A45,A65,A100	25
1500x120	A6,A16,A30,A45,A65,A100	5

NASTRI SCOTCH-BRITE™ PRONTI A MAGAZZINO - SCOTCH-BRITE™ BELTS AVAILABLE IN STOCK



I nastri surface conditioning offrono una finitura satinata e diversi vantaggi rispetto a quelli in tela abrasiva:

- Finitura costante
- Struttura aperta (non intasa)
- Lunga durata
- Possibilità utilizzo con liquidi refrigeranti
- Basso sviluppo di calore
- Asportazione limitata di materiale con un'ottima finitura

Scotch-Brite è un marchio registrato 3M.


Surface conditioning belts give satin finish and have several advantages over abrasive cloth:

- Steady finish,
 - Open structure (non clogging)
 - Long life
 - Wet Working
 - Low heat development
 - Low material removing with a good finish
- Scotch-Brite is a 3M trade mark.*

Art. SCB

Misura Size	Coarse (80)	Medium (120)	Very Fine (240)	S. Fine (400)	TALCO	
330x10	7206	7207	7209	7208	-	10
457x13	7213	7214	7215	-	-	10
520x20	7223	7224	7225	-	-	10
533x30	7233	7234	7236	7235	-	10
618x40	7247	7248	7250	-	-	10
760x40	7258	7259	7261	7260	7284	10
1500x120	7194	7195	7196	-	-	1

FILE BELTS ZIRCONIO MISURE STANDARD - ZIRCONIUM FILE BELTS



Art. NZR

Misura Size	Grane / Grits						
	36	40	60	80	100	120	
330x10	-						100
457x13	-						100
520x20					-		100
533x30	-	-					100

CONSEGNA: 2 SETTIMANE
DELIVERY: 2 WEEKS

Tela resinata poliestere Y zirconio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni su metalli in genere, acciai inox, stellite, titanio.


Giunto pellicola

Zirconium polyester Y cloth, with coolant additive. Suited for all kind of metals, stainless steel, stellite, titanium.

Film joint

 a magazzino/available in stock

FILE BELTS CUBITRON™ 777F MISURE STANDARD - CUBITRON™ 777F FILE BELTS



Art. NKC

Misura Size	Grane / Grits						
	36	40	50	60	80	100-120	
330x10							50
457x13							50
520x20							50

CONSEGNA: 2 SETTIMANE
DELIVERY: 2 WEEKS

Nastri in Cubitron™ giuntati da noi. Tela resinata poliestere Y Cubitron™ + ossido di alluminio con additivo raffreddante. Indicata per applicazioni su metalli in genere, acciai inox, stellite, titanio. Cubitron™ è un marchio registrato 3M.

Giunto pellicola

Cubitron™ belts jointed by us. Polyester resin Y cloth Cubitron™ + Aluminum Oxide with coolant additive.

Suited for all kind of metals, stainless steel, stellite, titanium. Cubitron™ is a 3M trade mark.

Film joint

 a magazzino/available in stock

RUOTE AD ESPANSIONE CENTRIFUGA - EXPANDING RUBBER WHEELS

Art. REC

Misura Size		Nastro Belt	COD		
90x35x30	CM		524	1	6.800
90x50x30	CM		6073	1	6.800
140x35x30	CM	SV.440xH.35	525	1	4.500
140x50x30	CM	SV.440xH.50	6069	1	4.500
200x35x30	CM	SV.628xH.35	526	1	2.800
200x50x30	CM	SV.628xH.50	527	1	2.800
200x35x50	SM	SV.628xH.35	6070	1	2.800
200x50x50	SM	SV.628xH.50	6071	1	2.800



Riduzioni in plastica / Plastic hubs for holes

Art. RNP

Misura Size	COD
Ø 50 a mm 16	6669
Ø 50 a mm 20	6670
Ø 50 a mm 25	6671
Ø 50 a mm 30	6672

Usate per montare nastri di tela abrasiva e surface conditioning su smerigliatrici stazionarie o portatili e su alberi flessibili.

sm = senza mozzo cm = con mozzo

To be used as a support for cloth and surface conditioning endless belts.

sm = without hub cm = with hub + grub screw

FOGLI DI TELA RESINATA IN SCATOLA - *FLEXIBLE CLOTH IN BOXES*




Fogli di tela flessibile con supporto in cotone, confezionati in scatola.

*Highly flexible al. Oxide sheets on a cotton backing, packed in boxes.
For hand working and portable sanders.*

Art. FKF

Misura Size	Grane / Grits													
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	600	
230x280	2853	2855	2856	2858	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2854	2857	50

FOGLI DI TELA RESINATA - *RESIN CLOTH SHEETS*




Tela resinata al corindone tagliata in fogli, molto flessibile e resistente. Per uso a mano e su levigatrici orbitali. Adatta per lavorare metalli e legno, superfici sia piane che sagomate.

*Highly flexible al. oxide resin bonded cloth for handworking and portable sanders.
Suitable for polishing and sanding flat and contoured metal and wood parts.*

Art. FKJ

Misura Size	Grane / Grits												
	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	800	
230x280	2865	2867	2869	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2866	2868	2870	50

CARTA LATTICE IMPERMEABILE - *LATEX WATERPROOF SHEETS*



Carta supporto lattice al carburo di silicio di alta qualità, molto flessibile per finitura a secco o a umido. Per superfici verniciate, carrozzeria, elettronica, metalli preziosi, strumenti musicali, modellismo.

Wet and dry sanding, usually used in polishing and sanding paints, precision instrument, metal, composite materials, automobile production and repair, electronics.

Art. SWF

NEW

Misura Size	Grane / Grits															
	120	180	240	320	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	5000	
230x280	7835	7838	7840	7843	7844	7845	7847	7848	7834	7836	7837	7839	7841	7842	7846	100

ROOLI IN SCATOLA DI TELA RESINATA - *FLEXIBLE CLOTH IN SHOP ROLLS*

Rotoli di tela flessibile con supporto in cotone, confezionati in scatola per rendere agevole lo strappo ed impedire che il rotolo si disfi e crei disordine sul posto di lavoro.

Highly flexible al. Oxide rolls on a cotton backing, packed in boxes. For hand working and portable sanders, easy to cut.



Art. RKF	Grane / Grits											
Misura Size	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	
25x25	6112	6114	6115	6106	6107	6108	6109	6110	6111	6113	-	1
38x25	6122	6124	6125	6116	6117	6118	6119	6120	6121	6123	-	1
50x25	6132	6134	6136	6126	6127	6128	6129	6130	6131	6133	6135	1
115x25*	8670	8672	8674	8675	8665	8666	8667	8668	8669	8671	8673	1

* Non in scatola/Not in box

ROOLI DI TELA RESINATA - *RESIN CLOTH ROLLS*



Tela resinata al corindone tagliata in rotoli, molto flessibile e resistente.
Per uso a mano e su levigatrici orbitali.
Adatta per lavorare metalli e legno, superfici sia piane che sagomate.

Highly flexible al. oxide resin bonded cloth for handworking and portable sanders. Suitable for polishing and sanding flat and contoured metal and wood parts.

Art. RKJ	Grane / Grits											
Misura Size	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	
115x50	6150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	6152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	6154	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	6144	6145	6146	6147	6148	6149	6151	6153	1

ROTOLO DI CARTA SPAZIATA AL CORINDONE - *OPEN COAT PAPER ROLLS*



Per carrozzieri e legno.
Carteggiatura a secco.

Dry sanding of wood and paint.

Art. CSC

Misura Size	Grane / Grits						
	40	60	80	100	120	220	
115x50 yards	1532	-	-	-	-	-	1
	-	1533	-	-	-	-	1
	-	-	1534	-	-	-	1
	-	-	-	1527	1528	1531	1

ROTOLO DI CARTA STEARATA - *STEARATE ROLLS*



Rotoli al corindone, anti intasamento, ideale per superfici verniciate.
Flessibile e resistente.

*Stearate rolls, prevent clogging and static, flexible and high wear resistant,
ideal for paint sanding.*

Art. RLA

Misura Size	Grane / Grits						
	150	180	240	320	400	600	
115x50	6215	6216	6217	6218	6219	6220	1

ROTOLO DI CARTA RESINATA - *RESIN BONDED PAPER ROLLS*



Carta resinata al corindone pesante per levigature e sgrossature a secco
a mano o con macchine orbitali di legno, plastiche, metallo, stucchi etc.

*Resin bonded al. oxide heavy paper for grinding and dry hand sanding
of wood, metal, plastic etc.*

Art. CKE

Misura Size	Grane / Grits						
	40	60	80	100	120	180	
120x50	1402	-	-	-	-	-	1
	-	1403	-	-	-	-	1
	-	-	1404	-	-	-	1
	-	-	-	1401	-	-	1
120x100	-	-	-	-	1398	1399	1

ROTOLO A STRAPPO - *HOO K & LOOP PAPER ROLLS*



Carta resinata al corindone antistatica, cosparsione semi aperta, peso E.
Uso a secco.

Ideale per legno, plastica, pelle, stucchi, metallo.

Settori d'impiego: ferramenta, utensilerie, colorifici.

Antistatic E weight aluminum oxide paper on a Hook & Loop backing.

Suited for wood, plastic, leather, fillers.

Dry use only.

Art. RVC

Misura Size	Grane / Grits					
	40	60	80	100	120	
115x25	6689	-	-	-	-	1
115x25	-	6690	-	-	-	1
115x25	-	-	6691	-	-	1
115x25	-	-	-	6687	6688	1

ROTOLO DI CARTA AUTOLUBRIFICANTE A STRAPPO - *LUBRICANT HOOK & LOOP PAPER ROLLS*



Carta autolubrificante resinata al corindone, cosparsione semiaperta, supporto C.
Uso a secco. Ideale per vernici, stucco, smalti, legno, plastica, metallo.

Settori d'impiego: Autocarrozzeria, colorificio.

C weight semi open coat aluminum oxide paper with lubricant on a Hook & Loop backing. Suited for paints, fillers, laquers, wood, plastic, metal. Dry use only.

Art. RVG

Misura Size	Grane / Grits						
	80	120	150	180	220	320	
115x25	6697	6692	6693	6694	6695	6696	1

ANELLI RINFORZATI IN TRIZACT™ - *TRIZACT™ SPIRABANDS*

Art. TAR	Grane / Grits						
Misura Size	A6	A16	A30	A45	A65	A100	
10x20	7853	7850	7851	7852	7854	7849	50
15x30	7859	7856	7857	7858	7860	7855	50
20x30	7865	7862	7863	7864	7866	7861	50
25x25	7871	7868	7869	7870	7872	7867	50
30x30	7877	7874	7875	7876	7878	7873	50
45x30	7883	7880	7881	7882	7884	7879	50



Anelli rinforzati in Trizact™ giuntati da noi.
Altre misure e grane su richiesta.
Trizact è un marchio registrato 3M.

*Trizact™ belts jointed by us.
Other sizes and grits available upon request.
Trizact is a 3M trade mark.*

ANELLI CONICI - *CONICAL SPIRABANDS*



Art. ACZ	Grane / Grits				
Misura Size	40	60	80	120	
20/14x63	1109	-	-	-	100
20/14x63	-	1110	1111	1108	100
29/22x30	1113	1114	1115	1112	100
36/22x60	1117	-	-	-	100
36/22x60	-	1118	1119	1116	100

PORTAMANICOTTI CONICI - *CONICAL RUBBER HOLDERS*



Art. PAC			
Misura Size	COD		
20/14x63x6	5950	5	13.000
29/22x30x6	5951	5	13.000
36/22x60x6	5952	5	5.000

ANELLI RINFORZATI AL CORINDONE - *AL.OXIDE SPIRABANDS*

Art. ARC

Misura Size	Grane / Grits					
	40	60	80	120	220	
10x10	1127	1128	1129	1126	8651	100
10x20	1132	1133	1134	1130	1131	100
10x30	1137	1138	1139	1135	1136	100
13x25	1141	1142	1143	1140	8652	100
15x30	1145	1146	1147	1144	8653	100
20x30	1149	1150	1151	1148	8654	100
22x20	1153	1154	1155	1152	8655	100
25x25	1157	1158	1159	1156	8656	100
30x30	1161	1162	1163	1160	8657	100
45x30	1166	1167	1168	1164	1165	100



Altre misure e grane su richiesta

Other sizes and grits available upon request

PORTAMANICOTTI - *RUBBER HOLDERS*

Portamanicotti ad espansione, per il fissaggio dei manicotti abrasivi.

Expansion rubber holders, used to fix spirabands.



Misura Size	COD		
10x20x3	5972	5	36.000
10x30x3	5974	5	36.000



Art. PARL

GAMBO LUNGO - *LONG SHAFT*

Misura Size	COD		
10x20x6x100	8891	1	16.500
13x25x6x100	8892	1	13.800
15x30x6x100	8893	1	12.000
20x30x6x100	8894	1	8.000
25x25x6x100	8895	1	7.000

Art. PAR

Misura Size	COD		
10x10x6	5968	5	36.000
10x20x6	5971	5	36.000
10x30x6	5973	5	36.000
13x25x6	5976	5	30.000
15x10x6	5977	5	26.000
15x30x6	5978	5	26.000
19x25x6	5979	5	20.000
20x10x6	5980	5	18.000
20x30x6	5981	5	18.000
22x20x6	5982	5	17.000
25x25x6	5983	5	15.000
30x20x6	5984	5	13.300
30x30x6	5985	5	13.300
38x25x6	5986	5	11.000
45x30x6	5987	5	8.500
51x25x6	5989	5	7.000
60x30x6	5990	5	6.500
75x30x8	5991	1	5.000
100x40x8	5967	1	4.000

ANELLI RINFORZATI CERAMICI - *CERAMIC SPIRABANDS*



Altre misure e grane su richiesta

Other sizes and grits available upon request

Art. ARQ	Grane / Grits			
	Misura Size	40	60	80
	10x20	-	1177	1178
	13x25	8825	8826	8827
	15x30	1179	1180	1181
	20x30	8828	8829	8830
	22x20	1182	1183	1184
	25x25	1185	1186	1187
	30x30	1188	1189	1190
	45x30	1191	1192	1193

ANELLI RINFORZATI ALLO ZIRCONIO - *ZIRCONIUM SPIRABANDS*



Altre misure e grane su richiesta

Other sizes and grits available upon request

Art. ARZ	Grane / Grits				
	Misura Size	40	60	80	120
	10x20	1195	1196	1197	1194
	10x30	1199	1200	1201	1198
	13x25	1203	1204	1205	1202
	15x30	1207	1208	1209	1206
	19x25	1211	1212	1213	1210
	20x30	1215	1216	1217	1214
	22x20	1219	1220	1221	1218
	25x25	1223	1224	1225	1222
	30x30	1227	1228	1229	1226
	38x25	1231	1232	1233	1230
	45x30	1235	1236	1237	1234
	51x25	1239	1240	1241	1238
	60x30	1243	1244	1245	1242
	75x30	1247	1248	1249	1246

RULLINI AVVOLTI - CARTRIDGE ROLLS



Ideale per lavori di sbavatura in punti difficili da raggiungere come fori, angoli ciechi, saldature a v, pezzi sagomati.

Può lavorare anche di punta.

La tela avvolta su se stessa consumandosi si ravviva, dando una finitura uniforme e maggiore durata rispetto ai manicotti tradizionali.

Ideal for flash removing, edge breaking, for grinding welds and machine marks in hard to reach spots like corners, holes, moulds. Self sharpening abrasive while working thanks to the abrasive cloth rolled on itself.



Art.PNC Perno per rulli avvolti

PNC-8611 - Perno per rullini H.25 mm

PNC-8312 - Perno per rullini H.38 mm

PNC-8610 - Perno lungo 100mm per rullini H.38

Art.PNC Shaft for cartridge rolls

PNC-8611 - Shaft for cartridge rolls H.25mm

PNC-8312 - Shaft for cartridge rolls H.38mm


PNC-8610 - Shaft long 100mm for cartridge rolls H.38

Art. CRK

NEW

Misura Size	Forma Shape	Grane / Grits							
		40	60	80	120	180	240		
6x25x3	Cilindrico/ <i>Cylindrical</i>	-	1478	1479	1477	-	-	100	23.000
6x38x3	Cilindrico/ <i>Cylindrical</i>	1483	1484	1485	1480	1481	1482	100	23.000
10x25x3	Cilindrico/ <i>Cylindrical</i>	-	1494	1495	1493	-	-	100	23.000
10x38x3	Cilindrico/ <i>Cylindrical</i>	1497	1498	1499	1496	-	1629	100	23.000
12x25x3	Cilindrico/ <i>Cylindrical</i>	-	1501	1502	1500	-	-	100	23.000
12x38x3	Cilindrico/ <i>Cylindrical</i>	1506	1507	1508	1503	1504	1505	100	23.000
19x38x5	Cilindrico/ <i>Cylindrical</i>	1510	1511	1512	1509	-	-	100	18.000
10x25x3	Sagomato/ <i>Tapered</i>	-	1515	1516	1514	-	-	100	23.000
10x38x3	Sagomato/ <i>Tapered</i>	-	1520	1521	1517	1518	1519	100	23.000
12x38x3	Sagomato/ <i>Tapered</i>	-	1525	1526	1522	1523	1524	100	23.000

DISCHI FIBRATI E PRODOTTI A STRAPPO - *FIBRE DISCS AND HOOK & LOOP PRODUCTS*



DISCHI FIBRATI AL CORINDONE - AL. OXIDE FIBRE DISCS

Dischi fibrati al corindone speciale, per uso su metalli vari e legno.
Lunga durata.

Lavorazione su richiesta: altri fori e diametri

*Special al. oxide fibre discs, for sanding of metals and wood.
Special long life.*

Available upon request: different bore types and sizes.



Art. FLG-D

COD
8991

Controflangia conica alta per dischi fibrati

High conical counter flange for fiber discs



Art. KFT

Misura Size	Foro Bore	Grane / Grits										
		16	24	36	40	50	60	80	100	120		
115x22	Croce Cross	3588	3589	3590	3591	3592	3593	3594	3586	3587	50	13.300
125x22	Croce Cross	3597	3598	3599	3600	-	3602	3603	3595	3596	50	12.200
180x22	Croce Cross	3606	3607	3608	3609	3610	3611	3612	3604	3605	50	8.500

DISCHI FIBRATI ALLO ZIRCONIO - ZIRCONIUM FIBRE DISCS

Dischi fibrati allo zirconio, dal taglio molto aggressivo.
Per tutti i metalli ed in particolare per lavori gravosi su residui di saldatura e spigoli,
indicato anche per inox ed acciai speciali.
Lunga durata. A richiesta Ø 180 a croce.

Lavorazione su richiesta: altri fori e grane.

*Zirconia fibre discs, highly aggressive grinding.
For heavy duty sanding of all metals, suited for smoothing of weldings and edge sanding.
Special high performance and long life.
On request Ø 180 cross.*

Available upon request: Different bore types and sizes.



Art. KFZ

Misura Size	Foro Bore	Grane / Grits							
		24	36	40	60	80	120		
115x22	Croce Cross	3615	3616	3617	3619	3620	3614	25	13.300
125x22	Croce Cross	3622	3623	3624	3625	3626	3621	25	12.200
180x22	Tondo Round	3628	3630	3632	3633	3634	3627	25	8.500

DISCHI FIBRATI CERAMICI - *CERAMIC FIBRE DISCS*



L'abrasivo ceramico è estremamente duro e tenace. Grande durata, ideale per lavorare acciai legati e inossidabili, fusioni e parti forgiate. L'additivo refrigerante aiuta a ridurre le bruciature e agevola lo scorrimento dell'abrasivo, rendendo il prodotto ideale per leghe di titanio e alluminio.

*For high stock removal on stainless and alloyed steel.
Heavy duty grinding with low heat development, suited for titanium and aluminium alloys.*

Art. KFC

Misura Size	Foro Bore	Grane / Grits						
		24	36	60	80	120		
115x22	Croce Cross	3060	3552	3553	3554	3551	25	13.300
							25	13.300
125x22	Croce Cross	3061	3556	3557	3558	3555	25	12.200
							25	12.200
180x22	Croce Cross	3062	3560	3561	-	-	25	8.500
					-	-	25	8.500

DISCHI FIBRATI STEARATI AL CORINDONE - *STEARATED ALOX FIBER DISCS*



Grazie alle proprietà lubrificanti dello strato di steurato di zinco sono adatti per la lavorazione di metalli con bassa temperatura di fusione, che durante l'abrasione tendono ad attaccarsi alla tela abrasiva, intasandola. Ideali per l'alluminio e le sue leghe, il bronzo, l'ottone.

*Thanks to the stearate lubricant layer they are ideal to work on low melting point metals, that normally would clog the abrasive surface of the disc.
Suited for aluminum alloys, bronze, brass.*

Art. KFA



Misura Size	Foro Bore	Grane / Grits				
		36	40	60		
115x22	Croce Cross	4085	4086	4087	25	13.300
					25	13.300
125x22	Croce Cross	4088	4089	4090	25	12.200
					25	12.200
180x22	Croce Cross	4091	4092	4093	25	8.500
					25	8.500

DISCHI FIBRATI AL CARBURO DI SILICIO - *SILICON CARBIDE FIBER DISCS*



Dischi fibrati al carburo di silicio.
Adatti per marmo, ghisa, parquet, vetro.

*Silicon carbide fibre sanding discs.
Suited for high speed sanding of parquet, marble, glass, iron.*

Misura Size	Foro Bore	Forma Shape
115x22	Croce/Cross	Piana/Flat
125x22	Croce/Cross	Piana/Flat
180x22	Tondo/Round	Bombata/Recessed

Art. KSF

Misura Size	Grane / Grits													
	16	24	36	60	80	100	120	150	180	220	320	400		
115x22	3644	3647	3649	3653	3654	3641	3642	-	3645	3646	3648	3651	50	13.300
125x22	3658	3661	3663	3667	3668	-	3656	-	3659	3660	3662	3665	50	12.200
180x22	3672	3675	3678	3682	3683	3669	3670	3671	3673	3674	3677	3680	50	8.500

DISCHI SEMIFLESSIBILI CON SUPPORTO IN PLASTICA - *SEMIFLEX DISCS PLASTIC BACKING*



Art. FNO



Misura Size	Grane / Grits					
	8	16	24	36		
115x22	-	2211	2212	2213	25	13.300
178x22	2217	2218	2219	2220	25	8.500

FENFLEX



Carburo di silicio.

Silicon carbide.

Art. FNX

Misura Size	€	Grane / Grits							
		16	24	36	60	80	120		
115x22	3,13	2880	2881	2882	2883	2884	2879	25	8.500
178x22	3,51	2895	2897	2899	2901	2902	2894	25	6.500

PLATORELLI PER DISCHI FIBRATI - *BACKING PADS FOR FIBER DISCS*

Art. PSS

Art. PSR

Art. PSF

Misura Size	COD		
115xM14	6030	1	13.300
125xM14	6031	1	12.200
180xM14	6032	1	8.500

Art. PSS

Misura Size	COD		
115xM14	6040	1	13.300
125xM14	6041	1	12.200
180xM14	6042	1	8.500

Art. PSR

Misura Size	COD		
115xM14	6037	1	13.300
125xM14	6038	1	12.200
180xM14	6039	1	8.500

PSF: il platorello standard per dischi fibrati, di tipo professionale, duro.

PSS: platorello con scanalature a spirale per dischi fibrati, flessibilità media.

PSR: le scanalature favoriscono una dispersione del calore e un contatto più aggressivo con la superficie. Adatto per lavorazioni con pressioni forti sul disco, per utilizzo di grane grosse. Molto duro.

PSF: standard backing pad for fibre discs, professional.

PSS: backing pad with spiral cooling ribs for resin fibre discs, built of high impact-resistant material to withstand aggressive working, medium flexibility.

PSR: backing pad with cooling ribs for rough and cooling grinding, very hard.

DISCHI A STRAPPO AL CORINDONE - AL. OXIDE HOOK & LOOP DISCS



Carta pesante (F) al corindone, cosparsione aperta.
Alta qualità, disco industriale. Per metallo, legno e cuoio.
Lavorazione su richiesta: altri diametri, grane e forature.

*High quality F weight al.oxide, for industrial applications.
Sanding of metal, wood, leather.*

Available upon request: Other sizes & other dust holes.

Art. VDS

NEW

Misura Size	Fori Holes	Grane / Grits										
		40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	
75	-	5810	5811	5812	5813	5814	5815	5816	5817	5818	5819	100
115	-	8255	8257	8258	8244	8250	8251	8252	8253	8254	8256	100
125	-	8271	8275	8277	8259	8261	8263	8265	8267	8269	8272	100
125	8	8274	8276	8278	8260	8262	8264	8266	8268	8270	8273	100
150	-	8294	8300	8303	8245	8281	8284	8286	8288	8291	8295	100
150	6	8298	8301	8304	8279	8282	8285	8287	8289	8292	8296	100
150	8+1	8299	8302	8249	8280	8283	-	8247	8290	8293	8297	100

DISCHI MULTIFORO PER PARETI - MULTIHOLE WALL SANDING DISCS



Per livellare e levigare stuccature su cartongesso e muratura.
Aspirazione sia dall'esterno del disco che tramite i fori:
non si intasa e dura di più.

*High quality sanding disc with multiple hole for a no clogging
effect and a very low dust production.*

*The perforation across its entire surface allows the dust to be
removed by suction quickly and effectively.*

Art. VDM

Misura Size	Grane / Grits								
	40	60	80	100	120	150	180	220	
225	8225	8226	8227	8220	8221	8222	8223	8224	25

DISCHI A STRAPPO AL CORINDONE STEARATO - *ZINC STEARATE HOOK & LOOP DISCS*




Corindone stearato doppia resina peso (C), cosparsione aperta, per lavorazioni a secco di legno, vernici, stucchi, riparazioni carrozzerie.

*Double resin stearate C weight paper, open coat.
Dry sanding of primers, fillers, paints, plastic.*

Art. VDL

Misura Size	Fori Holes	Grane / Grits												
		60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	800	1000	
150	-	8205	8209	8183	8187	8190	8193	8196	8199	8202	8206	8210	8184	100
150	6	8207	8211	8185	8188	8191	8194	8197	8200	8203	-	-	-	100

DISCHI A STRAPPO ALLO ZIRCONIO - *ZIRCONIUM HOOK & LOOP DISCS*



Carta pesante (F) allo zirconio, cosparsione chiusa. Qualità top, molto aggressivo e di lunga durata. Per Inox, metalli, legni duri.

Top quality, heavy weight (F) zirconia. Rapid material removal, very long life. Stainless steel, metal, hard wood.

Art. VDZ

Misura Size	Fori Holes	Grane / Grits				
		40	60	80	120	
115	-	8347	8348	8349	8346	100
125	-	8351	8352	8353	8350	100
150	-	8356	8358	8360	8354	100
150	6	8357	8359	8361	8355	100

DISCHI A STRAPPO CERAMICI - *CERAMIC HOOP & LOOP DISCS*

Disco ideale per i metalli, gli acciai legati, l'acciaio INOX, il titanio e i suoi legati e l'alluminio grazie alla taglienza degli speciali granuli abrasivi ceramici misti al corindone. La steartatura della superficie abrasiva ritarda l'intasamento e abbassa la temperatura d'uso. Questo disco risulta quindi più aggressivo e veloce nell'abrasione e con una resa superiore ai classici dischi al corindone.

Suited for metals, steel alloys, stainless steel, titanium alloys and aluminum alloys. The blend of ceramic and aluminum oxide grains, with very sharp grits, ensures fast and high stock removal with perfect results. The stearate layer reduces the heating and clogging while grinding. Faster and more aggressive grinding compared to conventional aluminum oxide discs.



Art. VDV		Grane / Grits								
Misura Size	Fori Holes	60	80	120	180	240	320	400	600	
125	8	4400	4401	4402	4403	4404	4405	4406	4407	100
150	-	4408	4409	4410	4411	4412	4413	4414	4415	100
150	8+6+1	4416	4417	4418	4419	4420	4421	-	-	100

DISCHI A STRAPPO IN TELA ALLO ZIRCONIO - *ZIRCONIUM CLOTH HOOK & LOOP DISCS*



Tela allo zirconio, cosparsione chiusa. Qualità top, molto aggressivo e di lunga durata, il supporto resiste a sollecitazioni e velocità più elevate dei dischi di carta. Per lavorazioni a secco e a umido di acciaio, leghe speciali, cuoio.

Zirconia cloth, closed coating. Rapid material removal, very long life. The heavier support can resist to higher speed and pressure compared to paper backing. Wet and dry working on steels, special alloys, leather, hard wood.

Art. VDX		Grane / Grits				
Misura Size	40	60	80	100	120	
115	8314	8315	8316	-	8313	50
125	8318	8319	8320	8720	8317	50
150	8322	8323	8324	-	8321	50

DISCHI A STRAPPO PER MARMO - *SILICON CARBIDE HOOK & LOOP DISCS*

Dischi a strappo al carburo di silicio per marmo.

Silicon Carbide Hook & Loop discs for marble.



Art. VDC

Misura Size	Grane / Grits														
	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	800	1000	1200	
115	8099	8102	8104	8091	8093	8095	8096	8097	8098	8100	8103	8105	8092	8094	100
125	8114	8116	8118	8106	8108	8110	8111	8112	8113	8115	8117	8119	8107	8109	100
150	8126	8128	8130	-	8121	-	8123	8124	8125	8127	8129	8131	8120	8122	100
180	8139	8141	8143	-	8134	-	8136	8137	8138	8140	8142	8144	8133	8135	100

DISCHI A STRAPPO PER CARROZZERIE - *HOOK & LOOP DISCS FOR AUTO REPAIR*

Carta autolubrificante resinata al corindone, cosparsione semi aperta, supporto C. Uso a secco. Ideale per vernici, stucco, smalti, legno, plastica, metallo. Settori d'impiego: Autocarrozzeria, colorificio.

C weight semi open coat aluminum oxide paper with lubricant on a Hook & Loop backing. Suited for paints, fillers, laquers, wood, plastic, metal. Dry use only.



Art. VDG

Misura Size	Fori Holes	Grane / Grits										
		60	80	120	150	180	220	320	400	500	600	
150	- 	8165	8169	8151	8153	8155	8157	8159	8161	8163	8166	100
150	8+6+1 	8168	8170	8152	8154	8156	8158	8160	-	8164	-	100

DISCHI A STRAPPO SU FILM - *FILM BACKING HOOK & LOOP DISCS*



Grazie al resistente supporto in film PET l'abrasivo è cosparso in modo uniforme e planare, garantendo resistenza per l'uso sui bordi e gli angoli e una finitura regolare e priva di graffi anche nelle grane più fini.

La vita del **GREEN POWER** è molto più lunga del classico disco abrasivo su carta, grazie sia al supporto in film che a uno strato anti intasamento contenuto nella resina del prodotto; in caso di uso con prodotti molto intasanti spesso usando un soffio d'aria compressa si può riprendere ad usare il disco.

Ideale per preparazione per la finitura di superfici con stucchi, fondi e vernici.

Per levigatura di vernici poliestere, acriliche e gel coat. Per la finitura di tutti i tipi di metallo e inox. Per la levigatura di materiali compositi.

GREEN POWER is a premium product with strong and even surface film backing that allows better surface finish and longer life. It is also ideal for corner and edge sanding without tearing problems.

Art. VDY

Misura Size	Fori Holes	Grane / Grits												
		80	120	180	240	320	400	500	600	800	1200	1500	2000	
150		8343	8326	8330	8333	8335	8337	8339	8341	8344	8327	8329	8332	100

DISCHI IN RETE A STRAPPO - *HOOK & LOOP SANDING SCREEN*



La rete abrasiva ha un supporto fatto di rete, mentre i dischi tradizionali hanno un supporto di carta o tela. Questo dà i seguenti vantaggi:

1. Permette di aspirare fino al 90% delle polveri generate dall'abrasione.
2. È resistente al calore, può essere usata anche con smerigliatrici angolari.
3. Può essere usata a secco e umido.
4. Durata più lunga.
5. È più sano per l'ambiente di lavoro, che grazie all'aspirazione dei residui resta più pulito.

Settori d'impiego: carrozzeria, industria navale, edilizia, legno, metallo, fai da te.

Abrasive mesh is coated on screen, while conventional abrasives are coated on papers, this gives the following advantages:

1. Up to 90% dust extraction, it's an environmentally friendly product.
2. Non clogging.
3. Heat resistant, can be used on high-speed grinding machines.
4. Can be used dry or wet.
5. Longer life compared to traditional sandpaper.

Fields of application: automotive refinishing, marine industry, wood working, metal working, composites working, constructions, D.I.Y.

Art. DRV

Art. DRV	Grane / Grits											
Misura Size	60	80	100	120	180	220	240	320	400	600	800	
125	1971	1973	-	1966	1967	-	1968	1969	1970	1972	1974	50
150	1980	1982	-	1975	1976	-	1977	1978	1979	1981	1983	50
225	-	1989	1984	1985	1987	1988	-	2064	-	-	-	25

DISCHI A STRAPPO ULTRA FLESSIBILI - *HOOK & LOOP ULTRASOFT DISCS*



Il supporto del disco è ultra soffice e traspirante e la superficie abrasiva è stearata, ciò previene l'intasamento e il surriscaldamento, aumentandone la durata e migliorandone la finitura. Ideale per operazioni pre-lucidatura nella riparazione della carrozzeria e per lavorare primer e topcoat. Disco abrasivo indicato anche per la lavorazione degli strumenti musicali. Si può usare a secco e ad umido.
Consigliamo l'uso in abbinata con il tampone ammortizzatore DIV.


The very flexible backing with an open structure, and the stearate coating, reduce clogging and over heating of the surface. Ideal to provide an ultra fine high quality finishing with longer life on varnish surfaces before polishing. Suitable for automobile repair, musical instrument manufacturing industry, primer and topcoat sanding, polishing. Wet and dry usage.

We suggest using them in combination with interface pad DIV.

Art. VDO

Misura Size	Grane / Grits								
	600	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000	
150	8234	8235	-	-	-	-	-	-	100
	-	-	8228	8229	-	-	-	-	100
	-	-	-	-	8230	8231	-	-	100
	-	-	-	--	-	-	8232	8233	100

RETE PER SUPER FINITURA - *FINE FINISHING MESH*



Per lucidare senza l'utilizzo di paste abrasive e compound. Ottimo per l'inossidabile e tutti i metalli, inclusi quelli teneri, per il Corian, la vetroresina, primer, stucchi, acrilici, vernici. Il foam fa da cuscinetto e da spugna anti intasamento, garantendo un contatto delicato e uniforme e la riduzione dei residui di polvere.

For high gloss polishing without using pastes and compounds. Thanks to its structure and foam layer it has a gentle and equal dust free action.

Suited for stainless steel and all sorts of metals, soft ones included, Corian, varnish, plastic, acrylic.

Art. DIB

Misura Size	Grane / Grits						
	360	600	1000	2000	3000	4000	
77	2115	2116	2117	2118	2119	-	20
128	2121	2122	2123	2124	2125	-	20
150	2127	2128	2129	2130	2131	2132	10

DISCHI NON TESSUTO A STRAPPO - *HOOK & LOOP NON WOVEN DISCS*



Dischi in non tessuto velcrati. Utilizzabili su materiali vari, come vernici, metalli, legno. Per finitura, mascheratura, opacizzazione.

Hook & Loop non-woven discs, suitable for use on a variety of materials such as paint, metals, and wood.

These discs are ideal for finishing, masking, and matting.

Art. VNT



Misura Size	Grane / Grits				
	MEDIUM	FINE	VERY FINE	S. ULTRA FINE	
150	8372	8373	8374	8375	10

PLATORELLI SENZA MOUSSE - *BACKING PADS WITHOUT FOAM*



Platorello per attacco strappo senza mousse.
La versione base per dischi a strappo.

Backing pads for Hook & Loop fixing system discs.

Art. VDR

NEW

Misura Size	COD		
115xM14	8241	1	13.300
125xM14	8242	1	12.200
150xM14	8243	1	10.000
180xM14	8415	1	8.500

PLATORELLI CON MOUSSE - *BACKING PADS WITH FOAM*



Platorelli di supporto con mousse per dischi a strappo.

Backing pads with foam, M14

Art. VDP

Misura Size	COD		
115x12xM14	8236	1	13.000
125x12xM14	8238	1	12.000
125x18xM14	8237	1	6.800
150x12xM14	8240	1	10.000
150x18xM14	8239	1	4.800

PLATORELLI IN POLIURETANO A PROFILO ALTO - *ROTARY PAD HIGH PROFILE*

Art. VSP

SOFT bianco/white
MEDIUM giallo/yellow

Misura Size	Durezza Hardness	COD		
115x15xM14	MEDIUM	8395	1	10.000
125x15xM14	MEDIUM	8396	1	10.200
150x15xM14	MEDIUM	8398	1	7.000
180x13xM14	MEDIUM	8400	1	5.000
50x22xM14	SOFT	8401	1	12.000
75x13xM14	SOFT	8402	1	12.200
75x22xM14	SOFT	8403	1	12.000
125x27xM14	SOFT	8397	1	8.000
150x29xM14	SOFT	8399	1	7.000



Platorello a profilo alto soft, da usare con cuffie di lana, spugne, dischi a strappo. Ideali per seguire i contorni di superfici sagomate di automobili o scafi.

Pur molded, soft density suited for contour polishing: auto-body, fiber glass boat. Ideal to work with lambs wool pads, foam pads and abrasive discs.

PLATORELLI A DOPPIA AZIONE PER LEVIGATRICI ORBITALI - *DUAL ACTION BACKING PADS FOR ORBITAL SANDERS*



Art. VDF

VDF Standard
VDFE Flessibile/*Flexible*

Misura Size	Fori Holes		COD		
75x14x5/16"	-	Flessibile/ <i>Flexible</i>	1321	1	15.000
125x12x5/16"	-	Flessibile/ <i>Flexible</i>	8149	1	8.000
150x12x5/16"	-	Flessibile/ <i>Flexible</i>	8150	1	8.000
125x10x5/16"	-	Standard	8145	1	12.000
	8	Standard	8146	1	12.000
150x10x5/16"	-	Standard	8147	1	12.000
	6	Standard	8148	1	12.000



VDF - PROFILO BASSO / *LOW PROFILE*

Platorelli forati per levigatrici e lucidatrici rotorbitali.

Backing pads with dust holes for orbital sanders.



VDFE - PROFILO MEDIO / *MEDIUM PROFILE*

Ideali per lavorare su superfici sagomate grazie alla densità soffice e il profilo inclinato, che danno una grande flessibilità sul bordo.

PUR molded, Soft density, Ideal for contour sanding.

PLATORELLI IN POLIURETANO - *PUR MOLDED BACKING PAD*

Art. VSE



Misura Size	COD	
75xM14	4386	1
115xM14	4387	1
125xM14	4388	1
150xM14	4389	1
180xM14	4390	1



Platorello a profilo alto soft, da usare con cuffie di lana, spugne, dischi velcrati. Ideali per seguire i contorni di superfici sagomate di automobili o scafi.

Pur molded, soft density suited for contour polishing: auto-body, fiber glass boat. Ideal to work with lambs wool pads, foam pads and abrasive discs.

PLATORELLO SU GAMBO PER DISCHI A STRAPPO *BACKING PADS FOR HOOK & LOOP DISCS*



Art. PGV



Misura Size	COD	
50x6	6010	1
75x6	6011	1

PLATORELLO PER SMERIGLIATRICE AD ARIA *BACKING PAD FOR AIR TOOLS*



Art. VGF



Misura Size	COD	
50xM6	1328	1
75xM6	1328	1

PLATORELLI MULTIFORO - *MULTI HOLE BACKING PADS*


Art. VMF

Misura Size	Fori Holes	COD		
125x10x5/16"	44	8388	1	12.000
150x9x5/16"	53	8389	1	12.000
150x14xM8+5/16"	8+1	8391	1	12.000
	8+6+1	8392	1	12.000
	8+6+8+1	8393	1	12.000



Platorello laminato multiforo per levigatrici rotorbitali, con foro centrale refrigerante. Si adatta ai diversi tipi di foratura. Il top della gamma per qualità e versatilità.


The 2-layer structure and unique interior air flow channel, with side dust absorption feature, improve the cleaning and keep the reginal temperature well-distributed in each area of the sanding disc.



44 fori/holes



53 fori/holes



8 + 1



8 + 6 + 1



8 + 6 + 8 + 1

TAMPONE AMMORTIZZATORE - *INTERFACE PAD*

Art. DIV

Misura Size	Fori Holes	COD	
50x12	-	1702	1
75x12	-	1703	1
115x12	-	1695	1
125x12	-	1696	1
	8+1	1697	1
150x12	-	1698	1
	6+1	1699	1
	8+1	1700	1
	8+6+8+1	1701	1



Dischi in foam con attacco strappo da usare come morbida intercapedine per ottenere un effetto ammortizzatore tra il platorello e i prodotti per lucidatura.

Grazie all'elasticità del foam il prodotto aderisce in modo più uniforme alla superficie da lucidare.

A soft foam layer that can be put between the backing pad and the Hook & Loop disc, ideal DIB discs and for softer touch with very fine grit sizes.

TAMPONE PROTETTIVO A STRAPPO - *HOOK & LOOP PROTECTOR PAD*

Art. VLS

Misura Size	Fori Holes	COD	
125	-	8382	1
150	-	8383	1
	6	8384	1
	8+1	8385	1
	8+6+1	8386	1
	8+6+8+1	8387	1



Intercapedine di strappo per proteggere il platorello e farlo durare molto di più.

Interface to protect the backing pad and increase its life.

DISCHI A FISSAGGIO RAPIDO - *FAST LOCKING DISCS*

Programma di prodotti con caratteristiche di finitura differenti, montabili su un unico supporto e rapidamente intercambiabili.

Questo sistema offre grossi vantaggi rispetto ai dischetti abrasivi adesivi.

- Fissaggio sicuro: il dischetto non vola via e può essere impiegato ad alte velocità ed esercitando pressione, favorendo così rese superiori.
- Il montaggio dei dischi è rapido e semplice: riduce i tempi morti.
- I dischetti restano perfettamente centrati.

Fast and easy to-change locking system discs, for grinding, deburring, finishing, oxide removing, surface preparing. Benefits of system if compared to adhesive or Hook & Loop fixing system:

- *Safe holding system: discs do not fly off and can be used at higher speed.*
- *Easy and fast way to center discs for smoother running.*
- *Fast and easy change system, increases productivity in helping to eliminate downtime.*
- *Complete product program can be used with one type back-up pad.*



CORINDONE - AL. OXIDE



Tela abrasiva al corindone per operazioni generiche di smerigliatura. Adatta per contorni.

Aluminum oxide cloth, to perform general grinding operations. Suitable for contoured surfaces.

Art. FRR

Misura Size	Grane / Grits						
	36	60	80	120	180		
38	8493	-	-	-	-	25	30.000
	-	8494	8495	8491	8492	25	30.000
50	8498	-	-	-	-	25	25.000
	-	8499	8500	8496	8497	25	25.000
75	8503	-	-	-	-	25	20.000
	-	8504	8505	8501	8502	25	20.000

ZIRCONIO - ZIRCONIUM



Tela abrasiva allo zirconio molto resistente ed aggressiva, particolarmente adatta per acciai resistenti ed inox.

Zirconia cloth, very aggressive and resistant. Suited for stainless and heavy duty metal applications on flat and contoured surfaces.

Art. FRZ

Misura Size	Grane / Grits					
	36	60	80	120		
25	8519	-	-	-	25	30.000
	-	8520	8521	8518	25	30.000
38	8523	-	-	-	25	30.000
	-	8524	8525	8522	25	30.000
50	8527	-	-	-	25	25.000
	-	8528	8529	8526	25	25.000
75	8531	-	-	-	25	20.000
	-	8532	8533	8530	25	20.000

CERAMICO - CERAMIC



Abrasivo ad alte prestazioni con additivo refrigerante. Indicato per lavorazioni con forte pressione sul disco. Grande potere d'asportazione su superfici piane e resistenza elevata sui profili. Ideale per inox e acciai altolegati.

Top quality ceramic abrasive with refrigerant fillers, edge durability and high stock removal on stainless steel and high alloy flat surfaces. Heavy pressure required.

Art. FRQ

Misura Size	Grane / Grits						
	24	36	60	80	120		
50	8482	-	-	-	-	25	25.000
	-	8483	-	-	-	25	25.000
	-	-	8484	8485	8481	25	25.000
75	-	8488	-	-	-	25	20.000
	-	-	8489	8490	8486	25	20.000

DISCHI A FISSAGGIO RAPIDO IN CUBITRON™ II 984F - CUBITRON™ II 984F



Art. FRX

NEW!

Misura Size	Grane / Grits				MAX RPM
	36	60	80		
50	2109	-	-	100	25.000
50	-	2110	-	100	25.000
50	-	-	2111	100	25.000
75	2112	-	-	50	20.000
75	-	2113	-	50	20.000
75	-	-	2114	50	20.000

Realizzati da noi con tela CUBITRON™ II 984F, con abrasivo PSG (Precision Shaped Grain), per una maggiore capacità e rapidità di taglio e durata, con conseguente riduzione delle sostituzioni del disco e notevole risparmio di tempo. L'additivo incorporato riduce le temperature di molatura sulle leghe sensibili al calore, aumentando la durata. Cubitron™ è un marchio 3M.

Made by us using CUBITRON™ II 984F cloth, featuring PSG (Precision Shaped Grain) abrasive for greater cutting capacity, speed, and durability, resulting in reduced disk replacements and significant time savings. The filler additive reduces grinding temperatures on heat-sensitive alloys, increasing longevity. Cubitron™ is a 3M trademark.

SURFACE CONDITIONING



Art. FRS

Misura Size	Grane / Grits				MAX RPM
	Coarse	Medium	Very Fine		
25	8506	8507	8508	25	15.000
38	8509	8510	8511	25	15.000
50	8512	8513	8514	25	12.000
75	8515	8516	8517	25	8.000

Per rimuovere imperfezioni, ossidazioni, ruggine, e pulire superfici sia piane che sagomate.

Suited for oxide removal, blending surface imperfections, surface preparation.

UNITIZED



Art. FRU

NEW

Misura Size	Grane / Grits						MAX RPM
	2AM	2SF	6AM	6FS	8AC		
50	3063	-	-	-	-	10	25.000
	-	3040	-	-	-	10	25.000
	-	-	3041	-	-	10	25.000
	-	-	-	-	3042	10	25.000
	3064	-	-	-	-	10	20.000
75	-	3044	-	-	-	10	20.000
	-	-	3045	-	-	10	20.000
	-	-	-	3043	-	10	20.000
	-	-	-	-	3046	10	20.000

Per sbavatura e finitura di angoli e spigoli e rimozione di graffi, tracce di saldatura, ossidazioni.

Ottime finiture senza modificare la geometria del pezzo.

2AM Durezza soft, grana media. Sbavatura leggera e mascheratura di passaggi precedenti e ossidazioni.

2SF Durezza soft, grana fine. Finitura, mascheratura di graffi leggeri e sbavatura molto gentile.

6SF Dura, grana fine. Come 2SF, più resistente e duratura sulle bave.

6AM Dura, grana media. Sbavatura leggera, riduzione delle bave sui profili, mascheratura di segni profondi e ossidazioni.

8AC Molto dura, grana grossa. Sbavatura, arrotondamento degli angoli vivi, resistente su bave taglienti.

Deburring and finishing of edges and corners, blending, removing scratches and light oxidations. Superior quality surface finishing.



SHOW VIDEO

NON TESSUTO A FISSAGGIO RAPIDO - *NON WOVEN FAST LOCKING*



Per rimuovere ossidazioni leggere e ripristinare la finitura satinata dopo la rimozione di graffi o per preparare la superficie ad altri processi come la verniciatura o la cromatura.

For ultra-fine surface and contour finishing and cleaning of metal or painted surfaces. It can remove small oxidations and surface marks.

Art. FRN-HD	NEW	Grane / Grits					
	Misura Size	Coarse	Medium	Fine	Very Fine		
	50	2989	2990	2995	2991	25	12.000
	75	2992	2993	2996	2994	25	8.000

TRIZACT™ A FISSAGGIO RAPIDO - *FAST LOCKING TRIZACT™*



Dischi rinforzati in Trizact™ trasformati da noi.

Per ottenere finiture uniformi e regolari, migliori rispetto all'abrasivo convenzionale, con un'azione molto più rapida e una durata superiore.

Un disco in A100 ad esempio fa il lavoro 50% più velocemente di una grana 180 e con una finitura più regolare e bella di una grana 220.

Grazie all'abrasivo strutturato in piramidi, che si riducono in modo omogeneo per tutta la durata del disco, riduce il numero dei passaggi e può portare ad una finitura fino allo specchio. Trizact è un marchio registrato 3M.

Trizact™ reinforced discs converted by us.

Suited to give uniform and consistent finishing and to prepare the surface for mirror polishing. Compared to conventional abrasive it has a faster action and a twice longer life.

For instance grit A100 cut 50% faster than a 180 conventional aluminum oxide and finish better than a grit 220. Trizact is a 3M trade mark.

TABELLA COMPARATIVA GRANE - GRIT COMPARISON CHART

TRIZACT™	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
FEPA	2000	1200	600	400	280	240	220	120

Art. FRY

Misura Size	Grane / Grits							MAX RPM
	A6	A16	A30	A45	A65	A100		
50	3051	3048	3049	3050	3052	3047	25	25.000
75	3057	3054	3055	3056	3058	3053	25	20.000

ZIRCONIO REFRIGERATO A VITE - *FAST LOCKING ZIRCONIA TOP COATED*



Art. FRP

Misura Size	Grane / Grits					MAX RPM
	36	60	80	120		
50	8614	-	-	-	25	25.000
	-	8615	8616	8613	25	25.000
75	8618	-	-	-	25	20.000
	-	8619	8620	8617	25	20.000

Tela allo zirconio con additivo refrigerante. Per lavorare inox e lamiere di spessori sottili prevenendone il surriscaldamento.

Zirconium abrasive with refrigerant filler top size. Suited for stainless and heavy duty metal applications on flat and contoured surfaces.

RED CLEANER A VITE - *FAST LOCKING RED CLEANER*



Art. FRW

Misura Size	COD		
50	8686	10	20.000
75	8687	10	15.000

Abrasivo ceramicato, per una rapida asportazione con una finitura satinata. Ideale per sverniciare, eliminare ruggine e incrostazioni pesanti. Può sostituire i dischi lamellari su leghe leggere.

Ceramic abrasive, with a fast removal action with a satin finish effect. Ideal to remove rust and varnish. It can replace the action of flap discs in light alloys.

UNITIZED STRUTTURA APERTA - *OPEN STRUCTURE UNITIZED*



Art. FRO

Misura Size	COD		
25	8688	25	35.100
38	8689	25	30.100
50	8690	10	22.000
75	8691	10	18.000

Ideale per la rimozione di bave e lavorazione su bordi grazie all'elevata resistenza al surriscaldamento delle sue resine. Vita molto più lunga rispetto ai dischi in surface conditioning.

Ideal for deburring and working on edges thanks to the special heat resistant resin. The open structure prevents the abrasive surface from clogging and makes their life time much longer than surface conditioning discs.

BLACK CLEANER A VITE - *FAST LOCKING BLACK CLEANER*



Art. FRB

Misura Size	COD		
38	2955	10	15.000
50	2956	10	12.000
75	2957	10	8.000

Per rimuovere ruggine, vernice, colle, ossidazioni, calamine.

Suited for removing rust, varnish, and oxidations.

MINI LAMELLARI MISTI - INTERLEAVED QUICK CHANGE



Dischi lamellari misti a fissaggio rapido per asportare e finire rapidamente con un solo passaggio, lasciando un segno uniforme.
Basso sviluppo di calore e ottimi risultati estetici sull'INOX.

Rapid removal of material and finishing in one step. Controlled action, cool grinding, uniform finish.

Art. FRV

NEW!

Misura Size	Grane / Grits			
	Coarse	Medium		
75	2107	2108	5	10.000

MINI LAMELLARI - MINI FLAP DISCS



Lunga durata e finitura costante, per asportare con precisione e per lavorare in piccole aree e sui bordi.

Long life, deburring and blending small areas, grinding edges.

Art. FRD

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits					
		40	60	80	120		
50	Zirconio/Zirconium	2965	2966	2967	2964	10	25.000
75	Zirconio/Zirconium	2969	2970	2971	2968	10	20.000

MINI LAMELLARI CERAMICI - MINI CERAMIC FLAP DISCS



Abrasivo ceramico estremamente duro e tenace, ancora più performante dello zirconio per durata e capacità d'asportazione.

Ceramic abrasive is hard and self sharpening, with faster stock removal and much longer life compared to zirconia. Ideal to work on edges or with heavy pressure.

Art. FQD

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits					
		40	60	80	120		
50	Ceramico/Ceramic	2948	2949	2950	2947	10	25.000

MINI LAMELLARI A TAZZA - *MINI CUP FLAP DISCS*



Più flessibile della forma piana, si adatta a superfici sagomate.

Suited for contoured surfaces. More flexible and conformable compared to mini discs.

Art. FRT

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits					
		40	60	80	120		
50	Zirconio/ <i>Zirconium</i>	3033	3034	3035	3032	10	25.000
75	Zirconio/ <i>Zirconium</i>	3037	3038	3039	3036	10	20.000

MINI LAMELLARI A TAZZA CERAMICI - *MINI CERAMIC CUP FLAP DISCS*



Abrasivo ceramico estremamente duro e tenace, ancora più performante dello zirconio per durata e capacità d'asportazione.

Ceramic abrasive is hard and self sharpening, with faster stock removal and much longer life compared to zirconia. Ideal to work on edges or with heavy pressure.

Art. FQT

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits					
		40	60	80	120		
50	Ceramico/ <i>Ceramic</i>	2952	2953	2954	2951	10	25.000
75	Ceramico/ <i>Ceramic</i>	2997	2998	2999	3000	10	20.000

MINILAMELLARE PER ANGOLI - *MINI FLAP DISC FOR CORNERS*



Abrasivo ceramico estremamente duro e tenace, ancora più performante dello zirconio per durata e capacità d'asportazione.

Ceramic abrasive is hard and self sharpening, with faster stock removal and much longer life compared to zirconia. Ideal to work on edges or with heavy pressure.

Art. FQC

Misura Size	Abrasivo Abrasive	Grane / Grits					
		40	60	80	120		
50	Ceramico/ <i>Ceramic</i>	2940	2941	2942	2939	10	25.000
75	Ceramico/ <i>Ceramic</i>	2944	2945	2946	2943	10	20.000

FIBRA DI COTONE A VITE - *COTTON FIBER FAST LOCKING*



Per rimuovere piccole saldature, segni d'abrasivo, graffi, per asportare bave. Smeriglia e finisce in un solo passaggio, senza intasarsi e con un'azione molto controllata: durata eccezionale rispetto al disco in tela e ottima finitura. Adatto sia per l'inossidabile che per alluminio e il titanio. Usato di taglio può entrare negli angoli, e rimuovere le saldature. Si consiglia l'uso con un platello di diametro inferiore a quello del disco (platello diam. 50 disco diam. 75).

*Remove small welds, corner welds, tool marks, break edges.
Grind and finish in one step without smearing and with a smooth action, without loading.
Much longer life compared to coated abrasives. Suited for stainless, titanium, aluminium.
We suggest to use a smaller backing pad compared to the disc.*

Art. FRC

Misura Size	Grane / Grits				
	36	80	120		
50	2959	2960	2958	10	25.000
75	2962	2963	2961	10	20.000

DISCHI IN FELTRO A VITE - *FAST LOCKING FELT*



Da utilizzare insieme a pasta lucidante o compound per la pulitura finale e la lucidatura.

To be used with paste or compound to reach final polish.

Art. FRF

Misura Size	COD		
50	2972	10	12.000
75	2973	10	8.000

SUPPORTI A VITE - *FAST LOCKING HOLDERS*

Supporti in gomma con gambo 6mm.

Rubber holders shaft 6mm for fast locking discs.

Art. FRH

Misura Size	COD		
25	2974	1	40.000
38	2975	1	30.000
50	2976	1	30.000
75	2977	1	28.000

SUPPORTI A VITE M14 - *M14 FAST LOCKING HOLDERS*

Supporti in gomma attacco M14 + gambo 6 mm.

Rubber holders, fixing M14 + Shaft 6 mm.

Art. FRM

Misura Size	COD		
50	2987	1	30.000
75	2988	1	28.000

UTENSILI ELETTRICI E PNEUMATICI - *ELECTRIC & PNEUMATIC TOOLS*



SMERIGLIATRICE DRITTA - *STRAIGHT GRINDER*

Smerigliatrice potente (1.600 Watt) che combina una solida costruzione meccanica con un avanzato variatore elettronico di velocità, regolabile da 1600 a 4800 giri. Con la stessa macchina si possono praticare operazioni di smerigliature e di lucidatura, adattando la velocità al tipo di operazione da eseguire, al materiale da lavorare, alla dimensione dell'abrasivo da montare.

Con la stessa macchina si possono impiegare:
 ruote lamellari in tela (da far girare alla velocità massima)
 ruote in non tessuto e miste (a 2400 giri)
 mole vetrificate e resinoidi da banco
 spazzole circolari in filo d'acciaio
 dischi per finitura unitized
 dischi in cotone o sisal (da far girare a bassa velocità).

Powerful straight grinder (1.600 Watt) combines solid mechanical construction with advanced electronic speed stabilization circuitry for outstanding performance, whether grinding or polishing, adjusting the speed according to the task to be performed, to the working material or dimension of abrasive wheel.

*With the same machine you can use:
 Flap wheels
 Non woven flap wheels
 Vitrified wheels and bench wheels
 Circular wire brushes
 Finishing Unitized discs and convolute
 Cotton and Sisal discs (to be used with low speed).*

Art. SSG

Potenza Power	N° giri a vuoto Speed	Dimensioni Dimension	Ø max	Peso Weight	Albero Spindle	COD
1600 Watt	1.600-4.800/min	566x80x96 mm	165 mm	3,4 Kg	M14/16 mm	7623



Art. ABF

COD
1106

Albero 100mmx19,1 - M14
Spindle 100mmx19,1 - M14



Art. MAF

COD
4052

Albero filettato M14
Mandrel arbor M14



Art. ADM

COD
1120

Adattatore M14-Gambo 6mm
Adapter M14-Shaft 6 mm



Art. FRL

COD
2981

Coppia flange di riduzione 54>16
Reduction flanges couple 54>16

PRODOTTI CONSIGLIATI - *SUGGESTED PRODUCTS*



Art. RLF



Art. NTL



Art. DCT

FRESATRICE MANUALE ALTA VELOCITÀ - DIE GRINDER HIGH SPEED




Fresatrice dritta leggera e versatile, ideale per operazioni di smerigliatura in punti di difficile accesso grazie alla sua forma allungata e alla grande maneggevolezza. Il potente motore a 1200 watt è dotato di stabilizzatore elettronico di velocità e di un selezionatore della velocità di rotazione, per una finitura ancora migliore. Per l'utilizzo di prodotti con gambo, con velocità regolabile da 10.000 a 28.000 giri/minuto: ruote lamellari di tela con gambo, mole vetrificate e resinoidi, frese al carburo di tungsteno, manicotti abrasivi.

Light and versatile grinder, ideal tool for intricate grinding and polishing. The long reach spindle allows working in hard-to-reach places. The 1200w motor is equipped with variable full wave feedback electronic speed control for a smooth even finish. No matter the load, the motor keep the same even speed. Handy & compact excellent weight balance and superb ergonomics makes this tool easy to be used with flap wheels on shaft, tungsten carbide burrs, vitrified and resinoid mounted points, spirabands.

Art. SDG

Potenza Power	N° giri a vuoto Speed	Dimensioni Dimension	Ø max	Peso Weight	Pinza Collect	COD
1200 Watt	10.000-28.000/min	480x72x77 mm	50 mm	2,2 Kg	6 mm	7363


PRODOTTI CONSIGLIATI - SUGGESTED ABRASIVES



Art. FCT




Art. MFV



Art. RLG



Art. ARC - ARZ



Art. MCTG

FRESATRICE MANUALE 800W - DIE GRINDER 800W



Fresatrice dritta leggera e versatile, ideale per operazioni di smerigliatura, finitura, lucidatura in punti di difficile accesso grazie alla sua forma allungata e alla grande maneggevolezza. Per l'utilizzo di prodotti con gambo, con velocità regolabile da 1.900 a 8.000 giri/minuto: ruote lamellari in panno e miste, spazzole in filo d'acciaio, feltri e cotone.


Light and versatile die grinder, ideal tool for intricate finishing and polishing. The long reach spindle allows working in hard-to-reach places. Handy & compact, excellent weight balance and superb ergonomics. Suited to be used with non woven based shaft mounted products such as non woven and interleaved, black cleaner, unitized. The speed is ideal as well for wire brushes, felt, cotton, rubber.

Art. SRG



Potenza Power	N° giri a vuoto Speed	Ø	Pinza Collect	COD
800 Watt	1900-8.000/min	max 80 mm	6 mm	8379

PRODOTTI CONSIGLIATI - SUGGESTED ABRASIVES



Art. NTLS



Art. SGO



Art. FCG



Art. DCG



Art. BKG

SATINATRICE PER TUBI - *TUBE SANDER*



Questo utensile rende incredibilmente veloce e facile finire strutture tubolari sia aperte che chiuse, come ringhiere e corrimani. Con nastri differenti si può andare dalla levigatura più aggressiva alla satinatura o lucidatura. I bracci si avvicinano e avvolgono il nastro intorno al tubo, adattandosi al suo raggio e permettendo una finitura più facile, veloce e uniforme. Avvolge il tubo fino a 180° Ideale per la finitura di strutture tubolari. Cambio rapido e facile del nastro senza arnesi.
 Ø MIN. 25mm
 Ø MAX. 10cm.

This tool makes it incredibly fast and easy to finish both open and closed tubular structures, such as railings and handrails. With different ribbons you can go from the most aggressive sanding to satin finishing or polishing. The arms approach and wrap the tape around the tube, adapting to its radius and allowing an easier, faster and more uniform finish. Wraps the tube up to 180 ° Ideal for finishing tubular structures Quick and easy belt change without tools.
 Ø MIN. 25mm
 Ø MAX. 10cm

Art. SRW

Potenza Power	Nastro Belt	N° giri a vuoto Speed	COD
800 Watt	SV.760xH.40	700-3.000/min	8661

NASTRI CONSIGLIATI - *SUGGESTED BELTS*

Art. SCB



Misura Size	Coarse	Medium	Very Fine	Super Fine	Talco	
760 x H.40	7258	7259	7261	7260	7284	10

Art. NZX



Misura Size	40	60	80	120	
760 x H.40	5801	5802	5803	5800	10

Art. TNC



Misura Size	A6	A16	A30	A45	A65	A100	A160	
760 x H.40	8028	8024	8026	8027	8029	8023	8025	10

BRACCIO AVVOLGI TUBO PER NASTRI ABRASIVI - *HARM FOR PIPE SANDING WITH BELTS*



Braccio avvolgi tubo per nastri abrasivi. Trasforma la tua smerigliatrice in una satinatrice per tubi. È possibile montarlo su diversi modelli di smerigliatrici angolari da 115 e da 125 mm. con regolatore di velocità.

Harm for pipe sanding with belts. Turn your grinder into a tube satin finishing machine. It can be mounted on various models of 115 and 125 mm angle grinders with speed regulator.

Art. BRC

Nastro Belt	€	COD
760x40	177,50	1300

LEVIGATRICE PER TUBI - *TUBE SANDER*



Ideale per due tipi d'applicazione diversi:

- per lavorare i tubi, con i due rulli che si avvicinano per adattarsi al raggio del tubo da lavorare.
- Per asportare i cordoni di saldatura e dare una finitura lineare su superfici piane, lavorando in appoggio sul rullo propulsore di testa.

Ideal for two different types of applications:

- *to work the tubes, with the two rollers approaching to adapt to the radius of the tube to be processed.*
- *To remove the weld seams and give a linear finish on flat surfaces, working in support on the head propeller roller.*

Art. LNT

Potenza Power	Nastro Belt	N° giri a vuoto Speed	COD
800 Watt	SV.618xH.40	700-3.000/min	8663

NASTRI CONSIGLIATI - *SUGGESTED BELTS*

Art. SCB



Misura Size	Coarse	Medium	Very Fine	
618 x H.40	7247	7248	7250	10

Art. NZX



Misura Size	40	60	80	120	
618 x H.40	5766	5767	5768	5765	10

Art. TNC



Misura Size	A6	A16	A30	A45	A65	A100	
618 x H.40	8012	8013	8014	8015	8011	8023	10

BRACCIO LEVIGA TUBI - *TUBE SANDING ARM*



Art. BRB



Nastro Belt	COD
618x40	1304

SATINATRICE MANUALE - SATIN MACHINE



Art. SRD

Potenza Power	Albero Spindle	ØMax	N° giri a vuoto Speed	COD
800 Watt	19,1	120mm	700-3.000/min	8660

Con questa satinatrice versatile si può passare da un'abrasione aggressiva ad una finitura finale. Con un solo elettroutensile si può sbavare, rimuovere graffi e ruggine, strutturare, spazzolare, satinare, levigare, opacizzare, lucidare a specchio, cambiando gli accessori e la velocità.

La rotazione lineare rende questo utensile perfetto per le superfici piane, facendo un lavoro che una smerigliatrice angolare non può fare.

Versione economica, meno potente rispetto alla SMD (800 watt contro 1200).

With this versatile satin finishing machine you can switch from aggressive abrasion to a final finish. With a single electric tool you can deburr, remove scratches and rust, structure, brush, satin finish, smooth, dull, mirror polish, changing accessories and speed.

The linear rotation makes this tool perfect for flat surfaces, doing a job that an angle grinder cannot do.

Economic version of our SMD (800 watt against 1200).

LEVIGATRICE PER ANGOLI - CORNER GRINDER

Levigatrice dritta leggera e versatile, ideale per operazioni di smerigliatura, finitura, lucidatura negli angoli grazie alla sua forma allungata e alla grande maneggevolezza. Ideale per rimuovere il nero delle saldature negli angoli ma anche per agire con precisione su un solo punto con una superficie di contatto limitata.

Il motore a 800 watt è dotato di stabilizzatore elettronico di velocità e di un selezionatore della velocità di rotazione, per una finitura ancora migliore. Anche variando la pressione la macchina mantiene costante la velocità.

Light and versatile straight sanding machine, ideal for grinding, finishing, polishing in the corners thanks to its elongated shape and great maneuverability. Ideal for removing the black of the welds in the corners but also for acting with precision on a single point with a limited contact surface.

The 800 watt motor is equipped with electronic speed stabilizer and a rotational speed selector, for an even better finish. Even by varying the pressure the machine keeps the speed constant.



PRODOTTI CONSIGLIATI - RECOMMENDED PRODUCTS



Art. DFF

dischi in feltro/felt discs pag. 165



Art. CWD

dischi unitized/unitized discs pag. 40

Art. SRA

Potenza Power	Foro Bore	ØMax	N° giri a vuoto Speed	COD
800 Watt	25	150mm	1.100-4.500/min	8662

BRACCIO LEVIGA ANGOLI - CORNER GRINDING ARM

Art. BRA



COD

1305



LUCIDATRICE ORBITALE - DUAL ACTION POLISHER



Lucidatrice per lavori di carrozzeria, che combina la resa di una lucidatrice rotativa con la sicurezza di una lucidatrice orbitale.

È facile da usare e consente di ottenere risultati veloci e di qualità.

- Ampia scelta di velocità grazie al variatore, da 2000 a 5000 RPM, per il massimo controllo.
- 9 mm di movimento eccentrico per lucidare sia le grandi superfici che i contorni difficili.
- Risultati più rapidi rispetto alle lucidatrici di vecchia generazione.

Orbital polisher that combines the performance of a rotary polisher with the safety of an orbital polisher. It is easy to use and allows for fast and high-quality results.

- Wide range of speeds thanks to the variable speed control, from 2000 to 5000 RPM, for maximum control.
- 9 mm of eccentric movement for polishing both large surfaces and difficult contours.
- Faster results compared to older generation polishers.

Art. LCO



Potenza Power	N° giri a vuoto Speed	ØMax	Attacco Fixing	COD
700 Watt	2.000-5.000/min	125mm	5/16"	8248

LUCIDATRICE ORBITALE - DUAL ACTION POLISHER



Lucidatrice per lavori di carrozzeria con movimento eccentrico variabile di 15 mm. Combina la resa di una lucidatrice rotativa con la sicurezza di una lucidatrice orbitale. È facile da usare e consente di ottenere risultati veloci e di qualità.

- Ampia scelta di velocità grazie al variatore, da 2000 a 5000 RPM, per il massimo controllo.
- 15 mm di movimento eccentrico per lucidare sia le grandi superfici che i contorni difficili.
- Risultati più rapidi rispetto alle lucidatrici di vecchia generazione.

Orbital polisher with variable eccentric movement of 15mm. It combines the performance of a rotary polisher with the safety of an orbital polisher. It's easy to use and allows for fast and high-quality results.

- Wide range of speeds thanks to the variable speed control, from 2000 to 5000 RPM, for maximum control.
- 15mm of eccentric movement for polishing both large surfaces and difficult contours.
- Faster results compared to older generation polishers.

Art. LCP



Potenza Power	N° giri a vuoto Speed	ØMax	Attacco Fixing	COD
900 Watt	2.000-5.000/min	150mm	5/16"	8371

SMERIGLIATRICE AD ARIA A 97° - AIR GRINDER 97°



Art. SPE



Potenza Power	Attacco Fixing	Velocità Speed	COD
0.45 HP	M6	17.000 rpm	7770

Smerigliatrice ad angolo, leggera e maneggevole, per l'utilizzo di prodotti a fissaggio rapido, include 1 platorello Ø50 e 1 platorello Ø75, avviamento a leva, scarico posteriore.

Air grinder 97°, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Peso / Weight: **0.45 Kg.**

Consumo / Air Consumption: **450 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Lunghezza / Length: **178 mm**

Pressione / Pressure: **90 PSI**

Rumorosità / Noise level: **80 dB(A)**

LUCIDATRICE AD ARIA - AIR DIE GRINDER



Art. LPT



Potenza Power	Attacco Fixing	Velocità Speed	COD
0.45 HP	M14	3.500 rpm	7771

Lucidatrice ad aria 97°, leggera e maneggevole, da utilizzare con dischi in feltro e cuffie di lana, platorello a strappo 125mm in dotazione, scarico silenzioso.

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Peso / Weight: **0.78 Kg**

Consumo / Air Consumption: **450 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Lunghezza / Length: **178 mm**

Pressione / Pressure: **90 PSI**

Rumorosità / Noise level: **81 dB(A)**

SMERIGLIATRICE ORBITALE 97° - HEAVY DUTY AIR GRINDER



Art. SPQ



Potenza Power	Attacco Fixing	Velocità Speed	COD
0.45 HP	M6	15.000 rpm	7772

Smerigliatrice orbitale ad aria, carcassa in composito, modello senza ingranaggi, robusta e silenziosa.

1 platorello a strappo VGF Ø50 in dotazione

1 platorello a strappo VGF Ø75 in dotazione

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Orbita / Weight: **1.5 mm / 3 mm / 5 mm**

Peso / Weight: **0.52 Kg**

Consumo / Air Consumption: **450 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Lunghezza / Length: **178 mm**

Pressione / Pressure: **90 PSI**

Rumorosità / Noise level: **81 dB(A)**

MINI LEVIGATRICE PALMARE - AIR DIE GRINDER



Art. LPG

NEW!

Potenza Power	Pinza Collect	Velocità Speed	COD
0.42 HP	6 mm	15.000 rpm	7773

Mini levigatrice palmare, carcassa in composito, modello senza ingranaggi, robusta e silenziosa.

High quality air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by cursor, front exhaust.

Peso / Weight: **0.45 Kg**

Consumo / Air Consumption: **420 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Lunghezza / Length: **105 mm**

Pressione / Pressure: **90 PSI**

Rumorosità / Noise level: **81 dB(A)**

MINI LEVIGATRICE PALMARE - AIR DIE GRINDER



Art. LPF

NEW!

Potenza Power	Pinza Collect	Velocità Speed	COD
0.5 HP	M6	15.000 rpm	7774

Mini levigatrice palmare, carcassa in composito, modello senza ingranaggi, robusta e silenziosa.

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Peso / Weight: **0.40 Kg**

Consumo / Air Consumption: **420 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Lunghezza / Length: **105 mm**

Pressione / Pressure: **90 PSI**

Rumorosità / Noise level: **80 dB(A)**

MINI SMERIGLIATRICE ORBITALE - LONG DIE GRINDER



Art. LPQ

NEW!

Potenza Power	Attacco Fixing	Velocità Speed	COD
0.42 HP	M6	15.000 rpm	7775

Mini smerigliatrice orbitale ad aria, carcassa in composito, modello senza ingranaggi, robusta e silenziosa.

1 platorello a strappo VGF Ø50

1 platorello a strappo VGF Ø75 in dotazione

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Orbita / Weight: **1.5 mm / 3 mm / 5 mm**

Peso / Weight: **0.47 Kg**

Consumo / Air Consumption: **450 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Lunghezza / Length: **105 mm**

Pressione / Pressure: **90 PSI**

Rumorosità / Noise level: **81 dB(A)**

SMERIGLIATRICE AD ARIA A 97° - AIR GRINDER 97°



Smerigliatrice ad angolo, leggera e maneggevole, per l'utilizzo di prodotti su gambo, avviamento a leva, scarico posteriore.

Air grinder 97°, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Peso / Weight: **0.55 Kg.**

Consumo / Air Consumption: **230 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Lunghezza / Length: **170 mm**

Pressione / Pressure: **90 PSI**

Rumorosità / Noise level: **80 dB(A)**

Dotata di dispositivo silenziatore / Equipped with muffler

Art. SPN

Potenza Power	Pinza Collect	Velocità Speed	COD
0.4 HP	6 mm	22.000 rpm	7616

SMERIGLIATRICE DIRITTA AD ARIA - AIR DIE GRINDER



Smerigliatrice diritta, leggera e maneggevole, per l'utilizzo di prodotti su gambo, avviamento a leva, scarico posteriore.

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Peso / Weight: **0.55 Kg**

Consumo / Air Consumption: **230 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Lunghezza / Length: **170 mm**

Pressione / Pressure: **90 PSI**

Rumorosità / Noise level: **80 dB(A)**

Dotata di dispositivo silenziatore / Equipped with muffler

Art. SPD

Potenza Power	Pinza Collect	Velocità Speed	COD
0.4 HP	6 mm	22.000 rpm	7607

SMERIGLIATRICE DIRITTA ROBUSTA - HEAVY DUTY AIR GRINDER



Peso / Weight: **0,78 Kg**

Consumo / Air consumption: **430 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Pressione aria / Air pressure: **90 PSI**

Lunghezza / Length: **188MM**

Rumorosità / Noise level: **85 dB(A)**

Scarico anteriore / Front exhaust

Art. SPH

Potenza Power	Pinza Collect	Velocità Speed	COD
0.9 HP	6 mm	24.000 rpm	7610

SMERIGLIATRICE DIRITTA AD ARIA - *AIR DIE GRINDER*



Art. SDA-S

Potenza Power	Pinza Collect	Velocità Speed	COD
0.5 HP	6 mm	25.000 rpm	7361

Smerigliatrice diritta di alta qualità, leggera e maneggevole, per l'utilizzo di prodotti su gambo, avviamento a cursore, scarico anteriore.

High quality air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by cursor, front exhaust.

Peso / Weight: **0.40 Kg**

Consumo / Air Consumption: **230 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Lunghezza / Length: **160 mm**

Pressione / Pressure: **90 PSI**

Rumorosità / Noise level: **80 dB(A)**

Dotata di dispositivo silenziatore / Equipped with muffler

SMERIGLIATRICE DIRITTA AD ARIA - *AIR DIE GRINDER*



Art. SDA-M

Potenza Power	Pinza Collect	Velocità Speed	COD
0.5 HP	6 mm	22.000 rpm	7360

Smerigliatrice diritta, leggera e maneggevole, per l'utilizzo di prodotti su gambo, avviamento a leva, scarico posteriore.

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Peso / Weight: **0.87 Kg**

Consumo / Air Consumption: **350 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Lunghezza / Length: **170 mm**

Pressione / Pressure: **90 PSI**

Rumorosità / Noise level: **80 dB(A)**

SMERIGLIATRICE DIRITTA COLLO LUNGO - *LONG NECK DIE GRINDER*



Art. SDA-L

Potenza Power	Pinza Collect	Velocità Speed	COD
0.5 HP	6 mm	4.400 rpm	7359

Smerigliatrice diritta, leggera e maneggevole, per l'utilizzo di prodotti su gambo, avviamento a leva, scarico posteriore.

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Peso / Weight: **1.04 Kg**

Consumo / Air Consumption: **300 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Lunghezza / Length: **210 mm**

Pressione / Pressure: **90 PSI**

Rumorosità / Noise level: **80 dB(A)**

LEVIGATRICE ORBITALE QUADRATA - *SQUARE ORBITAL SANDER*



Levigatrice orbitale quadrata con platorello a strappo 110x100mm
cambio rapido del foglio a strappo.
Orbita di 5mm.

*Square orbital sander with Hook & Loop backing pad 110x100mm.
Light weight, low vibration and ergonomic design.
Sanding orbit 5mm.*

Art. LSR

Potenza Power	Platorello Backing pad	Velocità Speed	COD
0.4 HP	110x100	10.000 rpm	3776

LEVIGATRICE ROTORBITALE CON ASPIRAZIONE - *VACUUM ORBITAL SANDER*



Levigatrice rotorbitale leggera e maneggevole, predisposta per l'aspirazione
della polvere, ideale per la levigatura, sgrossatura, finitura di legno e metalli,
rullo interno in acciaio, platorello di supporto in dotazione.

*Ergonomic design and lightweight orbital sander, equipped with central
vacuum system for maximum dust extraction. Suited for grinding, roughing,
finishing of wood and metallic surfaces, steel roller, backing pad included.*

Art. LVR

Potenza Power	Attacco Fixing	Diametro Diameter	Velocità Speed	COD
0.5 HP	5/16"	125	10.000 rpm	3777
	5/16"	150	10.000 rpm	3778

Orbita / Orbital dist: **5mm**

Peso / Weight: **1 Kg**

Consumo / Air Consumption: **340 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Pressione / Pressure: **90 PSI**

Rumorosità / Noise level: **80-85 dB(A)**

Platorello / Pad size: **150 mm**

LEVIGATRICE ROTORBITALE - *ORBITAL SANDER*



Levigatrice rotorbitale leggera e maneggevole, ideale per la levigatura,
sgrossatura, finitura di legno e metalli, rullo interno in acciaio, platorello
di supporto in dotazione.

*Ergonomic design and lightweight orbital sander. Suited for grinding,
roughing, finishing of wood and metallic surfaces, steel roller,
backing pad included.*

Art. LNR

Potenza Power	Attacco Fixing	Diametro Diameter	Velocità Speed	COD
0.5 HP	5/16"	125	10.000 rpm	3757
	5/16"	150	10.000 rpm	3758

Orbita / Orbital dist: **5mm**

Peso / Weight: **1 Kg**

Consumo / Air Consumption: **340 l/min**

Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Pressione / Pressure: **90 PSI**

Rumorosità / Noise level: **80-85 dB(A)**

Platorello / Pad size: **150 mm**

SMERIGLIATRICE A NASTRO - AIR BELT SANDER



Art. BST

Potenza Power	Nastro Belt size	Velocità Speed	COD
0.53 HP	Sv. 330xH.10	16.000 rpm	1293

Ideale per le lavorazioni in spazi di difficile accesso, avviamento a leva, il braccio della smerigliatrice può essere regolato per raggiungere la posizione desiderata.

Suited for working small parts or places hard to reach, start by lever, rear exhaust. Sanding arm can be rotated to any angle.

Peso / Weight: **0.95 Kg**
Consumo / Air Consumption: **113 l/min**
Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**
Lunghezza / Length: **320 mm**
Pressione / Air Pressure: **90 PSI**
Rumorosità / Noise level: **81 dB(A)**

SMERIGLIATRICE A NASTRO - AIR BELT SANDER



Art. BSC

Potenza Power	Nastro Belt size	Velocità Speed	COD
0.53 HP	Sv. 520xH.20	16.000 rpm	1284

Ideale per le lavorazioni in spazi di difficile accesso, avviamento a leva, il braccio della smerigliatrice può essere regolato per raggiungere la posizione desiderata.

Suited for working small parts or places hard to reach, start by lever, rear exhaust. Sanding arm can be rotated to any angle.

Peso / Weight: **1.40 Kg**
Consumo / Air Consumption: **113 l/min**
Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**
Lunghezza / Length: **430 mm**
Pressione / Air Pressure: **90 PSI**
Rumorosità / Noise level: **81 dB(A)**

SMERIGLIATRICE A NASTRO - AIR BELT SANDER



Art. BSQ

Potenza Power	Nastro Belt size	Velocità Speed	COD
0,6 HP	Sv.457x13	17.000 rpm	1292

Ideale per le lavorazioni in spazi di difficile accesso, avviamento a leva, il braccio della smerigliatrice può essere regolato per raggiungere la posizione desiderata.

Suited for working small parts or places hard to reach, start by lever, rear exhaust. Sanding arm can be rotated to any angle.

Peso / Weight: **0.98 Kg**
Consumo / Air Consumption: **113 l/min**
Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**
Lunghezza / Length: **385 mm**
Pressione / Air Pressure: **90 PSI**
Rumorosità / Noise level: **88 dB(A)**

SMERIGLIATRICE A NASTRO ANGOLARE - *AIR ANGLE BELT SANDER*



Art. BSN

Potenza Power	Nastro Belt size	Velocità Speed	COD
0.53 HP	Sv. 330xH.10	20.000 rpm	1291

Ideale per le lavorazioni in spazi di difficile accesso, avviamento a leva, il braccio della smerigliatrice può essere regolato per raggiungere la posizione desiderata.

Suited for working small parts or places hard to reach, start by lever, rear exhaust. Sanding arm can be rotated to any angle.

Peso / Weight: **0.85 Kg**
Consumo / Air Consumption: **113 l/min**
Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**
Lunghezza / Length: **196 mm**
Pressione / Air Pressure: **90 PSI**
Rumorosità / Noise level: **81 dB(A)**

SMERIGLIATRICE MULTI BRACCIO - *AIR BELT SANDER*



Art. BSX

Potenza Power	Nastro Belt size	Velocità Speed	COD
0.53 HP	Sv. 330xH.6/10/20 Sv. 520xH.20	16.000 rpm	1299

Ideale per le lavorazioni in spazi di difficile accesso, avviamento a leva, il braccio della smerigliatrice può essere regolato per raggiungere la posizione desiderata.

Suited for working small parts or places hard to reach, start by lever, rear exhaust. Sanding arm can be rotated to any angle.

Peso / Weight: **0.95 Kg**
Consumo / Air Consumption: **113 l/min**
Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**
Lunghezza / Length: **320 mm**
Pressione / Pressure: **90 PSI**
Rumorosità / Noise level: **81 dB(A)**

SMERIGLIATRICE A NASTRO - *COMPACT MULTI SANDER*



Art. LNC

Potenza Power	Nastro Belt size	Velocità Speed	COD
0.5 HP	Sv. 260xH.60	7.000 rpm	3754

Peso / Weight: **1.40 Kg**
Consumo / Air Consumption: **113 l/min**
Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**
Lunghezza / Length: **180 mm**
Pressione / Pressure: **90 PSI**
Rumorosità / Noise level: **87 dB(A)**

SATINATRICE LINEARE - *LINEAR SANDER*



Peso / Weight: **1 Kg**
Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **3/8"**
Pressione / Pressure: **90 PSI**
Rumorosità / Noise level: **80 dB(A)**

Art. LPL

Battuta Stroke	Platello Pad size	Velocità Speed	COD
3 mm	95x180 mm	2.600 rpm	3761

SMERIGLIATRICE A FRUSTA - *MICRO DIE GRINDER*



Peso / Weight: **0.13 Kg**
Consumo / Air Consumption: **80 l/min**
Ingresso (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**
Lunghezza / Length: **132 mm**
Pressione / Pressure: **90 PSI**
Scarico posteriore / Rear exhaust

Art. MSP

Pinza Collect	Velocità Speed	COD
3 mm, 1/8"	60.000 rpm	4307

MICROLEVIGATRICE A DITO - *FINGER SANDER*



Art. LNS

Potenza Power	Velocità Speed	COD
0.5 HP	10.000 rpm	3759

Microlevigatrice orbitale a dito per lavori di precisione. Ideale per metallo, legno, metalli non ferrosi, vernice, pietra, ecc. Include 4 bracci di ricambio per ogni tipo di lavorazione (3 per prodotti a strappo e 1 per prodotti adesivi). Cambio rapido e facile del braccio senza arnesi. Orbita di 3mm.

*Finger sander for easy use in tight areas.
Ideal for steel, wood, non-ferrous metals, paint, stone, etc.
The kit includes 4 different pieces of supports
(3 Hook & Loop supports, 1 adhesive support).
Tool free support changes. Orbital distance 3mm*

LEVIGATRICE PNEUMATICA PER TUBI - *PNEUMATIC BELT SANDER*



Art. LPW

Potenza Power	Nastro Belt size	Velocità Speed	COD
0.53 HP	Sv. 520xH.20	16.000 rpm	3775

Levigatrice pneumatica a nastro per tubi braccio regolabile fino a 90°, ergonomica. Sostituzione del nastro senza l'ausilio di attrezzi.

Pneumatic belt sander for finishing on tubes and weldings on flat surfaces, sanding arm can be rotated 90°. Quick, tool free belt change.

SMUSSATRICE PNEUMATICA - *BEVELING TOOL*



Art. SPO

Potenza Power	Profondità Capacity	Velocità Speed	COD
0.25 HP	0.1 ~ 2.0 mm	30.000 rpm	7617

Smussatrice pneumatica leggera e compatta, per la smussatura a 45 gradi. Controllo della profondità regolabile.

Light and compact pneumatic bevelling machine. Bevelling at 45 degrees. Adjustable depth control.

MACCHINA PER RIMUOVERE RIVESTIMENTI - REMOVAL TOOL



Macchina per rimuovere velocemente adesivi, ruggine, vecchi strati di vernice, rivestimenti.

Suited to remove quickly corrosions, gaskets, sealers and vinyl from auto body.

SPECIFICHE/SPECIFICATIONS:

Potenza/Power: 0,45 HP
Velocità/Free speed: 3500 rpm
Peso/Weight: 1 Kg
Consumo/Air consumption: 300 l/min
Ingresso/Air inlet: 1/4"
Lunghezza/Length: 270 mm
Pressione/Pressure: 90 PSI
Attacco/Spindle: 5/16"-24T

ACCESSORI IN DOTAZIONE / INCLUDED ACCESSORIES



Art. RPS

COD
6675

Supporto per spazzola SNF

Support for SNF brush



Art. PNK

COD
6022

Supporto per 2 dischi BKD

Support for 2 BKD discs

Art. LPC

PREZZO
RIBASSATO

Potenza
Power

COD

0.45HP

8664

ACCESSORI / ACCESSORIES



Rimuovi adesivo - Rimuove gli adesivi decorativi, i nastri biadesivi, gli strati di pellicola dalla carrozzeria, dal vetro, dal metallo.

Vinyl cleaner - It removes vinyl, adhesives, tapes without damaging the paints, glass or metal surface.



Spazzole in filo - Per la preparazione delle superfici in carrozzeria. La ruggine e le vernici possono essere rimosse rapidamente senza danneggiare la base.

Wire brushes for car body - Rust can be easily removed without damaging the base.

Art. RGO

Misura
Size

COD



100

6084

1

4.000

Art. SFN

Misura
Size

COD



100

7423

1

4.000



Supporti ad espansione

Expansion supports



Black cleaner - Per rimuovere vecchi strati di vernice, in particolare sui profili e nelle sagomature senza danneggiare la base.

Black cleaner - Old paints can be easily removed without damaging the base.

Art. PAR

Misura
Size

COD



100x25

8721

1

4.000

Art. BKD

Misura
Size

COD



100

1255

1

6.000

NASTRI CONSIGLIATI / SUGGESTED BELTS

Art. NKM



Misura Size	Grana Grit	COD	
Ø100xH.25	40	1070	10
	60	1071	10
	80	1072	10
	120	1073	10

Art. TNC



Misura Size	Grana Grit	COD	
Ø100xH.25	A16	1311	10
	A30	1312	10
	A45	1313	10
	A65	1314	10
	A100	1315	10

Art. SCB



Misura Size	Grana Grit	COD	
Ø100xH.25	COARSE	1078	10
	MEDIUM	1079	10
	VERY FINE	1080	10


KIT FISSAGGIO RAPIDO - *FAST LOCKING KIT*

Art. FRK

Macchina	Descrizione <i>Description</i>	COD	
FRK 90	Kit con smerigliatrice 90 gradi <i>Kit with air grinder 90°</i>	2978	1
FRK 110	Kit con smerigliatrice 110 gradi <i>Kit with air grinder 110°</i>	2979	1
AIR 90°	Solo la macchina/ <i>Air tool only</i>	1123	1
AIR 110°	Solo la macchina/ <i>Air tool only</i>	1124	1

1 Macchina ad aria
 - Avviamento a leva
 - Velocità a vuoto: 15.000 RPM
 - Pressione aria: 90 PSI - 6,20 BAR
 1 Platorello FRH Ø 75
 1 Platorello FRH Ø 50
 5 Dischi FRS Ø75 (Surface conditioning)
 5 Dischi FRS Ø 50 (Surface conditioning)
 1 Disco FRB Ø 75 (Black cleaner)
 1 Disco FRB Ø 50 (Black cleaner)
 9 Dischi FRZ Ø 50 (2x36, 3x60, 2x80, 2x120)
 1 Oliatore
 2 Chiavette di serraggio
 1 Attacco per aria

1 Air machine
 - Lever starter
 - Free speed: 15.000 RPM
 - Air pressure: 90 PSI - 6,20 BAR
 1 Support FRH Ø 75
 1 Support FRH Ø 50
 5 Discs FRS Ø75 (Surface conditioning)
 5 Discs FRS Ø 50 (Surface conditioning)
 1 Disc FRB Ø 75 (Black cleaner)
 1 Disc FRB Ø 50 (Black cleaner)
 9 Discs FRZ Ø 50 (2x36, 3x60, 2x80, 2x120)
 1 Oiler
 2 Tightening keys
 1 Air adapter



Art. AIR 90°



Art. AIR 110°

PRODOTTI PER LUCIDATURA - *POLISHING PRODUCTS*



DISCHI IN COTONE TRAPUNTATO - *STITCHED COTTON DISCS*

Art. DCT

Ø	Foro Bore	COD	
150	12	8842	10
150	20	8852	10
200	20	8843	5
250	20	8844	5
300	20	8847	3
350	20	8848	3



Dischi in cotone cuciti tra loro.
Da usare con pasta abrasiva per lucidare.

*Layers of cotton bonded together by concentric stitching.
Suited for polishing, to be used with pastes.*

Art. DCT

SPESSORE DOPPIO / *DOUBLE THICK*

Misura Size	COD	
200x24x15	8855	1

Art. MAF

COD	Albero filettato
4052	Mandrel Arbor



DISCHI TRAPUNTATI IN SISAL E COTONE - *SISAL & COTTON DISCS*



Per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie per la lucidatura con panno o feltro. Accompagnare con pasta abrasiva.

*Suited for stainless steel to eliminate abrasive marks and before polishing operations with felt or cotton.
To be used with pastes.*

Art. DSC

Ø	Foro Bore	COD	
150	20	8857	8
200	20	8858	8
250	20	8859	5
300	20	8860	3
350	20	8861	3

DISCHI TRAPUNTATI IN SISAL - *SISAL STITCHED DISCS*



Per eliminare i segni dell'abrasivo e preparare la superficie per la lucidatura con panno o feltro. Accompagnare con pasta abrasiva.

*Suited for stainless steel to eliminate abrasive marks and before polishing operations with felt or cotton.
To be used with pastes.*

Art. DSS

Ø	Foro Bore	COD	
150	20	8862	8
200	20	8863	8
250	20	8864	5
300	20	8865	3
350	20	8866	3

DISCHI VENTILATI - *VENTILATED DISCS*



DCV: dischi ventilati in cotone
Ventilated cotton discs.

DMV: dischi ventilati in sisal e cotone
Ventilated sisal and cotton discs.

DCVF: dischi ventilati in cotone felpato
Ventilated flannel cotton discs.

COPPIA FLANGE DI RIDUZIONE *REDUCTION FLANGES COUPLE*

Art. FAL

Misura Size	COD	
55>25	2654	1
80>25	2656	1



Art. DCV

Ø	Foro Bore	COD	
150	20	1645	10
200	20	1646	10
250	55	1647	1
300	80	1648	1
400	180	1649	1

Art. DCVF

Ø	Foro Bore	COD	
100	19 ES	1650	1
150	20	1651	10
200	20	1652	10
250	80	1653	1

Art. DMV

Ø	Foro Bore	COD	
150	20	1939	10
200	20	1940	1
250	55	1941	1
300	80	1942	1

DISCHI ONDULATI - *CORRUGATED DISCS*

Art. DCO

Ø	Foro Bore		COD	
200	20	14 Falde/Layers	1638	1



DISCHI IN COTONE CON GAMBO - *SHAFT MOUNTED COTTON BUFFINGS*



Per lucidare, da usare con la pasta abrasiva.
Velocità periferica ottimale 5-10 m/s

*Suited for polishing. To be used with pastes.
Best peripheral speed 5-10 m/s*

Art. DCG

Misura Size	COD	
50x12x6	1632	10
60x12x6	1633	10
80x12x6	1634	10
100x12x6	1631	10

COTONE A FUNGO CON GAMBO - *FLARE BUFFS*



Art. DCM

Misura Size	COD	
38x6	1635	10
50x6	1636	10
75x6	1637	10

CILINDRO DI COTONE - *CYLINDER COTTON WHEELS*



Art. CCG

Misura Size	COD	
38x38x6	1384	5
50x50x6	1385	5
63x63x6	1386	5

DISCHI IN FELTRO - *FELT DISCS*



Per pulitura e lucidatura a specchio. Velocità raccomandata 5-10 m/s

*Suited for polishing. To be used with compound or diamond paste.
Best peripheral speed 5-10 m/s*

Art. DFF

Misura Size	COD	
30x10x6	8735	10
45x10x6	8736	10
60x10x6	8737	10
80x10x10	8738	10
100x13x10	8722	1
100x20x10	8723	1
150x 6x25	8724	5
150x13x15	8725	1
150x25x15	8726	1
150x40x20	8727	1
200x13x15	8730	1
200x25x15	8731	1
200x40x20	8728	1
250x25x15	8732	1
250x50x20	8733	1
300x30x20	8734	1

DISCHI IN FELTRO A STRAPPO - *HOOK & LOOP FELT DISCS*



Dischi in feltro per finitura, da usare accompagnato con pasta abrasiva o lucidante.
Per il platorello di supporto vedi pag. 141

*To be used with paste or compound to reach final polish.
For backing pads see page 141*

Art. DFV

Misura Size	COD	
75	1684	10
115	1680	10
125	1681	10
150	1682	10
180	1683	10

DISCO IN FELTRO CONICO - *CONICAL FELT DISC*



Art. DFC

Misura Size	COD	
100x12xM14	1673	1
115x12xM14	1674	1

Per pulitura e lucidatura a specchio.

Suited for polishing. To be used with compound or diamond paste.

FELTRI SU GAMBO / FELT ON SHAFT

Per pulitura e lucidatura a specchio. Si usano per lucidare gli stampi, accompagnati da pasta diamantata. Velocità raccomandata 5-10m/s.

Suited for polishing cut off forms. To be used with diamond paste. Best peripheral speed 5-10 m/s

Art. FCG

NEW

Art. FCG-ZYA



Art. FCG-ZYA



Art. FCG-WKE



Art. FCG-SPK



Art. FCG-WRC



Art. FCG-KUD



Art. FCG-CLU



Art. FCG-SKM



Art. FCG-KEL



Ø e Altezza Ø and Height	Ø Gambo Ø Shaft	COD	
6x10	3	8816	10
8x10	3	8818	10
8x10	6	8819	10
10x14	3	8793	10
10x14	6	8794	10
10x20	3	8797	10
15x20	6	8798	10
15x25	6	8799	10
20x25	6	8802	10
20x40	6	8803	10
25x30	6	8805	10
25x50	6	8806	10
30x30	6	8808	10
40x40	6	8810	10
50x40	6	8812	10
20x10	3	8801	10
25x6	3	8804	10
30x10	6	8807	10
50x10	6	8811	10
60x20	6	8814	10
20	3	8782	10
40	6	8788	10
50	6	8789	10
60	6	8790	10
6x10	3	8768	10
8x12	3	8778	10
10x18	6	8771	10
15x30	6	8772	10
20x25	6	8774	10
20x40	6	8775	10
25x25	6	8776	10
8x12	3	8792	10
10x15	3	8779	10
10x15	6	8380	10
15x20	6	8780	10
15x30	6	8781	10
20x25	6	8783	10
25x30	6	8786	10
25x50	6	8787	10
12	3	8757	10
15	6	8758	10
19	6	8760	10
25	6	8763	10
30	6	8765	10
10/5x15	3	8748	10
10/5x15	6	8749	10
20/10x25	6	8751	10
10 x 15	3	8769	10
20 x 25	6	8773	10
15 x 20	3	8759	10
20 x 25	6	8762	10
25 x 30	6	8764	10

DISCHI IN LANA A STRAPPO - *POLISHING LAMB'S WOOL*



Disco in lana merinos per lucidare superfici verniciate, con attacco a strappo.
Da utilizzare con platorelli di sostegno tipo VDP, VDR, a seconda del tipo di utilizzo e dell'utensile in dotazione.

*Natural merino's wool.
Ideal for polishing all painted surfaces.*

Art. DLL

Misura Size	COD	
75	1859	10
115	1854	1
125	1855	1
135	1856	1
150	1857	1
180	1858	1

DISCO IN LANA ATTORCIGLIATA - *TWISTED LAMBS WOOL DISC*



Per lucidare superfici verniciate e marmo.

Polishing of painted surfaces and marble.

Art. CVL

Misura Size	COD	
200	1561	1

PLATORELLO PER DISCHI IN LANA - *BACKING PADS FOR WOOL DISCS*



La schiuma di poliuretano microporosa è flessibile e assorbe le vibrazioni, durevole e molto resistente.

The microcellular polyurethane foam has good flexibility and can absorb the vibrations, it is extremely durable to withstand the most demanding operation.

Art. PVL

Misura Size	COD	
175xM14	6057	1

PASTE ABRASIVE - GRINDING PASTES



Art. PAS

Tipo Type	Peso approssimativo Approx weight	COD	
Bianca/White	750 g	5998	5
Azzurra/Light Blue	1 Kg	5997	5
Rosa/Pink	950 g	6000	5
Verde/Green	860 g	6001	5
Gialla/Yellow	740 g	5999	5
Verde Scuro/Dark green	900 g	595	5

Risparmia il 6% acquistando la confezione industriale da 21 panetti.

Save 6% buying industrial packing of 21 pcs.

Art. PAS21

Tipo Type	Pezzi Pieces	COD	
Bianca/White	21	5993	1
Azzurra/Light Blue	21	5992	1
Rosa/Pink	21	5995	1
Verde/Green	21	5996	1
Gialla/Yellow	21	5994	1
Verde Scuro/Dark green	21	8992	1

Bianca: grassa per sgrossatura/pulitura per primo passaggio con sisal o tampico. Per inox, ottone, alluminio, zama e metalli preziosi.

Azzurra: secca per brillantatura con dischi in cotone. Per inox, ottone, alluminio, zama.

Rosa: medio/grassa per lucidatura e brillantatura con dischi in cotone. Per inox, ottone, alluminio e metalli preziosi.

Verde: medio grassa per pulitura/lucidatura con dischi in sisal e tampico. Per inox.

Gialla/Marrone: grassa per lucidatura con dischi in cotone. Per rimuovere graffi da preziosi e argenteria.

Verde scuro: secca all'ossido di cromo per brillantatura con dischi in cotone e felpati. Per inox, ottone, alluminio e materiali preziosi.

White: fat, for first step roughing/cleaning with sisal or tampico. For inox, brass, aluminum.

Blue: dry, for polishing with cotton and flannel discs. For inox, brass, aluminum and precious materials.

Pink: medium-fat, for polishing and buffing with cotton discs. For inox, brass, aluminum.

Green: medium-fat, for cleaning/polishing with sisal and tampico discs. For inox.

Brown: fat, for polishing with cotton discs. To remove scratches from jewelry and silverware.

Dark green: dry, chrome oxide composition for polishing with cotton and flannel discs. For inox, brass, aluminum and precious materials.

PASTA ABRASIVA SUPER SPECCHIO - SUPER MIRROR PASTE



Art. PSM

Tipo Type	peso approssimativo al panetto Approximately weight of block	COD	
Azzurra/Light blue	400 g	6035	4
Rosa/Pink	400 g	6036	4

Azzurra: pasta per brillantare e per ottenere un effetto super mirror, da usare per lucidatura a mano o con dischi di cotone morbido tipo DCS di pag. 181 dischi flanellati, dischi senza cuciture e dischi di cotone di diametro piccolo (150 e inferiore). Ideale anche per lucidature con dischi in cotone su gambo montati su trapani. Lucida molto bene a basse velocità, per uso a macchina scegliere il composto rosa.

Rosa: pasta per brillantare e per ottenere un effetto super mirror, da usare per lucidatura a macchina con dischi di cotone dal diam 200 in su. Per lucidatura a mano o fatta a basse velocità periferiche utilizzare la pasta blu.

Light blue: super mirror polishing paste, to achieve the finest mirror finishing in combination with soft cotton discs. Softer formula, that melts at slow temperature, suited for manual applications or diameters 150 and smaller like our DCS at page 181. For machine applications and diameter 200 and over choose the pink formula. Cotton shaft mounted products, used on a drill, are as well ideal for this kind of paste.

Pink: super mirror polishing paste suited for diam 200 and bigger cotton discs.

SPAZZOLE IN FILO - WIRE BRUSHES



SPAZZOLA A TAZZA A FILI ONDULATI - WIRE CUP BRUSHES



Per l'uso con smerigliatrici angolari, per bave, adatta a spazzolare grandi superfici.

*** Su richiesta foro 22 mm**

Suited for angle grinders. Paint and primer removal, roughing, light rust removal.

*** Available upon request bore 22 mm**

Art. STO	Filo/Wire	0,3
----------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio Steel	Inox		MAX RPM
60xM14	7745	-	1	12.500
	-	7746	1	12.500
80xM14*	7747	-	1	8.500
	-	7748	1	8.500
100xM14*	7739	-	1	8.500
	-	7740	1	8.500
120xM14*	7741	-	1	6.500
	-	7742	1	6.500
150xM14	7743	-	1	4.500
	-	7744	1	4.500

SPAZZOLA CONICA A FILI ONDULATI - WIRE BEVEL BRUSHES



Per l'uso con smerigliatrici angolari.

Suited for angle grinders.

Art. SCO	Filo/Wire	0,3
----------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio Steel	Inox		MAX RPM
90xM14	7333	-	1	12.500
	-	7334	1	12.500
120xM14	7329	-	1	12.500
	-	7330	1	12.500
150xM14	7331	-	1	6.500
	-	7332	1	6.500

SPAZZOLA CIRCOLARE CON FILI ONDULATI - WIRE CIRCULAR BRUSHES



Per spazzolatura fatta con macchine stazionarie e mole da banco. Solo le punte del filo devono entrare in contatto con il pezzo da lavorare.

Medium to heavy brush applications: long life, aggressive, very resistant.

Art. SCF	Filo/Wire	0,3
----------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio Steel	Inox		MAX RPM
125x25x20	7303	-	1	8.500
	-	7304	1	8.500
150x25x32	7305	-	1	6.000
	-	7306	1	6.000
175x25x32	7307	-	1	4.500
	-	7308	1	4.500
200x25x32	7309	-	1	4.500
	-	7310	1	4.500
250x25x32	7311	-	1	3.600
	-	7312	1	3.600

SPAZZOLA A TAZZA RINFORZATA - *TWISTED KNOTS CUP BRUSHES*



Per la lavorazione di grandi superfici, per eliminare la calamina, la vernice, la ruggine.

Con anello di rinforzo, che rende le spazzole più aggressive.

Suited to remove carbon, rust, paint and other contamination.

The metal rings reinforce them, for an extra aggressive and safe action.

Art. STR	Filo/Wire	0,5
----------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio Steel	Inox		
80xM14	7760	-	1	8.500
	-	7761	1	8.500
100xM14	7753	-	1	7.000
	-	7754	1	7.000
120xM14	7755	-	1	6.500
	-	7756	1	6.500

SPAZZOLA A TAZZA A MAZZETTI RITORTI - *TWISTED KNOTS BOWL CUP BRUSHES*



Per la lavorazione di grandi superfici, per eliminare la calamina, la vernice, la ruggine.

Suited to remove carbon, rust, paint and other contaminations.

Art. STC	Filo/Wire	0,5
----------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio Steel	Inox		
65xM14	7715	-	1	12.500
	-	7716	1	12.500
70xM14	7717	-	1	12.500
	-	7718	1	12.500

SPAZZOLA CONICA A MAZZETTI RITORTI - *TWISTED KNOTS BEVEL BRUSHES*



Come STR ma indicata per raggiungere meglio gli angoli. Per eliminare la calamina, la vernice, la ruggine.

Tapered brush, like STR but shaped to reach angles.

Art. SCR	Filo/Wire	0,5
----------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio Steel	Inox		
100xM14	7342	-	1	12.500
	-	7343	1	12.500
115xM14	7344	-	1	12.500
	-	7345	1	12.500
120xM14	7346	-	1	12.500
	-	7347	1	12.500

SPAZZOLA CIRCOLARE A MAZZETTI RITORTI - *TWISTED KNOTS CIRCULAR BRUSHES*



Per lavorazioni gravose, pulizia cordon di saldatura, per ottenere una superficie con tracce più evidenti.

Suited to clean welds and to remove paint, rust, encrustations and burrs. High operating speed.

Art. SCN	Filo/Wire	0,5			
Misura Size		Acciaio Steel	Inox		MAX RPM
100x22	Singolo/Single	7316	-	1	12.500
	Singolo/Single	-	7317	1	12.500
115x22	Singolo/Single	7319	-	1	9.000
	Singolo/Single	-	7320	1	9.000
150x22	Singolo/Single	7322	-	1	9.000
	Singolo/Single	-	7323	1	9.000
175x22	Singolo/Single	7325	-	1	9.000
200x22	Singolo/Single	7326	-	1	8.500
	Singolo/Single	-	7327	1	8.500
100x22	Doppio/Double	7318	-	1	12.500
115x22	Doppio/Double	7321	-	1	9.000
150x22	Doppio/Double	7324	-	1	9.000
200x22	Doppio/Double	7328	-	1	8.500

SPAZZOLA CIRCOLARE A MAZZETTI RITORTI M14 - *TWISTED KNOTS BRUSHES M14*



Per lavorazioni gravose, pulizia cordon di saldatura, per ottenere una superficie con tracce più evidenti.

Suited to clean welds and to remove paint, rust, encrustations and burrs. High operating speed.

Art. SGM	Filo/Wire	0,5			
Misura Size		Acciaio Steel	Inox		MAX RPM
100xM14		7441	-	1	12.500
115xM14		7442	-	1	12.500
		-	7443	1	12.500
125xM14		7444	-	1	11.000
		-	7445	1	11.000
150xM14		7446	-	1	9.000
178xM14		7447	-	1	9.000
200xM14		7448	-	1	8.500

SPAZZOLA A TAZZA A MAZZETTI RITORTI CON GAMBO - *TWISTED CUP BRUSHES WITH SHAFT*



Art. SGL	Filo/Wire	0,5			
Misura Size		Acciaio Steel	Inox		MAX RPM
75x6		7439	-	10	12.500
		-	7440	10	12.500

Forma a tazza, per raggiungere gli angoli e per lavorare frontalmente.

Cup shape, to reach the bottoms and to work frontally.

SPAZZOLA AD ALTA DENSITÀ - HIGH DENSITY TWIST KNOT BRUSH



Tipicamente usata per pulire le saldature nel settore delle Pipeline.
Rimuove incrostazioni, ruggine e residui di plastica e gomma.
Il filamento è più sottile e ad alta densità. Ideale anche per lavorare in fessure e negli angoli.

*Widely used in the Pipeline field to clean welds from rust, slags, coatings, rubber and plastic.
Suited as well to work corners and ducts thank to its thin knots with high density wire.*

Art. SBF	Filo/Wire	0,5
----------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio Steel	Inox		MAX RPM
115x22	7175	-	1	12.500
125x22	7176	-	1	11.000
150x22	7177	-	1	9.800
	-	7178	1	9.800
175x22	7179	-	1	9.000

SPAZZOLA AD ALTA DENSITÀ M14 - HIGH DENSITY TWIST KNOT BRUSH M14



Tipicamente usata per pulire le saldature nel settore delle Pipeline.
Rimuove incrostazioni, ruggine e residui di plastica e gomma.
Il filamento è più sottile e ad alta densità. Ideale anche per lavorare in fessure e negli angoli.
L'attacco M14 rende rapido il montaggio sulle smerigliatrici angolari.

*Widely used in the Pipeline field to clean welds from rust, slags, coatings, rubber and plastic.
Suited as well to work corners and ducts thank to its thin knots with high density wire.
M14 for a fast fixing on angle grinders*

Art. SBM	Filo/Wire	0,5
----------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio Steel	inox		MAX RPM
100xM14	7180	-	1	12.500
	-	7181	1	12.500
115xM14	7182	-	1	12.500
	-	7183	1	12.500
125xM14	7184	-	1	11.000
	-	7185	1	11.000
175xM14	7186	-	1	9.000
	-	7187	1	9.000

SPAZZOLA CON GAMBO A MAZZETTI RITORTI - TWISTED KNOTS BRUSH WITH SHAFT



Per pulire, eliminare ruggine, per cordoni di saldatura.

Aggressive brush, working at high speeds.

Art. SGR	Filo/Wire	0,5
----------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio Steel	Inox		MAX RPM
75x6	7477	-	10	15.000
	-	7478	10	15.000
85x6	7479	-	10	13.800
100x6	7475	-	10	12.500
	-	7476	10	12.500

SPAZZOLA CIRCOLARE CON GAMBO - WIRE *CIRCULAR BRUSHES WITH SHAFT*

Art. SGO	Filo/Wire	0,3
----------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio/Steel	Inox		MAX RPM
20x5x6	7454	-	25	6.000
	-	7455	25	6.000
30x5x6	7456	-	25	6.000
	-	7457	25	6.000
40x5x6	7458	-	25	6.000
	-	7459	25	6.000
50x6x6	7460	-	25	4.500
	-	7461	25	4.500
60x6x6	7462	-	10	4.500
	-	7463	10	4.500
70x8x6	7464	-	10	4.500
	-	7465	10	4.500
70x13x6	7466	-	10	4.500
	-	7467	10	4.500
80x8x6	7468	-	10	4.500
	-	7469	10	4.500
100x10x6	7449	-	10	4.500
	-	7450	10	4.500
100x15x6	7452	-	10	4.500
	-	7453	10	4.500



Per pulizia di saldature, per leggere bave, sverniciature, calamine, ruggine.

Gambo: 6mm

*Cleaning of light rust, paint, primer. Lighter version.
Shaft: 6mm*

ALTA VELOCITÀ - HIGH SPEED

Misura Size	€	Inox		MAX RPM
80x8x6		7470	10	12.500
100x10x6		7451	10	12.500

SPAZZOLA A TAZZA CON GAMBO - WIRE *CUP BRUSHES WITH SHAFT*

Art. STG	Filo/Wire	0,3
----------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio Steel	Inox		MAX RPM
40x6	7719	-	20	4.500
	-	7720	20	4.500
50x6	7721	-	20	4.500
	-	7722	20	4.500
60x6	7723	-	10	4.500
	-	7724	10	4.500
70x6	7725	-	10	4.500
	-	7726	10	4.500
80x6	7727	-	10	4.500
	-	7728	10	4.500



Per pulizia frontale di saldature, per leggere bave, sverniciature, calamine, ruggine.

Gambo: 6mm

*Cup shape, to reach the bottoms and to work frontally.
Shaft: 6mm*

SPAZZOLE INDUSTRIALI AD ALTA VELOCITÀ - WIRE *HIGH SPEED INDUSTRIAL BRUSHES*

Art. SGS	Filo/Wire	0,3
----------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio Steel	Inox		
30x9x6	7483	-	10	20.000
	-	7484	10	20.000
40x9x6	7487	-	10	18.000
	-	7488	10	18.000
40x18x6	7485	-	10	18.000
	-	7486	10	18.000
50x10x6	7489	-	10	15.000
	-	7490	10	15.000
50x20x6	7491	-	10	15.000
	-	7492	10	15.000
60x10x6	7493	-	10	15.000
	-	7494	10	15.000
60x20x6	7495	-	10	15.000
	-	7496	10	15.000
70x20x6	7497	-	10	15.000
	-	7498	10	15.000
80x20x6	7499	-	10	12.000
	-	7500	10	12.000
100x20x6	7481	-	10	12.000
	-	7482	10	12.000



Spessore maggiorato e resistenza più alta alla velocità.

Bigger thickness and higher speed resistance.

SPAZZOLA CONICA CON GAMBO - WIRE *BEVEL BRUSHES WITH SHAFT*

Art. SCG	Filo/Wire	0,3
----------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio Steel	Inox		
90x6	7313	-	10	12.500
	-	7314	10	12.500

Per pulizia di punti difficili da raggiungere di saldature,
per leggere bave, sverniciature, calamine, ruggine.
Gambo: 6mm

*For light and medium rust and varnish removal and deburring.
Shaft: 6mm*



SPAZZOLA FRONTALE - WIRE *END BRUSHES*



Per lavorazioni frontali e in aree di difficile accesso.

Suited for hard-to-reach spots and frontal cleaning.

Art. SFG	Filo/Wire	0,3		
Misura Size	Acciaio Steel	Inox		
10x6	7411	-	25	20.000
	-	8834	25	20.000
15x6	7412	-	25	20.000
	-	7413	25	20.000
20x6	7414	-	25	20.000
	-	7415	25	20.000
25x6	7416	-	25	20.000
	-	7417	25	20.000
30x6	7418	-	25	20.000
	-	7419	25	20.000

SPAZZOLA A PUNTA - WIRE *TIP BRUSHES*



Per lavorazioni frontali e in aree di difficile accesso.

Suited for hard-to-reach spots and frontal cleaning.

Art. SFP	Filo/Wire	0,3		
Misura Size	Acciaio Steel	Inox		
12x6	7424	-	25	4.500
	-	7425	25	4.500
24x6	7426	-	25	4.500
	-	7427	25	4.500

SPAZZOLE A FUNGO - WIRE *MUSHROOM BRUSHES*



Per lavorazioni frontali e in aree di difficile accesso.

Suited for hard-to-reach spots and frontal cleaning.

Art. SFM	Filo/Wire	0,3		
Misura Size	Acciaio Steel			
20x6	7420	25	4.500	
30x6	7421	25	4.500	
40x6	7422	25	4.500	

SPAZZOLA FRONTALE A MAZZETTI RITORTI - *TWISTED KNOTS END BRUSHES*



Per lavorazioni frontali e in aree di difficile accesso.

High performance end brush, more aggressive and resistant compared to SFG. Descaling, cleaning, etc.

Art. SFT	Filo/Wire	0,5		
Misura Size	Acciaio Steel	Inox		
19x6	7428	-	25	20.000
	-	7429	25	20.000
22x6	7430	-	25	20.000
	-	7431	25	20.000
25x6	7432	-	10	20.000
	-	7433	10	20.000
30x6	7434	-	10	20.000
	-	7435	10	20.000

SPAZZOLA CIRCOLARE CON FORO - CIRCULAR BRUSHES WITH HOLE

Art. SCS	Filo/Wire	0,15
----------	-----------	------

Misura Size	Acciaio Steel		
150x5x25	7348	5	6.000
200x5x25	7351	5	4.500
250x5x25	7354	5	3.600



Art. SCS-M	Filo/Wire	0,3
------------	-----------	-----



Misura Size	Acciaio Steel	Inox		
115x5x25	7356	-	1	4.500
115x5x25	-	7357	1	4.500



SPAZZOLA A MANO - *HAND BRUSHES*

Per svariate operazioni di pulizia manuale.

For hand cleaning operations.

Art. SMC

Misura Size	Acciaio Steel	Inox	Blu Blue	Verde Green	
275 mm	7507	-	-	-	24
	-	7509	-	-	24
	-	-	7508	7511	24



SPAZZOLE PER SALDATORI A MANICO IN LEGNO - *WOODEN HANDLE BRUSHES FOR WELDERS*

Art. SMP-A

Filo/Wire 0,3

Misura Size	Ranghi Rows	Acciaio Steel	Inox	
290 mm	3x15	7555	-	18
	4x15	7556	-	12
	5x15	7558	-	12
	4x15	-	7557	12



In filo d'acciaio e in filo inox, per rimuovere ruggine e incrostazioni su superfici piane, per pulire le saldature e genericamente per raschiare. Lunghezza filo: 25 mm

Steel and stainless steel wooden handle brushes, to remove rust and heavy oxidation. Suited to clean weld seams and to scrape. Trim Length: 25 mm

SPAZZOLE A MANICO IN LEGNO ECONOMICHE - *WOODEN HANDLE BRUSHES FOR WELDERS*

Art. SMP-B

Filo/Wire 0,3

Misura Size	Ranghi Rows	Acciaio Steel	
290 mm	4x15	7559	12

Versione economica, con filo H 23 mm

Economic version, trim length 23 mm



SPAZZOLE A MANO MANICO IN LEGNO - *WOODEN HANDLE BRUSHES*

Art. SMP-C

Filo/Wire 0,3

Misura Size	Ranghi Rows	Acciaio Steel	
200 mm	2+3x7+2	7560	30

In filo d'acciaio per rimuovere ruggine e incrostazioni su superfici piane, per pulire le saldature e genericamente per raschiare.

Brass coated steel wooden handle brushes, to remove rust and heavy oxidations. Suited to clean weld seams and to scrape



SPAZZOLE A MANO MANICO IN LEGNO - *WOODEN HANDLE BRUSHES*

Art. SMP-D	Filo/Wire	0,3
------------	-----------	-----

Misura Size	Ranghi Rows	Acciaio Steel	Inox	
195 mm	3x7	7561	-	12
	3x7	-	7562	12

In filo d'acciaio e in filo inox, per rimuovere ruggine e incrostazioni su superfici piane, per pulire le saldature e genericamente per raschiare.

Steel and stainless steel wooden handle brushes, to remove rust and heavy oxidations. Suited to clean weld seams and to scrape



MINI SPAZZOLE A MANO - *MINI HAND BRUSHES*

Per raggiungere superfici scomode in piccoli spazi, grazie alle dimensioni ridotte e la forma sottile.

Small and thin manual brush, for hard to reach surfaces. Thank to its small size and thin shape it is suited for hard to reach spots.




Art. SMP-E	Filo/Wire	0,3
------------	-----------	-----

Misura Size	Acciaio Steel	Inox	Nero Black	Ottone Brass	
215 mm	7564	-	-	-	12
	-	7565	-	-	12
	-	-	7566	-	12
	-	-	-	7563	12

SPAZZOLE A MANO MANICO IN LEGNO - *PEANUT WOODEN BRUSH*

Art. SMP-F	Filo/Wire	0,3
------------	-----------	-----

Misura Size	Ranghi Rows	Acciaio Steel	
190 mm	4x12	7567	10



SCOVOLI CON FILETTATURA - TUBE BRUSHES WITH THREAD

Scovoli con filettatura disponibili in acciaio zincato e nylon per la pulizia interna di canne fumarie e tubi.

Tube brushes with thread available in zinc coated steel wire, nylon and stainless steel, for cleaning flues and tubes.




Art. STA

Misura Size	Filo Wire	Lunghezza Length	Acciaio Steel	Inox	Nylon	
8xM6	0,2	100/160	7695	-	-	10
			-	7693	7694	10
10xM6	0,2		7662	-	-	10
			-	7660	7661	10
12xM6	0,2		7665	-	-	10
			-	7663	7664	10
16xM6	0,2		7668	-	-	10
			-	7666	7667	10
20xM6	0,2		7671	-	-	10
			-	7669	7670	10
25xM6	0,2		7674	-	-	10
			-	7672	7673	10
28x1/2"	0,2		-	7675	7676	10
30x1/2"	0,3		7680	-	-	10
			-	7678	7679	10
33x1/2"	0,3		7681	-	-	10
38x1/2"	0,3		7682	-	-	10
40x1/2"	0,3		7683	-	-	10
45x1/2"	0,3		7684	-	-	10
50x1/2"	0,3		7685	-	-	10
53x1/2"	0,3		7686	-	-	10
60x1/2"	0,3		7687	-	-	10
65x1/2"	0,3		7688	-	-	10
70x1/2"	0,3		7689	-	-	10
75x1/2"	0,3		7690	-	-	10
82x1/2"	0,3		7691	-	-	10
88x1/2"	0,3		7692	-	-	10
94x1/2"	0,3		7696	-	-	10
101x1/2"	0,3		7659	-	-	10

SCOVOLI IN ACCIAIO - TUBE BRUSHES

Art. STB

Filo/Wire 0,2



Scovoli in acciaio, si possono usare manualmente o su macchine portatili o fisse. Ideali per la pulizia di caldaie, fori in acciaio, filettature, rimuove ossidazioni e incrostazioni.

They are used manually or fastened by the screw on portable or fixed machines. Removal of rust adherences inside tubes and holes, thread holes.

Misura Size	Lunghezza Length	Acciaio Steel	Inox	
10	63/135	7697	-	10
		-	7698	10
13	75/150	7699	-	10
		-	7700	10
16	75/150	7701	-	10
		-	7702	10
19	75/150	7703	-	10
		-	7704	10
22	100/150	7705	-	10
		-	7706	10
25	100/150	7707	-	10
		-	7708	10
38	125/150	7709	-	10
		-	7710	10

KIT SCOVOLI - TUBE BRUSHES KIT

Art. SGK

	COD	
28 Pezzi/Pieces	7622	1

Assortimento completo per svariate operazioni di artigianato e fai da te. Pulizia armi, manutenzione caldaie.

Complete set of brushes for cleaning tubes. Suited for weapons brushing, boilers, diy works.



SPAZZOLA CIRCOLARE IN NYLON - *NYLON CIRCULAR BRUSHES*

Il filo di nylon è più flessibile e resistente alla rottura del filo d'acciaio. Graffia meno e non fa arrugginire il pezzo lavorato. Sui metalli rimuove l'ossido e i residui di vernice, sui legni prepara la superficie.

More flexible compared to steel wire. They leave smaller scratches and do not produce rust on the work piece. Suited for removing stain on metals, for car body repair, paint residues. Surface preparation of soft woods.

Art. SNB

Misura Size	Grane / Grits			
	Rosso/Red 80	Blu/Blue 180		
150x16	7590	7589	1	3.700
175x16	7592	7591	1	3.700



SPAZZOLA IN NYLON A TAZZA - *NYLON CUP BRUSHES*

Art. STN

Misura Size	Grane / Grits			
	Rosso/Red 80	Blu/Blue 180		
60xM14	7734	7733	1	12.500
80xM14	7738	7737	1	12.500
100xM14	7730	7729	1	8.500



SPAZZOLA IN NYLON A TAZZA CON GAMBO - *NYLON BRUSHES ON SHAFT*

Art. STN

Misura Size	Grane / Grits			
	Rosso/Red 80	Blu/Blue 180		
50x6	7732	7731	10	4.500
70x6	7736	7735	10	4.500



SPAZZOLA CIRCOLARE IN NYLON CON GAMBO - *NYLON BRUSHES ON SHAFT*

Art. SNC

Misura Size	Grane / Grits			
	Rosso/Red 80	Blu/Blue 180		
50x6	7596	7595	10	4.500
75x6	7598	7597	10	4.500
100x6	7594	7593	10	4.500



SPAZZOLA FRONTALE IN NYLON - *NYLON END BRUSHES*

Art. SNM

Misura Size	Grane / Grits			
	Rosso/Red 80	Blu/Blue 180		
25x6	7600	7599	10	4.500
30x6	7602	7601	10	4.500



SPAZZOLINE PER STAMPISTI - MOLD MAKERS MINI BRUSHES



Art. FPS

MINI SPAZZOLE A DISCO - MINI CIRCULAR BRUSHES

Misura Size	Modello Model	Materiale Materials	COD	
22	A	Setola bianca/White fiber	2912	50
	B	Setola nera/Black fiber	2913	50
	C	Fibra di palma/Palm fiber	2914	50
19	D	Acciao/Steel	2915	50
22	D	Acciao/Steel	2916	50
25	D	Acciao/Steel	2917	50
28	D	Acciao/Steel	2918	50
38	D	Acciao/Steel	2919	50
22	E	Fibra naturale/Natural fiber	2920	50
	F	Non tessuto/Non woven	2921	50
	G	Non tessuto verde/Green N.T.	2922	50
	H	Lana/Wool	2923	50
	I	Cotone bianco/White cotton	2924	50
	K	Pelle/Leather	2926	50

Gambo/Shaft 3 mm

Art. FPS

MINI SPAZZOLE A PENNELLO - MINI END BRUSHES

Misura Size	Modello Model	Materiale Materials	COD	
5	M	Setola bianca/White fiber	2927	50
	O	Fibra di palma/Palm fiber	2929	50
	P	Acciao/Steel	2930	50
6	P	Acciao/Steel	2931	50
8	P	Acciao/Steel	2932	50

Gambo/Shaft 3 mm



Art. FPS

MINI SPAZZOLE A TAZZA - MINI CUP BRUSHES

Misura Size	Modello Model	Materiale Materials	COD	
12	Q	Setola bianca/White fiber	2933	50
	R	Setola nera/Black fiber	2934	50
	S	Fibra di palma/Palm fiber	2935	50
	T	Acciao/Steel	2936	50
	U	Fibra naturale/Natural fiber	2938	50

Gambo/Shaft 3 mm



FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO - *TUNGSTEN CARBIDE BURRS*

Le frese rotative in metallo duro al carburo di tungsteno garantiscono un taglio stabile e tenace di una vasta gamma di materiali.

Ideali per operazioni dalla sbavatura alla finitura, vengono impiegate su acciai legati, inox, ghisa, metalli non ferrosi, plastica, legno duro.

SC - TAGLIO STANDARD



SC - STANDARD CUT

DC - TAGLIO DIAMANTE



DC - DIAMOND CUT

AL - PER ALLUMINIO



AL - ALUMINUM

High performance tungsten carbide burrs, maximum cutting stability with a simultaneous high tenacity of the cutting edge.

Ideal for shaping smoothing and material removal, on hardened steel, stainless steel, cast iron, nonferrous metals, fired ceramics, plastic, hard wood.

FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO - *TUNGSTEN CARBIDE BURRS*



SC
TAGLIO STANDARD/STANDARD CUT

Per utilizzo in genere asportazione leggera finitura veloce.

For general purpose use where fast stock removal and finish are required.



DC
TAGLIO DIAMANTE/DIAMOND CUT

Per utilizzo su acciai duri e leghe di acciaio, acciaio per utensili.

For use on heat treated and tough alloy steels, and on tool and die applications.



AL
PER ALLUMINIO/ALUMINUM

Per utilizzo su acciai teneri e alluminio, aiuta a prevenire l'intasamento.

For use on softer materials, the extra coarse tooth pattern helps prevent loading.

Le frese rotative in metallo duro al carburo di tungsteno garantiscono un taglio stabile e tenace di una vasta gamma di materiali. Ideali per operazioni dalla sbavatura alla finitura, vengono impiegate su acciai legati, inox, ghisa, metalli non ferrosi, plastica, legno duro.

High performance tungsten carbide burrs, maximum cutting stability with a simultaneous high tenacity of the cutting edge. Ideal for shaping smoothing and material removal, on hardened steel, stainless steel, cast iron, nonferrous metals, fired ceramics, plastic, hard wood.

KIT FRESE - *BURRS KIT*

Kit di frese in metallo duro, confezione in legno.

Carbide burr kit, wooden box

KIT DC:

A1225, H1232, L1228, F1225, E1220, A1020, H1025, C1020, G1020, D1009

KIT SC:

A1225, C1225, L1228, E1220, G1225, C1020, N1213, E1016, K1005, D1009




Art. FCK

	COD	
DC	2660	1
SC	2661	1

TABELLA DI VELOCITÀ CONSIGLIATA/RECOMMENDED SPEED TABLES

Ø \ giri/min r.p.m	SC inox, inconel, titanio	SC altri/others	DC inox, inconel, titanio	DC altri/others
2	75.000	50.000	37.500	25.000
3	53.000	35.000	26.500	17.500
4	38.000	26.000	19.000	13.000
6	33.000	22.000	16.500	11.000
8	30.000	20.000	15.000	10.000
9	27.000	18.000	13.500	9.000
10	26.000	17.500	13.000	8.750
12	24.000	16.000	12.000	8.000
16	23.000	15.300	11.500	7.650
18	21.000	14.000	10.500	7.000
20	20.000	13.000	10.000	6.500
25	18.000	12.000	9.000	6.000

FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO - *TUNGSTEN CARBIDE BURRS*




Art. FCT-A

ZYA

Forma cilindrica, testa liscia / *Cylindrical shape, plain head*

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	AL	
2x10x3	38	-	2662	-	1
6x16x6	61	2665	2664	-	1
8x20x6	65	2667	2666	-	1
10x20x6	65	2670	2669	-	1
12x25x6	70	2673	2672	-	1
12x25x6	70	-	-	2671	1
16x25x6	70	2676	2675	-	1



Art. FCT-B

ZYAS

Forma cilindrica, taglio in testa / *Cylindrical shape, end cuts*

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	AL	
2x10x3	38	2680	2679	-	1
3x13x3	38	2684	2681	-	1
4x13x6	38	2687	2686	-	1
6x16x6	61	2690	2689	-	1
6x16x6	61	-	-	2688	1
8x20x6	65	2695	2692	-	1
8x20x6	65	-	-	2691	1
10x20x6	65	2700	2697	-	1
10x20x6	65	-	-	2696	1
12x25x6	70	2705	2702	-	1
12x25x6	70	-	-	2701	1
16x25x6	70	2707	2706	-	1
19x25x6	70	-	2708	-	1
22x25x6	70	-	2709	-	1
25x25x6	70	-	2710	-	1




Art. FCT-BL

ZYA

Gambo lungo/Long shaft

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	
2x7x3	65	2678	2677	1
3x13x3	65	2683	2682	1
8x20x6	120	2694	2693	1
10x20x6	120	2699	2698	1
12x25x6	120	2704	2703	1

FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO - *TUNGSTEN CARBIDE BURRS*




Art. FCT-C

WRC

Forma cilindrica, testa a sfera / *Cylindrical ball shaped*

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	AL	
2x10x3	38	-	2711	-	1
3x13x3	38	2714	2713	-	1
4x13x6	38	2716	2715	-	1
6x16x6	61	2719	2718	-	1
6x16x6	61	-	-	2717	1
8x20x6	65	2722	2721	-	1
8x20x6	65	-	-	2720	1
10x20x6	65	2725	2724	-	1
10x20x6	65	-	-	2723	1
12x25x6	70	2728	2727	-	1
12x25x6	70	-	-	2726	1
16x25x6	70	2730	2729	-	1
19x25x6	70	-	2731	-	1
22x25x6	70	-	2732	-	1
25x25x6	70	-	2733	-	1



Art. FCT-D

KUD

Forma sferica / *Ball shape*

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	AL	
3x2,7x3	38	2735	2734	-	1
4x3,6x6	38	2737	2736	-	1
6x5,4x6	50	-	2739	-	1
8x7,2x6	52	2743	2742	-	1
10x9,0x6	54	2746	-	-	1
10x9,0x6	54	-	2745	-	1
10x9,0x6	54	-	-	2744	1
12x10,8x6	56	2748	2747	-	1
16x14,4x6	60	2750	2749	-	1
19x18x6	60	-	2751	-	1




Art. FCT-E

TRE

Forma goccia / *Oval shape*

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	AL	
8x13x6	58	2756	2755	-	1
10x16x6	61	2759	2758	-	1
10x16x6	61	-	-	2757	1
12x20x6	65	2762	2761	-	1
12x20x6	65	-	-	2760	1
16x25x6	70	2764	2763	-	1

FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO - *TUNGSTEN CARBIDE BURRS*



Art. FCT-F

RBF

Forma albero / *Tree shape*

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	AL	
3x13x3	38	2766	2765	-	1
6x18x6	63	2768	2767	-	1
8x20x6	65	2770	2769	-	1
10x20x6	65	2773	2772	-	1
10x20x6	65	-	-	2771	1
12x25x6	70	2776	2775	-	1
12x25x6	70	-	-	2774	1
16x25x6	70	-	2777	-	1
19x25x6	70	-	2778	-	1





Art. FCT-G

SPG

Forma ogiva / *Ogive shape*

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	AL	
3x13x3	38	2780	2779	-	1
6x18x6	63	2782	2781	-	1
10x20x6	65	2785	2784	-	1
10x20x6	65	-	-	2783	1
12x25x6	70	2788	2787	-	1
12x25x6	70	-	-	2786	1
16x25x6	70	-	2789	-	1
19x25x6	70	-	2790	-	1




Art. FCT-H

FLH

Forma a fiamma / *Flame shape*

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	AL	
6x18x6	58	-	2792	-	1
8x20x6	60	2795	2794	-	1
8x20x6	60	-	-	2793	1
10x25x6	60	2797	2796	-	1
12x32x6	72	2800	2799	-	1
12x32x6	72	-	-	2798	1




Art. FCT-L

KEL

Forma conica punta arrotondata / *Round conical shape*

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	
3x13x3	38	2815	-	1
3x13x3	38	-	2814	1
4x13x3	38	-	8747	1
6x16x6	61	2817	2816	1
8x22x6	67	-	2818	1
10x25x6	70	-	2821	1
12x28x6	73	-	2823	1

FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO - *TUNGSTEN CARBIDE BURRS*




Art. FCT-J

KSJ

Forma a cono angolo 60° / *Tip shape, angle 60°*

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	
3x2,5x3	38	2802	2801	1
6x5,2x6	54	2804	2803	1
10x8x6	58	2806	2805	1
16x13x6	62	2808	2807	1



Art. FCT-K

KSK

Forma a cono angolo 90° / *Tip shape, angle 90°*

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	
10x5x6	54	2811	2810	1
16x8x6	60	2813	-	1
16x8x6	60	-	2812	1




Art. FCT-M

SKM

Forma conica appuntita / *Conical pointed shape*

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	AL	
3x11x3	38	-	2826	-	1
3x11x6	38	-	2827	-	1
6x18x6	63	-	2828	-	1
8x20x6	65	2832	2831	-	1
10x20x6	65	2835	2834	-	1
10x20x6	65	-	-	2833	1
12x25x6	70	2837	2836	-	1
16x25x6	70	-	2838	-	1



Art. FCT-N

WKN

Forma a cono rovesciato / *Inverted cone shape*

Misura Size	Lunghezza Length	SC	DC	
12x13x6	58	2841	2840	1
16x16x6	61	2842	-	1

FORETTI DIAMANTATI CON ATTACCO M14 - DIAMOND CORE BITS WITH M14 THREAD



Ideali per l'uso su smerigliatrici angolari e trapani con adattatore. Progettati per la foratura precisa e veloce di materiali duri come piastrelle, ceramica, marmo e granito, garantiscono prestazioni elevate grazie al rivestimento diamantato di alta qualità. Assicurano una lunga durata e un taglio pulito, riducendo al minimo scheggiature e vibrazioni. Perfetti per installatori e professionisti del settore edile. Disponibili in vari diametri per adattarsi a diverse applicazioni.

Ideal for use with angle grinders and drills with adapters. Designed for precise and fast drilling of tiles, ceramics, marble, and granite, they deliver high performance thanks to premium diamond coating. These bits ensure long durability and clean cuts, minimizing chipping and vibrations. Perfect for installers and construction professionals. Available in various diameters to suit different applications..

Art. TDM

NEW!

Ø	Lunghezza Length	Grana Grit	COD		
6	10/62	50	2160	1	11.000
8	10/62	50	2161	1	11.000
10	10/62	40	2162	1	11.000
12	10/62	40	2163	1	11.000
20	15/60	30	2164	1	11.000
25	15/60	30	2165	1	11.000
30	15/60	30	2166	1	11.000
35	15/60	30	2167	1	11.000
40	15/60	30	2168	1	11.000
50	15/60	30	2169	1	11.000
60	15/60	30	2170	1	11.000
68	15/60	30	2171	1	11.000

FORETTI DIAMANTATI CON ATTACCO ESAGONALE - DIAMOND CORE BITS WITH HEXAGONAL SHANK



Foretti diamantati con attacco esagonale, compatibili con trapani standard, ideali per la foratura di piastrelle, ceramica, marmo e granito senza necessità di attrezzature speciali. Offrono un'elevata precisione e un'ottima capacità di taglio grazie al rivestimento diamantato di alta qualità. Il design dell'attacco esagonale assicura una trasmissione ottimale della coppia e un fissaggio sicuro, evitando slittamenti. Soluzione pratica e affidabile per installatori e artigiani. Disponibili in diverse dimensioni per rispondere a ogni esigenza.

Diamond core bits with a hexagonal shank, compatible with standard drills, ideal for drilling tiles, ceramics, marble, and granite without requiring specialized equipment. They offer high precision and excellent cutting capability thanks to premium diamond coating. The hexagonal shank design ensures optimal torque transmission and a secure fit, preventing slippage. A practical and reliable solution for installers and craftsmen. Available in different sizes to meet all needs.

Art. TDG

NEW!

Ø	Lunghezza Length	Grana Grit	COD		
6	10/67	50	2175	1	11.000
8	10/80	50	2176	1	11.000
10	10/80	50	2177	1	11.000
12	10/80	40	2178	1	11.000

DISCHI PER PAVIMENTI - FLOOR DISCS

DISCHI IN RETE AL CARBURO DI SILICIO - SILICON CARBIDE SCREEN DISCS

Art. DRA	Grane / Grits								
	40	60	80	100	120	150	180	220	
406	1949	1950	1951	1944	1945	1946	1947	1948	10
457	-	-	-	1952	1953	1954	1955	-	10
483	-	-	-	1958	1959	1960	1961	-	10



DISCHI DOPPI AL CARBURO DI SILICIO - DOUBLE SIDE DISCS

Dischi abrasivi a due facce per pavimenti. Foro 30mm, 8 tagli.

Double side abrasive discs, floor sanding. Bore 30mm, 8 cuts

Art. CSD	Grane / Grits									
	Misura Size	16	24	36	40	60	80	100		120
	430x30	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1535	1536	10
	457x30	1545	1546	1547	-	1548	1549	1543	1544	10
	483x30	1552	1553	1554	-	1555	1556	1550	1551	10



DISCHI IN NON TESSUTO PER PAVIMENTI - FLOOR SANDING NON WOVEN



Art. NTP					
Misura Size	Foro Bore	Bianco/White	Nero/Black	Verde/Green	
406	35	5369	5370	5371	6
430	35	5372	5373	5374	6
457	35	5375	5376	5377	6
483	35	-	5379	-	6

Bianco: per la finitura di pavimenti non trattati, si usa a secco e non è abrasivo.

Verde: per rimuovere lo sporco e preparare il pavimento a successivi trattamenti.

Nero: per la raschiatura: rimuove dal pavimento vecchi trattamenti o strati di cera e prepara le superfici a nuove incenerature. Si usa con acqua o detergente.

White: non abrasive non woven, for dry finishing of non treated floors.

Green: to remove dirt and old wax and prepare the floor for further waxing.

Black: to remove old coatings and wax, more aggressive than green. To be used with water.

USO A MANO - HAND USE

BLOCCHETTI DI SPUGNA ABRASIVA - FOAM BLOCK



Spugna semirigida, si adatta alla sagoma della superficie da lavorare e mantiene la forma piana sui quattro lati. Impiegato nella lavorazione del legno, per porte e finestre, per angoli e scanalature. Si può usare a secco e ad umido e si può risciacquare dopo l'uso.

Thick foam, abrasive on four sides. Wood preparation, doors and windows, angles, de-nibbing. Dry and wet sanding, can be washed and reused.

Art. BSA

Misura Size	Grane / Grits				
	Extra Coarse (36)	Coarse (60)	Medium (100)	Fine (180)	
98x69x26	1280	1281	1283	1282	20

Imballo industriale / industrial packaging: **250 pezzi sfusi - Master Box: 250pcs bulk**

Misura Size	Extra Coarse (36)	Coarse (60)	Medium (100)	Fine (180)	
98x69x26	1287	1288	1289	1290	1

BLOCCHETTO DI SPUGNA AD ANGOLO - ANGLE BLOCK



L'angolo a 45° permette di raggiungere angoli e punti meno accessibili.

45° angle enables the block to reach sharper angles and hard to reach spots.

Art. BSS



Misura Size	Grane / Grits			
	Coarse (60)	Medium (100)	Fine (180)	
100x70/50x25	2133	2134	2135	20

FOGLI DI SPUGNA ABRASIVA - FOAM PAD



Molto flessibile, si adatta alla sagoma della superficie da lavorare. Impiegato nella lavorazione del legno, nell'industria del mobile, nelle carrozzerie.

Si può usare a secco e ad umido e si può risciacquare dopo l'uso.

Very flexible, abrasive on both sides. Dry and wet sanding, can be washed and reused. Furniture industry, auto body repair, wood preparation.

Art. SAD

Misura Size	Grane / Grits			
	Coarse (60)	Medium (100)	Fine (180)	
120x98x13	6992	6994	6993	20

Imballo industriale / industrial packaging: **250 pezzi sfusi - Master Box: 250pcs bulk**

Misura Size	Coarse (60)	Medium (100)	Fine (180)	
120x98x13	6987	6988	6989	1

TAMPONI FLESSIBILI SOTTILI - *THIN FOAM PADS*

Spugnetta molto sottile e flessibile, abrasiva su un solo lato.
Per vernici, fondi e stucchi. Lavabile e riutilizzabile

Very flexible thin foam, abrasive on one side. Wet and dry use, can be washed and reused. Hand sanding of laquers, varnishes.



Art. FSA



Misura Size	Grane / Grits			
	Coarse (60)	Medium (100)	Fine (180)	
140x115x5	3020	3021	3022	20

ROTOLE IN CARTA CON SPUGNA PRETAGLIATA - *PRECUT PAPER ROLLS WITH FOAM*



Carta autolubrificante peso C al corindone, accoppiata con spugna.
Settori d'impiego: vernice e stucco, smalto, legno, plastica, metallo.

Uso a secco


*C weight aluminum oxide paper with lubricant on a sponge backing.
Suited for paints, fillers, laquers, wood, plastic, metal.*

Dry use only

Art. RSA

Misura Size	Grane / Grits								
	150	180	240	320	400	600	800	1000	
115x25	6677	6678	6679	6680	6681	6683	6684	6676	2

TAMPONI ERGONOMICI A STRAPPO - *HAND PADS*



Art. TUM

Tipo Type	Misura Size	COD	
TUM-A	70x120	8064	1
TUM-B	70x120	8065	1

TUM-A: Tampone ergonomico, cambio rapido del foglio abrasivo.

TUM-B: Tampone per fogli a strappo

TUM-A: Ergonomic Hook & Loop block

TUM-B: Profiled Hook & Loop block

TERMINI DI VENDITA

Le ordinazioni sono assunte alle seguenti condizioni che si intendono accettate dal committente:

1. Le illustrazioni e le caratteristiche descritte nel catalogo si intendono approssimative, le eventuali differenze o modifiche non possono giustificare reclamo da parte del committente.
2. Il committente dovrà verificare che la merce da noi offerta sia conforme alle sue esigenze. Non garantiamo quindi l'adattabilità dei nostri prodotti ad una specifica applicazione, anche se da noi conosciuta.
3. Gli ordini vengono evasi secondo la disponibilità di magazzino senza garanzia di saldo.
4. La merce venduta si intende franco nostro magazzino e viaggio sempre a rischio del committente. Sarà sua cura verificare peso, quantità e condizioni dei colli e rivalersi, in caso di differenze, sul vettore.
5. I termini di consegna non sono impegnativi ed eventuali ritardi non daranno diritto a penalità, risarcimento danni o altro.
6. Eventuali reclami per differenze quantitative o di dimensione rispetto all'ordine dovranno esserci segnalati entro otto giorni dal ricevimento del materiale.
Eventuali reclami per difetti qualitativi saranno presi in considerazione se ci perverranno entro sessanta giorni dal ricevimento del materiale.
7. I resi del materiale saranno accettati solo se preventivamente autorizzati da noi.
Gli utensili che risultassero al nostro controllo difettosi saranno sostituiti o accreditati. Non verranno accreditati gli utensili usati in modo irrazionale, usati per prestazioni superiori ai valori massimi consentiti o conservati in modo inadeguato.
8. I nostri materiali devono essere sempre adoperati con i mezzi di protezione prescritti dalla legge anti infortunistica.
Escludiamo quindi ogni responsabilità per danni o infortuni in conseguenza di rotture o altri incidenti che si verificassero nell'uso dei prodotti stessi.
9. Per qualsiasi controversia o per la risoluzione di eventuali contestazioni, l'unico foro competente è quello di Milano.

SALES TERMS

All orders are subject to our conditions of sale as listed below:

1. *All illustrations and features described in the catalogue are to be considered as approximate only. Slight differences or variations do not account for buyer complaint.*
2. *The buyer must satisfy himself that the goods conform to his requirements before use. We do not guarantee the suitability for any specific purpose, even if that purpose is known to our company.*
3. *Orders are executed according to availability in our warehouse. Total dispatch of goods cannot be granted.*
4. *Goods are sold ex-warehouse and always travel at the buyer's risk. The buyer shall check weight, quantity and conditions of parcels: in case any differences from our shipping documents were found the buyer shall address to the carrier for compensation.*
5. *Any delivery date is to be considered as approximate only and cannot be granted. No claims for damage or compensation will be accepted.*
6. *Any complaint about quantity and dimension differing from the order shall be reported to our company within eight days from receipt of goods. Any complaint about lack of quality of goods shall be taken into considerations if it will reach us within 60 days from receipt of goods.*
7. *Return of goods is subject to our previous authorization. Any tool that, after being submitted to our control, should be found faulty shall be replaced or credited. We shall not credit any which were used in an irrational way, exceeding the limit allowed or which were stored inadequately.*
8. *Our goods shall always be used the means of safeguard prescribed by industrial injury legislation. Therefore we shall not be liable for any damage or injury caused by breakage or by other accidents during the use of our products.*
9. *Any dispute arising hereunder falls within the cognizance of the Milano law-court.*

Rosver s.r.l.

Via Concordia 5/C6
20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy

T. +39 0224417219

F. +39 022403942

info@rosver.com

www.rosver.com

● **FAST GRINDER®**

FEN®

siapi smartech®

faiot
abrasivi